

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/310 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Romana	ЗАО ЗИСО	Արտաքին չափերը՝ Երկարություն՝ 4540 մմ, Լայնություն՝ 4810 մմ, Բարձրություն՝ 3490մմ: Կառուցվածքային առումով խաղային համալիրը պատրաստված կլինի մետաղական հենասյուներից՝ սեղմակներով և ներկառուցված ամրակներով ամրացված հարթակներով՝ սղարան, մագլցման հարթակից, արգելապատնեշներից, տանիքից: Մետաղական մասերը ներկված կլինեն պոլիմերային փոշե էմալով թխման մեթոդով, ինչը դիմացկուն է դարձնում համալիրը եղանակային պայմաններին դիմանալու համար: Նրբատախտակի մասերը ներկված կլինեն NORDICA ներկով և կլաքապատվեն TECHNOCRAAT լաքով: Ծածկույթը կստեղծի ամուր պաշտպանություն մաշվածությունից: Դուրս ցցված ամրակները փակված կլինեն պոլիէթիլենից պատրաստված դեկորատիվ գլխարկներով, խողովակների ծայրերը՝ պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները ցինկապատ կլինեն: Տեղադրումն իրականացվում է հենասյուների բետոնացմամբ: Տանիքը երկհարկանի է, տեղադրված է համալիրի 4 սյուների վրա: Պատառաքաղները, որոնց միջոցով կողիկներն իրար ուղիղ անկյան

տակ են միացված, պատրաստված կլինեն պողպատե թերթից՝ 2 մմ հաստությամբ: Կողերը 2 հատ պատրաստված կլինեն խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ 15 մմ հաստությամբ: Չմուշկներ 2 հատ պատրաստված FSF խոնավակայուն նրբատախտակից՝ 9 մմ հաստությամբ: Լանջերը և կողերը ներկված կլինեն եղանակին դիմացկուն ներկով: Նրբատախտակի մասերը հավաքվում են միասին՝ օգտագործելով մետաղական փակագծեր՝ պատրաստված պողպատե թերթից՝ 2,5 մմ հաստությամբ: Հավաքված տանիքի չափսերն են՝ 1504x1406x524 մմ: Հարթակը բաղկացած կլինի շրջանակից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պատրաստված կլինի FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակը 900*900 մմ քառակուսի է՝ անկյուններում կտրված հատվածներով: Հատակը կամրացվի շրջանակին ութ պտուտակավոր միացումներով: Հարթակի չափերը կլինեն 900 * 900 մմ: Սղարանի թեքությունը պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ մեկ կետ հինգ մմ հաստությամբ և 2440 * 495 մմ չափսերով: Սղարանի վրա կլինեն 1595 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և 530 մմ երկարությամբ արգելակիչներ, որոնց միջև ճկման շառավիղը կլինի $r = 450$ մմ: Ներքևի մասում՝ արգելակման հատվածից հետո, թեքությունը կշրջվի դեպի վեր՝ 60 մմ կորության շառավիղով: Սղարանի թեքությունը ապահովված կլինի խոնավակայուն FSF նրբատախտակից պատրաստված հենարաններով՝ 9 մմ հաստությամբ: Բացի այդ, Սղարանի թեքությունը կամրացվի սալաքարերով, որոնք կամրացվեն Սղարանի կողքին: Շրիշակները պատրաստված կլինեն խոնավության դիմացկուն FSF նրբատախտակից՝ 9 մմ հաստությամբ և 60 մմ բարձրությամբ: Սղարանի լոգարիթմական հատվածի հատվածում, կառուցվածքի լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար, 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված կապերը փակագծի տեսքով կամրացվեն Սղարանի կողքերին: Սղարանի կողքերը պատրաստված կլինեն խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ 18 մմ հաստությամբ, 2345 մմ երկարությամբ և 225 մմ

		բարձրությամբ: Սահիկի կողքերը կբարձրանան թեքության մակարդակից 120 մմ: Սղարանի ընդհանուր չափերը կլինեն 530 * 1965 * 1345 մմ: Համալիրի դարակաշարերը պատրաստված կլինեն պողպատե խողովակից՝ 76 մմ տրամագծով, պատի հաստությամբ 2 մմ, օղակաձև ակոսներով՝ յուրաքանչյուր 150 մմ, համալիրի տարրերը բարձրության վրա ճշգրիտ տեղադրելու համար: Ակոսները կկիրառվեն սառը ձևավորող ծալքավոր գլանափաթեթներով: Դրանցով ամրացվում են երկու պողպատե կիսամրացուցիչների տեսքով սեղմակներ՝ ծածկված պլաստիկով, որոնք իրար են ձգվում պտուտակներով: Նման սեղմակների օգնությամբ դարակաշարերին ամրացվում է 900 հարթակը: Ցանկապատը նախատեսված է երեխաներին սահիկի վրա ապահով պահելու համար: Ցանկապատը բաղկացած կլինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»: Ցանկապատի շրջանակը պետք է բաղկացած լինի խաչի անդամից (հորիզոնական պաշտպանիչ սահմանափակիչ)՝ 780 մմ երկարությամբ, պատրաստված 25 * 2.8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից 13 մմ հեռավորության վրա, կտեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով: հաստությունը 2,5 մմ, որով պարիսպը ամրացվում է համալիրի դարակին: Սանդուղքի չափերը կլինեն 900*954*2010 մմ: Աստիճանների բազրիքը պատրաստված կլինի 32 * 2 մմ չափսերով և 1500 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն կիրականացվի մատակարարի կողմից: Տեղադրումն սկսելուց առաջ կներկայացվեն խաղասարքերի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը՝ արտադրողի բնօրինակ կնիքով:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУЩЕ-25/310 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-