

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/137 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                  | invi                  | invi                | invi    | invi                   | Մալուխ ՈՄԴԲ 1*120 Մալուխ ուժային<br>մոնտաժային գերճկուն պղնձե<br>բազմաթել ջղով Ջղերի քանակը- 1<br>Ջղի կտրվածքը (մմ/քառ.) -120 Ջղի<br>Նյութը - պղինձ Մեկուսիչ Նյութ՝ ՊՎԶ<br>Առավելագույն քաշը (կգ/մ) -1,267<br>Առավելագույն արտաքին<br>տրամագիծը (մմ) -18,8 Ջղի<br>Էլեկտրական դիմադրություն<br>(օհմ/կմ)՝ 0,16 Ճկման թույլատրելի<br>շառավիղը (մմ) -94 Թույլատրելի<br>հոսանք օդային մոնտաժման<br>դեպքում (A) - 427 Թույլատրելի<br>հոսանք ստորգետնյա մոնտաժման<br>դեպքում (A) - 427 Աշխատանքային |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p> ջերմաստիճանի միջակայքը (°C)<br/> -50-ից +65 մոնտաժման<br/> նվազագույն ջերմաստիճանը (°C)<br/> -15 Ջղի տաքացման թույլատրելի<br/> ջերմաստիճանը, (°C) 70 Ջղի<br/> մեկուսչի դիմադրություն (ՄՕմ/կմ) -5<br/> Ջղի մեկուսչի հաստությունը (մմ)<br/> -1.6 Նվազագույն ճկման շառավիղ,<br/> մմ-85,5 Առավելագույն հզորությունը<br/> օդային մոնտաժման դեպքում՝ 220Վ<br/> (կՎտ)-125,25 Առավելագույն<br/> հզորությունը ստորգետնյա<br/> մոնտաժման՝ 220Վ (կՎտ)-125,25<br/> Առավելագույն հզորությունը օդային<br/> մոնտաժման դեպքում՝ 380Վ<br/> (կՎտ)-280,97 Առավելագույն<br/> հզորությունը ստորգետնյա<br/> մոնտաժման՝ 380Վ (kW-)280.97<br/> Նոմինալ հաճախականությունը<br/> մինչև - 400 Հց Նոմինալ<br/> փոփոխական լարում, Վոլտ-450..750<br/> Նոմինալ հաստատուն լարում,<br/> Վոլտ-1000 Ծառայության ժամկետը,<br/> տարի՝ 15 Ապրանքները պետք է<br/> լինեն նոր, չօգտագործված,<br/> անհրաժեշտության դեպքում<br/> գործարանային փաթեթավորմամբ: </p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕУՀԱՊԶԲ-25/137 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1          | invi                   | invi          | invi  | invi                       | Մալուխ ԲՄԳԲ 1*120 Մալուխ ուժային մոնտաժային գերճկուն պղնձե բազմաթել ջղով Ջղերի քանակը- 1 Ջղի կտրվածքը (մմ/քառ.) -120 Ջղի կյուրը - պղինձ Մեկուսիչ կյուր՝ ՊՎԹ Առավելագույն քաշը (կգ/մ) -1,267 Առավելագույն արտաքին տրամագիծը (մմ) -18,8 Ջղի էլեկտրական դիմադրություն (օհմ/կմ)՝ 0,16 Ճկման թույլատրելի շառավիղը (մմ) -94 Թույլատրելի հոսանք օդային մոնտաժման դեպքում (A) - 427 Թույլատրելի հոսանք ստորգետնյա մոնտաժման դեպքում (A) - 427 Աշխատանքային |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p> ջերմաստիճանի միջակայքը (°C)<br/> -50-ից +65 մոնտաժման<br/> նվազագույն ջերմաստիճանը (°C)<br/> -15 Ջղի տաքացման թույլատրելի<br/> ջերմաստիճանը, (°C) 70 Ջղի<br/> մեկուսչի դիմադրություն (ՄՕմ/կմ) -5<br/> Ջղի մեկուսչի հաստությունը (մմ)<br/> -1.6 Նվազագույն ճկման շառավիղ,<br/> մմ-85,5 Առավելագույն հզորությունը<br/> օդային մոնտաժման դեպքում՝ 220Վ<br/> (կՎտ)-125,25 Առավելագույն<br/> հզորությունը ստորգետնյա<br/> մոնտաժման՝ 220Վ (կՎտ)-125,25<br/> Առավելագույն հզորությունը օդային<br/> մոնտաժման դեպքում՝ 380Վ<br/> (կՎտ)-280,97 Առավելագույն<br/> հզորությունը ստորգետնյա<br/> մոնտաժման՝ 380Վ (kW-)280.97<br/> Նոմինալ հաճախականությունը<br/> մինչև - 400 Հց Նոմինալ<br/> փոփոխական լարում, Վոլտ-450..750<br/> Նոմինալ հաստատուն լարում,<br/> Վոլտ-1000 Ծառայության ժամկետը,<br/> տարի՝ 15 Ապրանքները պետք է<br/> լինեն նոր, չօգտագործված,<br/> անհրաժեշտության դեպքում<br/> գործարանային փաթեթավորմամբ: </p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|