

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռաֆ-Օջախ ՍՊԸ-ն ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-41/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HOWO	HOWO	ZZ1168M501NE1	SINOTRUK	Աղբատար մեքենա հետևի բարձմամբ Արտադրման տարեթիվը 2025 Անիվային ֆորմուլա 4x2 Շարժիչի հզորությունը 300ձ/ու -ից ոչ պակաս Վառելիքի տեսակը Դիզել Ամրաշրջանակի բնապահպանական ստանդարտ Euro-5 Մեքենայի ամբողջական քաշ, կգ 20.500 ոչ ավել Թափքի ծավալը, 18,5 խ.մ-ից ոչ պակաս Մանիպուլյատորի բեռնատարողությունը 700 կգ-ից ոչ պակաս Բարձումը Հետևի բարձմամբ Խտացման գործակիցը 7,0-ից ոչ պակաս Խտացման կառավարման համակարգը`

				Ավտոմատ / կիսաավտոմատ / մեխանիկական Բեռնվող աղբի քաշը՝ 8300 կգ-ից ոչ պակաս Չափսեր, ոչ ավել քան /մմ/ երկարությունxլայնությունxբարձրություն 8600 x 2550 x 3600 Աշխատանքային մասերի փոխանցման տեսակը՝ Հիդրավլիկ Վառելիքի ծախսը 60-80 կմ/ժ-ում 26-28լ. Աղբատար ավտոմեքենան պետք է ունենա ունիվերսալ բռնակ հարմարեցված բոլոր տեսակի աղբարկղերին: Նախատեսված է թափոնների մեքենայացված բեռնման, դրանց խտացման, տեղափոխման և բեռնաթափման համար: Մատակարարման ժամկետը 110-120 օր Երաշխիք՝ 2 տարի, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում սպասարկումը կատարում է վաճառողը՝ իր միջոցներով.
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ռաֆ-Օջախի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-41/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	HOWO	HOWO	ZZ1168M501NE1	SINOTRUK	Աղբատար մեքենա հետևի բարձմամբ Արտադրման տարեթիվը 2025 Անիվային ֆորմուլա 4x2 Շարժիչի հզորությունը 300ձ/ու -ից ոչ պակաս Վառելիքի տեսակը Դիզել Ամրաշրջանակի բնապահպանական ստանդարտ Euro-5 Մեքենայի ամբողջական քաշ, կգ 20.500 ոչ ավել Թափքի ծավալը, 18,5 խ.մ-ից ոչ պակաս Մանիպուլյատորի բեռնատարողությունը 700 կգ-ից ոչ պակաս Բարձումը Հետևի բարձմամբ խտացման գործակիցը 7,0-ից ոչ պակաս խտացման կառավարման համակարգը`

				Ավտոմատ / կիսաավտոմատ / մեխանիկական Բեռնվող աղբի քաշը՝ 8300 կգ-ից ոչ պակաս Չափսեր, ոչ ավել քան /մմ/ երկարություն x լայնություն x բարձրություն 8600 x 2550 x 3600 Աշխատանքային մասերի փոխանցման տեսակը՝ Հիդրավլիկ Վառելիքի ծախսը 60-80 կմ/ժ-ում 26-28լ. Աղբատար ավտոմեքենան պետք է ունենա ունիվերսալ բռնակ հարմարեցված բոլոր տեսակի աղբարկղերին: Նախատեսված է թափոնների մեքենայացված բեռնման, դրանց խտացման, տեղափոխման և բեռնաթափման համար: Մատակարարման ժամկետը 110-120 օր Երաշխիք՝ 2 տարի, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում սպասարկումը կատարում է վաճառողը՝ իր միջոցներով.
--	--	--	--	---