

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ -ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/137 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                  | invi                  | invi                | invi    | invi                   | Մալուխ ՈՄԴԲ 1*120 Մալուխ ուժային<br>մոնտաժային գերճկուն պղնձե<br>բազմաթել ջղով Ջղերի քանակը- 1<br>Ջղի կտրվածքը (մմ/քառ.) -120 Ջղի<br>Նյութը - պղինձ Մեկուսիչ Նյութ՝ ՊՎԶ<br>Առավելագույն քաշը (կգ/մ) -1,267<br>Առավելագույն արտաքին<br>տրամագիծը (մմ) -18,8 Ջղի<br>Էլեկտրական դիմադրություն<br>(օհմ/կմ)՝ 0,16 Ճկման թույլատրելի<br>շառավիղը (մմ) -94 Թույլատրելի<br>հոսանք օդային մոնտաժման<br>դեպքում (A) - 427 Թույլատրելի<br>հոսանք ստորգետնյա մոնտաժման<br>դեպքում (A) - 427 Աշխատանքային |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p> ջերմաստիճանի միջակայքը (°C)<br/> -50-ից +65 մոնտաժման<br/> նվազագույն ջերմաստիճանը (°C)<br/> -15 Ջղի տաքացման թույլատրելի<br/> ջերմաստիճանը, (°C) 70 Ջղի<br/> մեկուսչի դիմադրություն (ՄՕմ/կմ) -5<br/> Ջղի մեկուսչի հաստությունը (մմ)<br/> -1.6 Նվազագույն ճկման շառավիղ,<br/> մմ-85,5 Առավելագույն հզորությունը<br/> օդային մոնտաժման դեպքում՝ 220Վ<br/> (կՎտ)-125,25 Առավելագույն<br/> հզորությունը ստորգետնյա<br/> մոնտաժման՝ 220Վ (կՎտ)-125,25<br/> Առավելագույն հզորությունը օդային<br/> մոնտաժման դեպքում՝ 380Վ<br/> (կՎտ)-280,97 Առավելագույն<br/> հզորությունը ստորգետնյա<br/> մոնտաժման՝ 380Վ (kW-)280.97<br/> Նոմինալ հաճախականությունը<br/> մինչև - 400 Հց Նոմինալ<br/> փոփոխական լարում, Վոլտ-450..750<br/> Նոմինալ հաստատուն լարում,<br/> Վոլտ-1000 Ծառայության ժամկետը,<br/> տարի՝ 15 Ապրանքները պետք է<br/> լինեն նոր, չօգտագործված,<br/> անհրաժեշտության դեպքում<br/> գործարանային փաթեթավորմամբ: </p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

П. САМСАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕЦДЦПЗР-25/137 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1          | invi                   | invi          | invi  | invi                       | Провод ПуГВ 1х120 провод силовой установочный(монтажный) повышенной гибкости с медной многопроволочной жилой<br>Количество жил -1 Сечение жилы (мм/кв)-120 Материал жилы-Медь<br>Материал изоляции-ПВХ<br>Максимальный вес (кг/м)-1.267<br>Максимальный наружный диаметр (мм)-18.8 Электрическое сопротивление жилы (ом/км)- 0.16<br>Допустимый радиус изгиба (мм)-94<br>Допустимая токовая нагрузка при прокладке на воздухе (А)- 427<br>Допустимая токовая нагрузка при |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | прокладке в земле (А)-427<br>Диапазон температур эксплуатации<br>(°C) от -50 до +65 Минимальная<br>температура монтажа(°C) -15<br>Допустимая температура нагрева<br>жил, (°C) 70 Сопротивление<br>изоляции жил (МОм\км)-5 Толщина<br>изоляции жил (мм)-1.6<br>Минимальный радиус изгиба,<br>мм-85.5 Максимальная мощность<br>при прокладке в воздухе, 220V<br>(кВт)-125.25 Максимальная<br>мощность при прокладке в земле,<br>220V (кВт)-125.25 Максимальная<br>мощность при прокладке в воздухе,<br>380V (кВт)-280.97 Максимальная<br>мощность при прокладке в земле,<br>380V (кВт)-280.97 Номинальная<br>частота до- 400 Гц Номинальное<br>переменное напряжение,<br>Вольт-450..750 Номинальное<br>постоянное напряжение,<br>Вольт-1000 Срок службы, лет-15 |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|