

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/L-79 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon i-SENSYS LBP243dw	Canon i-SENSYS LBP243dw	Canon i-SENSYS LBP243dw	Canon i-SENSYS LBP243dw	Մոնոխրոմ լազերային տպիչ սարք Տպման արագություն • Միակողմանի` 36 էջ/րոպե (A4) • 58.8 էջ/րոպե (A5 հորիզոնական) • Երկկողմանի` 30.2 էջ/րոպե (A4) Տպման լուծաչափ • 1200 x 1200 dpi Տաքացման ժամանակ • Մոտավորապես 14 վայրկյան` միացումից հետո Առաջին էջի տպագրման ժամանակը • 5.0 վայրկյան կամ պակաս Տպիչի լեզուներ • UFRII, PCL 5e, PCL6 Տառատեսակներ • 45 PCL տառատեսակներ Տպագրության լուսանցքներ • 5 մմ վերևից և

					ներքևից, ձախից և աջից Տոների խնայողության ռեժիմ. • Անվտանգ տպագրություն կոդավորմամբ • Անվտանգ տպագրություն • Microsoft- ի ունիվերսալ տպագրության աջակցություն Լրացուցիչ տպագրական գործառույթներ • IOS և Android հավելվածներով տպման հնարավորություն Թղթի մուտք (ստանդարտ) • 250 թերթանոց կասետ • Առնվազն 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ Թղթի առավելագույն մատակարարման տարողունակություն • 900 թերթ Թղթի դուրսբերում • 150 թերթ Թղթի տեսակները. • Պարզ թուղթ, վերամշակված թուղթ, հաստ թուղթ, բարակ թուղթ, ծածկված թուղթ, պիտակներ, բացիկներ, ծրարներ Տպագրական նյութերի չափերը • Կասետ A4, A5, A5 (հորիզոնական), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M- OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K • Բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ` A4, A5, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B- OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexcard, Envelope
--	--	--	--	--	---

					(COM10, Monarch, C5, DL) Ինտերֆեյս և ծրագրակազմ Ինտերֆեյս` • USB 2.0 Hi-Speed, 10base-T/100Base-TX/1000Base-T, անլար 802.11 b / g/ n, անլար ուղիղ միացում Աջակցվող ՕՆ-ներ • Windows 11, 10 • Server 2022, 2019, 2016, 2012R2, 2012 • Mac OS X 10.13 և ավելի բարձր տարբերակ Ցանցային արձանագրություն Տպագրություն` • TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Կառավարում` • SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Անվտանգություն` • TLS1.3, IPsec, IP/Mac հասցեի զտում, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Անվտանգություն (անլար)`Ենթակառուցվածքային ռեժիմ` առնվազն • WEP (64/128 բիթ), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Մուտքի կետի ռեժիմ` • WPA2-PSK (AES) Տպիչի ծրագրային ապահովում և կառավարում. • Հեռակա օգտագործողի ինտերֆեյս (RUI) • Բաժինների ID-ի կառավարում • Տոների մակարդակի գործիք • Էլեկտրոնային սպասարկում` ներդրված RDS-ը
--	--	--	--	--	---

					պետք է հնարավորություն տա օգտվել հեռակա էլեկտրոնային սպասարկման ծառայություններից, ինչպիսիք են՝ հաշվիչի ցուցմունքները, ավտոմատացված պաշարների կառավարումը և հեռակա ախտորոշում Ընդհանուր բնութագրեր Կատարում • Ամսական ոչ ավելի, քան նվազագույնը 750-4000 էջ Արտադրողականություն 80,000 էջ Պրոցեսորի արագություն 1200 ՄՀց Հիշողություն 1 ԳԲ Պահեստավորում 4 ԳԲ eMMC Կառավարման վահանակ 5 տողանոց LCD էկրան, 3 LED ցուցիչ (առաջադրանք, սխալ, Էներգախնայողության ռեժիմ), կոճակներ, 10 ստեղնային թվային ստեղնաշար Հզորություն • 220-ից 240 Վ ($\pm 10\%$), 50/60 Հց (± 2 Հց) Հոսանքի ծախսը • Առավելագույնը 1200-1300 Վտ • Աշխատանքային ռեժիմում առավելագույնը՝ 450-500 Վտ • Քնի ռեժիմում առավելահոյնը՝ 0.8-1 Վտ Աղմուկի մակարդակը • Աշխատանքային ռեժիմում՝ առավելագույնը 54 դԲ • Երկկողմանի՝ առավելագույնը 54 դԲ • Սպասման ռեժիմում՝ առանց
--	--	--	--	--	---

					աղմուկի Քաշը • 9,5 կգ Քարտրիջ • Ինչպես նաև կոմպլեկտում պետք է ներառված լինի նոր գործարանային փաթեթավորմամբ օրիգինալ քարտրիջ 1500 էջ տպման հնարավորությամբ արտադրված նույն արտադրողի կողմից, ինչպես նաև մեկ լրացուցիչ քարտրիջ 10000 էջ տպման հնարավորությամբ: ՀՀ ՆԿԱ ԸԱՃԱՊԶԲ-2025/Լ-79-ի նիժե Ստանդարտների
	ООО «НЕКСА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом				представляет полное описание предлагаемого им товара.
	ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара				համապատասխանացում. •
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Համաձայն ISO/IEC 19752 технические характеристики ստանդարտի • Ձայնի մակարդակը
1	Canon i-SENSYS LBP243dw	Canon i-SENSYS LBP243dw	Canon i-SENSYS LBP243dw	Canon i-SENSYS LBP243dw	համապատասխան ISO 9296 Մոնիթորինգային տպիչ սարք ստանդարտի համաձայն Տպման արագություն • Երաշխիքային պատկերակա սրվածության 36 էջ/րոպե (A4) • պատկերակա • Երաշխիքային 58.8 էջ/րոպե (A5 հորիզոնական) • պատկերակա մեկ տարի • Երկրորդական 30.2 էջ/րոպե (A4) Երաշխիքային պատկերակա Տպման լուծաչափ • 1200 x 1200 dpi ապահովում արտադրողի ՀՀ ում Տաքացման ժամանակ • պաշտոնական պատկերակա Ծրագրավորման 14 կադրեր կենտրոնում (ՀՀ ք. Երևան, Չարյան միացումից հետո Առաջին էջի 8. Վազգեն Վեհապար 1): • 5.0 տպագրման ժամանակը • 5.0 կարակտր և քարտրիջը կողմի կադրերը վառ պակաս Տպիչի չօգտագործված, գործառնական լծվածք • UFR II, PCL 5e, PCL6 փաթեթավորումներով • Տպման արագություն • 45 PCL
					տառատեսակներ Տպագրության լուսանցքներ • 5 մմ վերևից և

					ներքևից, ձախից և աջից Տոների խնայողության ռեժիմ. • Անվտանգ տպագրություն կոդավորմամբ • Անվտանգ տպագրություն • Microsoft- ի ունիվերսալ տպագրության աջակցություն Լրացուցիչ տպագրական գործառույթներ • IOS և Android հավելվածներով տպման հնարավորություն Թղթի մուտք (ստանդարտ) • 250 թերթանոց կասետ • Առնվազն 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ Թղթի առավելագույն մատակարարման տարողունակություն • 900 թերթ Թղթի դուրսբերում • 150 թերթ Թղթի տեսակները. • Պարզ թուղթ, վերամշակված թուղթ, հաստ թուղթ, բարակ թուղթ, ծածկված թուղթ, պիտակներ, բացիկներ, ծրարներ Տպագրական նյութերի չափերը • Կասետ A4, A5, A5 (հորիզոնական), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M- OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K • Բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ` A4, A5, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B- OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexcard, Envelope
--	--	--	--	--	---

					(COM10, Monarch, C5, DL) Ինտերֆեյս և ծրագրակազմ Ինտերֆեյս` • USB 2.0 Hi-Speed, 10base-T/100Base-TX/1000Base-T, անլար 802.11 b / g/ n, անլար ուղիղ միացում Աջակցվող ՕՆ-ներ • Windows 11, 10 • Server 2022, 2019, 2016, 2012R2, 2012 • Mac OS X 10.13 և ավելի բարձր տարբերակ Ցանցային արձանագրություն Տպագրություն` • TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Կառավարում` • SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Անվտանգություն` • TLS1.3, IPsec, IP/Mac հասցեի զտում, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Անվտանգություն (անլար)`Ենթակառուցվածքային ռեժիմ` առնվազն • WEP (64/128 բիթ), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Մուտքի կետի ռեժիմ` • WPA2-PSK (AES) Տպիչի ծրագրային ապահովում և կառավարում. • Հեռակա օգտագործողի ինտերֆեյս (RUI) • Բաժինների ID-ի կառավարում • Տոների մակարդակի գործիք • Էլեկտրոնային սպասարկում` ներդրված RDS-ը
--	--	--	--	--	---

					պետք է հնարավորություն տա օգտվել հեռակա էլեկտրոնային սպասարկման ծառայություններից, ինչպիսիք են՝ հաշվիչի ցուցմունքները, ավտոմատացված պաշարների կառավարումը և հեռակա ախտորոշում Ընդհանուր բնութագրեր Կատարում • Ամսական ոչ ավելի, քան նվազագույնը 750-4000 էջ Արտադրողականություն 80,000 էջ Պրոցեսորի արագություն 1200 ՄՀց Հիշողություն 1 ԳԲ Պահեստավորում 4 ԳԲ eMMC Կառավարման վահանակ 5 տողանոց LCD էկրան, 3 LED ցուցիչ (առաջադրանք, սխալ, Էներգախնայողության ռեժիմ), կոճակներ, 10 ստեղնային թվային ստեղնաշար Հզորություն • 220-ից 240 Վ ($\pm 10\%$), 50/60 Հց (± 2 Հց) Հոսանքի ծախսը • Առավելագույնը 1200-1300 Վտ • Աշխատանքային ռեժիմում առավելագույնը՝ 450-500 Վտ • Քնի ռեժիմում առավելահոյնը՝ 0.8-1 Վտ Աղմուկի մակարդակը • Աշխատանքային ռեժիմում՝ առավելագույնը 54 դԲ • Երկկողմանի՝ առավելագույնը 54 դԲ • Սպասման ռեժիմում՝ առանց
--	--	--	--	--	---

				աղմուկի Քաշը • 9,5 կգ Քարտրիջ • Ինչպես նաև կոմպլեկտում պետք է ներառված լինի նոր գործարանային փաթեթավորմամբ օրիգինալ քարտրիջ 1500 էջ տպման հնարավորությամբ արտադրված նույն արտադրողի կողմից, ինչպես նաև մեկ լրացուցիչ քարթրիջ 10000 էջ տպման հնարավորությամբ: Ստանդարտների համապատասխանացում. • Համաձայն ISO/IEC 19752 ստանդարտի • Ձայնի մակարդակը հայտարարված ISO 9296 ստանդարտի համաձայն Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (ՀՀ ք. Երևան, Չաքյան 8, Վազգեն Վեհափառ 1): • Ապրանքը և քարթրիջը նոր են, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով:
--	--	--	--	---