

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արք-Նեթ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/55 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>1 IP Տեսախցիկ 1 • Տեսակը՝ (Bullet) • Պատկերի լուծաչափ՝ Առնվազն 6 ՄՊ (3200×1800) • Օպտիկա՝ Մոտորիզացված փոփոխվող օպտիկա՝ առնվազն 2.8-12 մմ • Լուսավորություն՝ Առնվազն խելացի հիբրիդային լուսավորում (IR և սպիտակ լույս), լուսավորման հեռավորություն՝ առնվազն 50 մ • Մարդու և տրանսպորտային միջոցի ճանաչում • Wide Dynamic Range (WDR) Առնվազն 120 դԲ • Ներկառուցված միկրոֆոն՝ ձայնի ձայնագրման համար • PoE՝ սնուցում առնվազն IEEE 802.3af, Class 3 • Պաշտպանություն՝ առնվազն IP67 (ջրի և փոշու դիմացկունություն) • Տեսագրության սեղմման տեխնոլոգիա՝ առնվազն Աջակցություն H.265+ տեսագրության սեղմման տեխնոլոգիային 36 հատ 2 IP Տեսախցիկ 2 • Տեսակը՝ (Bullet) • Պատկերի լուծաչափ՝ առնվազն 4 ՄՊ (2560×1440) • Օպտիկա՝ առնվազն ֆիքսված օպտիկա 2.8 կամ 4 մմ ըստ պատվիրատուի պահանջի • Լուսավորություն՝ խելացի հիբրիդային լուսավորում (IR և սպիտակ լույս), լուսավորման հեռավորություն՝ առնվազն 30 մ • Մարդու և տրանսպորտային միջոցի ճանաչում • Wide Dynamic Range (WDR)՝ առնվազն 120 դԲ • Ներկառուցված միկրոֆոն՝ ձայնի ձայնագրման համար • Տեսագրության սեղմման տեխնոլոգիա՝ առնվազն H.265+ աջակցությամբ • Սնուցում՝ PoE (IEEE 802.3af, Class 3) • Պաշտպանություն՝ առնվազն IP67՝ փոշուց և ջրից պաշտպանություն 191 հատ 3 Ցանցային տեսագրիչ (NVR) 64 ալիք • Տեսախցիկների մուտք՝ առնվազն 64 IP տեսախցիկի միացման հնարավորություն • Ստացող թողունակություն (incoming bandwidth)՝ առնվազն 400 Մբիթ/վ • Ուղարկող թողունակություն (outgoing bandwidth)՝ առնվազն 400 Մբիթ/վ • Տեսագրման ֆորմատ՝ առնվազն աջակցություն H.265+, H.265, H.264+, H.264 ֆորմատներին • Տեսագրման թույլտվություն՝ մինչև 32 ՄՊ</p>

թույլատրվող տեսախցիկների աջակցություն • Դեկոդավորման հնարավորություն՝ առնվազն 2 ալիք @ 32 ՄՊ, կամ 40 ալիք @ 1080p • Սինխրոն նվազարկում (playback)՝ առնվազն 16 ալիք • Արտածման ինտերֆեյսեր՝ առնվազն 2 HDMI (մեկը՝ մինչև 8K), 1 VGA • Արտածման թույլտվություն՝ առնվազն 8K / 4K / 1080p աջակցություն • Աուդիո ելք և մուտք՝ առնվազն 1 ալիք երկկողմանի ձայնի համար • Պահեստավորման հնարավորություն՝ առնվազն 4 SATA միացում՝ յուրաքանչյուրն մինչև 16 ՏԲ • eSATA միացում՝ առնվազն 1 միացում • Ցանցային միացում՝ առնվազն 2 x Gigabit Ethernet (RJ-45) ինտերֆեյս • ONVIF աջակցություն՝ առնվազն 2.5 տարբերակ • Ահազանգման մուտքեր / ելքեր՝ առնվազն 16 մուտք • USB պորտեր՝ առնվազն USB 2.0 և USB 3.0 • Հոսանքի մուտք՝ 100–240 VAC, 50/60 Հց • Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ առնվազն -10°C-ից +55°C • Տեղադրման ձևաչափ՝ 19" Rack-mountable, 1.5U բարձրությամբ 2 հատ 4 Ցանցային տեսագրիչ (NVR) 32 ալիք • Տեսախցիկների մուտք՝ առնվազն 32 IP տեսախցիկի միացման հնարավորություն • Ստացող թողունակություն (incoming bandwidth)՝ առնվազն 320 Մբիթ/վ • Ուղարկող թողունակություն (outgoing bandwidth)՝ առնվազն 400 Մբիթ/վ • Տեսագրման ֆորմատ՝ աջակցություն H.265+, H.265, H.264+, H.264 ֆորմատներին • Տեսագրության թույլտվություն՝ մինչև 32 ՄՊ թույլատրվող տեսախցիկների աջակցություն (մինչև 8 ալիք՝ 32 ՄՊ) • Դեկոդավորման հնարավորություն՝ առնվազն 2 ալիք @ 32 ՄՊ կամ մինչև 40 ալիք @ 1080p • Սինխրոն նվազարկում (playback)՝ առնվազն 16 ալիք • Արտածման ինտերֆեյսեր՝ առնվազն 2 HDMI (մեկը՝ մինչև 8K), 1 VGA • Արտածման թույլտվություն՝ առնվազն 8K / 4K / 1080p աջակցություն • Աուդիո մուտք և ելք՝ առնվազն 1 ալիք երկկողմանի ձայնի համար (RCA) • Պահեստավորման հնարավորություն՝ առնվազն 4 SATA միացում՝ յուրաքանչյուրն մինչև 16 ՏԲ աջակցությամբ • eSATA միացում՝ առնվազն 1 միացում • Ցանցային միացում՝ առնվազն 2 x Gigabit Ethernet (RJ-45) ինտերֆեյս • ONVIF աջակցություն՝ առնվազն 2.5 տարբերակ • Ահազանգման մուտքեր / ելքեր՝ առնվազն 16 մուտք • USB պորտեր՝ առնվազն USB 2.0 և USB 3.0 • Հոսանքի մուտք՝ 100–240 VAC, 50/60 Հց • Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ առնվազն -10°C-ից +55°C • Տեղադրման ձևաչափ՝ 19" Rack-mountable, առնվազն 1.5U բարձրությամբ 5 հատ 5 PoE կոմուտատոր • Ցանցային կոմուտատոր՝ առնվազն 8 x 10/100 Մբ/վ PoE պորտ և առնվազն 2 x Gigabit combo uplink պորտ (RJ45/SFP) • Համապատասխանություն IEEE 802.3af և 802.3at PoE ստանդարտներին • PoE հնարավորությամբ պորտերի ընդհանուր քանակը՝ առնվազն 8 • Մաքսիմալ հզորություն մեկ պորտի համար՝ մինչև 30 Վտ • Ընդհանուր PoE հզորություն՝ առնվազն 120 Վտ • PoE watchdog ֆունկցիա՝ չարձագանքող սարքերի ավտոմատ վերամեկնարկմամբ • MAC հասցեների աղյուսակ՝ առնվազն 16,000 հասցե • Switching capacity՝ ≥ 9.2 Gbps • Packet forwarding rate՝ ≥ 6.8 Mpps • Ներքին հիշողություն՝ ≥ 4 Մբիթ • Կառավարում վեբ ինտերֆեյսի միջոցով, DHCP client ակտիվացված • VLAN աջակցություն՝ IEEE 802.1Q, առնվազն մինչև 4094 VLAN ID • QoS աջակցություն՝ պորտային առաջնահերթությամբ և թրաֆիկի կառավարման հնարավորությամբ • Պորտերի մեկուսացման հնարավորություն՝ ներքին ցանցի պաշտպանության

նպատակով • Loop prevention ֆունկցիա՝ STP և RSTP աջակցությամբ • Հեռակառավարման հնարավորություններ՝
SNMP v1/v2c, LLDP, port mirroring • Կառուցվածքը՝ մետաղական, նախատեսված rack մոնտաժի համար •
Էլեկտրալարման պաշտպանություն՝ առնվազն 6 կՎ 47 հատ 6 SFP մոդուլ Մատակարարվող PoE կոմուտատորների
հետ լիարժեք համատեղելի, մեկմոդային(single mode) 47 զույգ 7 Օպտիկական մալուխ դրսի Արտաքին մոնտաժի
համար, մեկ մոդային 1-4 օպտիկամանրաթելային թելով, UV պաշտպանությամբ արտաքին պատյանով (PE/HDPE),
մեխանիկական ուժեղացում աջակցող մետաղալարով օդային ձգման մոնտաժի համար, մեկմոդային(single mode)
4600 մ 8 FTP Cat5e մալուխ դրսի FTP Cat5e մալուխ՝ արտաքին մոնտաժման համար, մեկ ընդհանուր Էկրանով
(ֆոլգա), արտաքին պատյանը՝ (PE/HDPE) նյութից՝ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների և խոնավության
դիմացկուն, պղնձե ջիղերով, առնվազն 24 AWG, համատեղելի PoE (IEEE 802.3af/at) տեխնոլոգիայի հետ 6410 մ 9
Մետաղական պահարան Պատի վրա ամրացվող մետաղական պահարան՝ (կոմուտատորների տեղադրման համար)
որի նվազագույն չափսերն են՝ ոչ պակաս քան 500x300x120մմ, մետաղի հաստությունը 0,8-1մմ: Պահարանը պետք է
ապահովի սարքի բավարար օդափոխություն, տեղումներից պաշտպանություն և ունենա մալուխների ներմուծման
, օդափոխության անցքեր 47 հատ 10 Կոշտ սկավառակ 4 տբ տեսահսկման համակարգի համար նախատեսված,
4TB տարողությամբ, 24/7 անընդհատ աշխատանքային ռեժիմի համար, SATA ինտերֆեյսով, Surveillance դասի 18
հատ 11 Մոնիտոր 43" և կախիչ Անկյունագիծը առնվազն 43", առնվազն 3840x2160@60Hz լուծաչափով, VA
Էկրանով, առնվազն դիտանկյուն 178°/178°, առնվազն HDMI/DP/VGA/USB/RS232 միացումներով, ներկառուցված
առնվազն 10Վտ բարձրախոսներով, 24/7 աշխատանքային ռեժիմի համար նախատեսված, պատին ամրացնելու
հնարավորությամբ 21 հատ 12 Համակարգիչ (առանց մոնիտորի) • Պրոցեսոր առնվազն Intel Core i5 12-րդ սերնդի
կամ համարժեքը • առնվազն 16 ԳԲ DDR4/DDR5 օպերատիվ հիշողություն • առնվազն 1 ՏԲ NVMe SSD, •
գրաֆիկական քարտ՝ առնվազն NVIDIA RTX 3050 կամ համարժեք (աջակցող առնվազն 2x4K ելք՝ HDMI 2.0 կամ
DisplayPort 1.4), • առնվազն 4xUSB 3.0, • Gigabit Ethernet (RJ-45), աջակցություն՝ • ստեղնաշար,մկնիկ 6 հատ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Црр-Лтр U7C в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/55 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	