

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ձի Էյ Թի Քաթինգ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԴԳ-25/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	GPower	GPower	GPG 100	GPOWER Electric Machinery Ltd	Դիզելային գեներատորային համակարգը նախատեսված է ապահովելու 125 KVA / 100 KW աշխատանքային հզորություն: Գեներատորը գործելու է 50 Հց հաճախականությամբ և օգտագործի դիզելային վառելիք: Վառելիքի բաքի տարողունակությունը 148 լիտր: Վառելիքի ծախսը կազմում է ` 25.6 լ/ժ` 100% բեռնվածության դեպքում, 19.2 լ/ժ` 75% բեռնվածության դեպքում, 12.8 լ/ժ` 50% բեռնվածության դեպքում: Շարժիչը 1500 պտ/րոպե արագությամբ: Այն ունի ուղիղ ներարկման համակարգ

						և սեղմման հարաբերակցություն՝ 16:1: Մխոցի հարվածը պետք է լինի 130 մմ, իսկ շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 6.49 լիտր: Օդի ընդունումը իրականացվում է տուրբոսարկիչի միջոցով՝ միջանկյալ սառեցմամբ: Սառեցման համակարգը հեղուկ է, 23 լիտր տարողունակությամբ: Շարժիչի կարգավորումը իրականացվում է մեխանիկական եղանակով: Գեներատորի չափսերը՝ երկարությունը՝ 2900 մմ, լայնությունը՝ 1000մմ, բարձրությունը՝ 1500մմ, քաշը՝ 1560 կգ: Գեներատորի կառավարման վահանակը՝ D-300 MK3 մոդելի: Այն ունի հետևյալ գործառնությունները՝ վեբի վրա հիմնված վերահսկիչ, 128x64 գրաֆիկական LCD էկրան, հոսանքի և լարման ազդանշանների ձևի ցուցադրում, ներդաշնակության վերլուծություն, CANBUS-J1939 և MPU աջակցություն, կարգավորման հնարավորություն՝ USB, RS-232 և GPRS միջոցով, GSM և GPS միացման հնարավորություն, IP65 պաշտպանության աստիճան՝ լրացուցիչ միջադիրով: Շարժիչը
--	--	--	--	--	--	---

					ունի 6 բալուն: Ռադիատորը՝ արևադարձային տիպի: Գեներատորը հագեցած է արդյունաբերական տիպի խլացուցիչով և պողպատե փոխհատուցիչով, ինչպես նաև ազատ մեկնարկային մարտկոցով և ջրային վառարանով: Պաշտպանության աստիճանը պետք է համապատասխանի IP21-23 չափանիշներին, իսկ մեկուսացման դասը՝ H: Սարքավորումը ունի ավտոմատ լարման կարգավորիչ՝ $\pm 1\%$ ճշգրտությամբ: Լարումը՝ 400/230 Վ, շարժիչի պտույտների քանակը՝ 1500 պտ/րոպե, գեներատորը պետք է լինի 3 փուլի, $\cos \varphi = 0.8$: Գեներատորը ունի հետևյալ հատուկ առանձնահատկությունները՝ ավտոմատ և ձեռքով կառավարման միավորներ, հեռակառավարման հնարավորություն, SMS և Էլեկտրոնային հաղորդագրությունների ուղարկում, վառելիքի ավտոմատ լիցքավորման համակարգ, հակավիբրացիոն սեպեր, փակվող դռներ և թափանցիկ դիտման պատուհան:
--	--	--	--	--	---

				Առաջադեմ անվտանգության համակարգ՝ ծանրաբեռնվածությունից, հակադարձ հզորությունից, լարման անհավասարակշռությունից պաշտպանություն: Գեներատորային համակարգի հետ միասին պետք է մատակարարվեն հետևյալ լրացուցիչ պարագաները՝ ԱՎԲԳ մալուխ՝ 4×120 մմ², 40 մետր, ՎՎԳ մալուխ՝ 7×2.5 մմ², 36 մետր, ծայրակալներ՝ 120 մմ², 30 հատ, ATS՝ 400A, 1 հատ, կապիչներ՝ 2.5 սմ, 40 հատ: Մատակարարը իրականացնելու է սարքավորման մատակարարումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և ներդաշնակեցումը գործող էլեկտրամատակարարման ցանցին և անհրաժեշտության դեպքում ուսուցումը: Ապրանքի համար տրվում է 365 օրացույցային օր երաշխիք: Ապրանքը նոր է և չօգտագործված:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Զի էյ Թի Քաթիկո ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԲԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԴԳ-25/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	GPower	GPower	GPG 100	GPOWER Electric Machinery Ltd	Дизель-генераторная установка рассчитана на мощность 125 кВА / 100 кВт. Генератор работает на частоте 50 Гц и использует дизельное топливо. Ёмкость топливного бака составляет 148 литров. Расход топлива составляет: 25,6 л/ч при 100% нагрузке, 19,2 л/ч при 75% нагрузке, 12,8 л/ч при 50% нагрузке. Двигатель имеет частоту вращения 1500 об/мин. Система непосредственного впрыска топлива со степенью сжатия 16:1. Ход поршня составляет 130 мм, рабочий объём

					двигателя — 6,49 литра. Забор воздуха осуществляется турбокомпрессором с промежуточным охлаждением. Система охлаждения — жидкостная, объём — 23 литра. Регулировка двигателя — механическая. Габариты генератора: длина: 2900 мм, ширина: 1000 мм, высота: 1500 мм, масса: 1560 кг. Панель управления генератора: модель D-300 МКЗ. Оснащен следующими функциями: веб-контроллер, графический ЖК-дисплей 128х64, отображение формы сигналов тока и напряжения, гармонический анализ, поддержка CANBUS-J1939 и MPU, управление через USB, RS-232 и GPRS, подключение по GSM и GPS, степень защиты IP65 с дополнительным уплотнителем. Двигатель 6-цилиндровый. Радиатор тропического исполнения. Генератор оснащен промышленным глушителем и стальным компенсатором, а также аккумуляторной батареей свободного запуска и
--	--	--	--	--	---

						водонагревателем. Степень защиты должна соответствовать стандартам IP21-23, класс изоляции — Н. Оборудование оснащено автоматическим регулятором напряжения с точностью $\pm 1\%$. Напряжение: 400/230 В, частота вращения двигателя: 1500 об/мин, генератор должен быть трёхфазным, $\cos \varphi = 0,8$. Генератор имеет следующие особенности: автоматический и ручной блоки управления, дистанционное управление, отправку SMS и сообщений по электронной почте, систему автоматической дозаправки топливом, антивибрационные клинья, запирающиеся двери и прозрачное смотровое окно. Расширенная система безопасности: защита от перегрузки, обратной мощности и асимметрии напряжения. В комплект генератора должны входить следующие дополнительные аксессуары: кабель AVBG: $4 \times 120 \text{ мм}^2$, 40 метров, кабель VVG: $7 \times 2,5 \text{ мм}^2$, 36 метров, клеммы: 120 мм^2, 30 шт.,
--	--	--	--	--	--	---

					ATS: 400А, 1 шт., разъёмы: 2,5 см, 40 шт. Поставщик осуществит доставку, разгрузку, монтаж и адаптацию оборудования к существующей электросети, а также, при необходимости, обучение персонала. Гарантия на продукцию составляет 365 календарных дней. Продукция новая и не была в употреблении.
--	--	--	--	--	--