

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վարմէքս ՍՊԸ-ն ԷԷՀՕ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը                     | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                  | Vision                | 6FM100D-X           | Vision  | HONG KONG<br>CENTER POWER<br>TECH.CO.,LTD. | Ապակե մետ (AGM) տեխնոլոգիա,<br>որը ապահովում է գազի միսջև<br>99%-անոց արդյունավետ<br>վերամիավորում և ազատում է<br>Էլեկտրոլիտի պահպանման կամ<br>ջուր ավելացնելու<br>անհրաժեշտությունից: Օդային<br>փոխադրման համար<br>սահմանափակված չէ՝<br>համապատասխանում է IATA/ICAO<br>հատուկ դրույթ A67-ին UL<br>ճանաչված կոմպոնենտ: Ցանկացած<br>դիրքում հնարավոր է մոնտաժում:<br>Կապարային, կալցիում-պղնձի<br>համաձուլվածքով ցանց, |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>համակարգչային նախագծմամբ՝<br/>բարձր էներգիայի խտության<br/>համար: Երկար սպասարկման<br/>ժամկետ՝ հարմար ինչպես<br/>ֆլոտային, այնպես էլ ցիկլային<br/>կիրառությունների համար:<br/>Պահպանում-ազատ աշխատանք,<br/>Ցածր ինքնանվազում:<br/>Կատարողական բնութագրեր,<br/>Նոմինալ լարման արժեք-12V,<br/>Բջիջների քանակ-6 Ծրագրային<br/>շահագործման ժամկետ-10 տարի<br/>Նոմինալ հզորություն 770F (25°C) 20<br/>hour rate (5.00A, 10.8V) -20 ժամ<br/>տևողությամբ հոսանք/հզորություն<br/>(5.00A, 10.8V)-100Ա 10 hour rate<br/>(9.50A, 10.8V) -10 ժամ<br/>տևողությամբ հոսանք/հզորություն<br/>(9.50A, 10.8V)-95.0Ա 1 hour rate<br/>(17.4A, 10.5V ) - 5 ժամ<br/>տևողությամբ հոսանք/հզորություն<br/>(17.4A, 10.5V)-87.0Ա 1 hour rate<br/>(65.2A, 9.6V) -1 ժամ տևողությամբ<br/>հոսանք/հզորություն (65.2A,<br/>9.6V)-65.2Ա: Ներքին դիմադրություն<br/>Fully Charged battery 770F (250C) -<br/>Ամբողջությամբ լիցքավորված<br/>մարտկոց: 770F (25°C)- 5մՕհմ<br/>Ինքնանվազում 3% of capacity</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>declined per month at 200C (avarage)</p> <p>-20°C-ում մարտկոցի կարողության մոտ 3 % կորուստ յուրաքանչյուր ամսում (միջին): Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք</p> <p>Discharge - Լիցքաթափում-20~600C</p> <p>Charge - Լիցքավորում--10~600C</p> <p>Storage - Պահեստավորում -20~600C</p> <p>Մաքս. լիցքաթափման հոսանք 770F (25°C)- 900Ա(5վրկ) Կարճ միացման հոսանք~2100Ա Լիցքավորման մեթոդներ: Կայուն լարման լիցքավորում 770F (25°C) Ցիկլային օգտագործում Maximum charging current - Մաքս. լիցքավորման հոսանք Temperature compensation - Ջերմաստիճանի կոմպենսացիա-2.30-2.35VPC (լարում մեկ բջջի վրա) 30Ա -30մՎ/0C Սպասարկման ռեժիմ Temperature compensation-Ջերմաստիճանի կոմպենսացիա-2.23-2.27 VPC (լարում մեկ բջջի վրա) -20 մՎ/0C Չափեր և քաշ Երկարություն (մմ/դյույմ)- 330/12.99 Լայնություն (մմ/դյույմ)- 171/6.73 Բարձրություն (մմ/դյույմ)- 215/8.46 Ընդհանուր բարձրություն (մմ/դյույմ)- 220/8.66 Մոտավոր քաշ (կգ/լբ)- 32/70.5</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Вармэкс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЕЗО-ЕЦДЦП-25/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |        |                                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка  | наименование производителя                 | технические характеристики |
| 1          | Vision                 | 6FM100D-X     | Vision | HONG KONG<br>CENTER POWER<br>TECH.CO.,LTD. |                            |