

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՀԵՐ ԲՈՒՌՆՈՒԶՅԱՆ ՍԱՐԳՍԻ ԱԶ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/123 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	-	-	-	-	<p>ՄՈԴԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ` 360x350x35 ԿԱՐԿԱՍԸ` երկաթյա կոնստրուկցիա, 20x20մմ քառակուսի խողովակներ, պատի հաստությունը` 2մմ: ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU ապրանքային նշանների արտադրության - ՍՊԻՏԱԿ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը` 10մմ, լուսավորման ռեժիմը` անընդհատ, տարածման անկյունը` 360°, միացման իզոլյացիայի գույնը` թափանցիկ, լարի նյութը` PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), աշխատանքային լարում` 220Վ</p>

(AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30
LED/մ: ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ
ԹԵԼ- լուսավորման ռեժիմը՝ թարթող
(յուրաքանչյուր 7-րդ լեդը), լարի
գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC
(սիլիկոնային բաղադրությամբ),
գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ,
լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ,
փաթաթվածքների միջև քայլը՝
3-5սմ, աշխատանքային լարում՝
220Վ: 1.Ներկայացված դիզայնով
մոդելների համար անհրաժեշտ
լուսադիոդային համակարգերը (այդ
թվում լույսերը, դրանց ամրակցման
պլաստիկ միացուցիչները,
հոսանքալարերը և այլ դետալներ)
պետք է ունենան ջրակայունության
և փոշեկայունության առնվազն IP65
մակարդակ: Նախատեսված լինեն
բացօթյա զարդարման լուսային
շարան կազմելու, լուսավորության և
լանդշաֆտային ձևավորման,
այգիների, հրապարակների և
շենքերի ճակատների ձևավորման
համար՝ շղթայական միացման
հնարավորությամբ: Կարող են
դիմակայել ջերմաստիճանային
փոփոխությունների -25 +40°C:
Ապրանքը պետք է լինի

երկարակյաց, բազմակի
օգտագործման, վերանորոգման
ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի
նոր, չօգտագործված,
գործարանային արտադրության
/մոդել, ապրանքային նշան/ և
գործարանային երաշխիքով,
հնարավորության դեպքում
ներկայացնել նաև հավաստագիր,
ապրանքի վերջնական տեսքը
անհրաժեշտ է համաձայնեցնել
Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի
մոդելները պետք է գրեթե
նույնությամբ կրկնեն տեխնիկական
բնութագրում ներկայացված
պատկերները և
համապատասխանեն
նկարագրության մեջ նշված
չափանիշերին: Մոդելների
կարկասները պետք է լինեն
փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝
նախապես համաձայնեցված
Պատվիրատուի հետ:
3.Մատակարարը պետք է
տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս
երաշխիք, երաշխիքային
ժամկետում ապրանքի
վերանորոգում, վերականգնում՝
պահպանելով ապրանքի

					սկզբնական տեսքը, իսկ վերանորոգման անհնարինության դեպքում՝ փոխարինում նորով:
--	--	--	--	--	---

(AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30
LED/մ: ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ
ԹԵԼ- լուսավորման ռեժիմը՝ թարթող
(յուրաքանչյուր 7-րդ լեդը), լարի
գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC
(սիլիկոնային բաղադրությամբ),
գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ,
լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ,
փաթաթվածքների միջև քայլը՝
3-5սմ, աշխատանքային լարում՝
220Վ: 1.Ներկայացված դիզայնով
մոդելների համար անհրաժեշտ
լուսադիոդային համակարգերը (այդ
թվում լույսերը, դրանց ամրակցման
պլաստիկ միացուցիչները,
հոսանքալարերը և այլ դետալներ)
պետք է ունենան ջրակայունության
և փոշեկայունության առնվազն IP65
մակարդակ: Նախատեսված լինեն
բացօթյա զարդարման լուսային
շարան կազմելու, լուսավորության և
լանդշաֆտային ձևավորման,
այգիների, հրապարակների և
շենքերի ճակատների ձևավորման
համար՝ շղթայական միացման
հնարավորությամբ: Կարող են
դիմակայել ջերմաստիճանային
փոփոխությունների -25 +40°C:
Ապրանքը պետք է լինի

երկարակյաց, բազմակի
օգտագործման, վերանորոգման
ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի
նոր, չօգտագործված,
գործարանային արտադրության
/մոդել, ապրանքային նշան/ և
գործարանային երաշխիքով,
հնարավորության դեպքում
ներկայացնել նաև հավաստագիր,
ապրանքի վերջնական տեսքը
անհրաժեշտ է համաձայնեցնել
Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի
մոդելները պետք է գրեթե
նույնությամբ կրկնեն տեխնիկական
բնութագրում ներկայացված
պատկերները և
համապատասխանեն
նկարագրության մեջ նշված
չափանիշերին: Մոդելների
կարկասները պետք է լինեն
փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝
նախապես համաձայնեցված
Պատվիրատուի հետ:
3.Մատակարարը պետք է
տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս
երաշխիք, երաշխիքային
ժամկետում ապրանքի
վերանորոգում, վերականգնում՝
պահպանելով ապրանքի

					սկզբնական տեսքը, իսկ վերանորոգման անհնարինության դեպքում՝ փոխարինում նորով:
--	--	--	--	--	---