

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սինեմարտ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/124 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի              |                                 |                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը           | ապրանքային<br>նշանը             | մակնիշը                         | արտադրողի<br>անվանումը          | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                  | TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU | TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU | TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU | TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU | ՄՈՂԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ` 500x160սմ<br>ԿԱՐԿԱՍԸ` երկաթյա կոնստրուկցիա,<br>15x15մ քառակուսի խողովակներ,<br>պատի հաստությունը` 1,5մմ, 3մմ<br>հաստությամբ մետաղաշերտեր:<br>ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է<br>լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT,<br>ARLIGHTRU ապրանքային նշանների<br>արտադրության - ՏԱԶ ՍՊԻՏԱԿ<br>ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը` 10մմ,<br>լուսավորման ռեժիմը` անընդհատ,<br>տարածման անկյունը` 360°,<br>միացման իզոլյացիայի գույնը`<br>թափանցիկ, լարի նյութը` PVC<br>(սիլիկոնային բաղադրությամբ), |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>աշխատանքային լարում՝ 220Վ (AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30 LED/մ: ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ԵՎ ՍՊԻՏԱԿ</p> <p>ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԹԵԼ- լուսավորման ռեժիմը՝ թարթող (յուրաքանչյուր 7-րդ լեդը), ԿԱՐՄԻՐ</p> <p>ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԹԵԼ, լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, լարի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ,</p> <p>լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ, փաթաթվածքների միջև քայլը՝ 3-5սմ, աշխատանքային լարում՝ 220Վ: 1.Ներկայացված դիզայնով մոդելների համար անհրաժեշտ լուսադիոդային համակարգերը (այդ թվում լույսերը, դրանց ամրակցման պլաստիկե միացուցիչները, հոսանքալարերը և այլ դետալներ) պետք է ունենան ջրակայունության և փոշեկայունության առնվազն IP65 մակարդակ: Նախատեսված լինեն բացօթյա զարդարման լուսային շարան կազմելու, լուսավորության և լանդշաֆտային ձևավորման, այգիների, հրապարակների և շենքերի ճակատների ձևավորման համար՝ շղթայական միացման</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային փոփոխությունների <math>-25 + 40^{\circ}\text{C}</math>:</p> <p>Ապրանքը պետք է լինի երկարակյաց, բազմակի օգտագործման, վերանորոգման ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության /մոդել, ապրանքային նշան/ և գործարանային երաշխիքով, հնարավորության դեպքում ներկայացնել նաև հավաստագիր, ապրանքի վերջնական տեսքը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի մոդելները պետք է գրեթե նույնությամբ կրկնեն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված պատկերները և համապատասխանեն նկարագրության մեջ նշված չափանիշերին: Մոդելների կարկասները պետք է լինեն փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝ նախապես համաձայնեցված Պատվիրատուի հետ:</p> <p>3.Մատակարարը պետք է տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>երաշխիք, երաշխիքային<br/>         ժամկետում ապրանքի<br/>         վերանորոգում, վերականգնում՝<br/>         պահպանելով ապրանքի<br/>         սկզբնական տեսքը, իսկ<br/>         վերանորոգման անհնարինության<br/>         դեպքում՝ փոխարինում նորով:<br/>         Նախապես Պատվիրատուի հետ<br/>         համաձայնեցված և հիմնավորված<br/> <math>\pm 5</math> % շեղումը ընդունելի է:<br/>         Առաջնային /նմուշ/ տարբերակը<br/>         նախապես համաձայնեցնել<br/>         Պատվիրատուի հետ:</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Участник УЧ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УР-ЕУУУУ-25/124 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар              |                                 |                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование          | товарный знак                   | марка                           | наименование производителя      | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2          | TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU | TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU | TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU | TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU | РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ: 500x160 см<br>КАРКАС: железная конструкция, квадратные трубы 15x15 мм, толщина стенки: 1,5 мм, толщина металлических слоёв: 3 мм.<br>ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ должны быть производства торговых марок TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU - ДУРАЛИГТ ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ, диаметр: 10 мм, режим свечения: постоянный, угол рассеивания: 360°, цвет изоляции соединения: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым составом), рабочее напряжение: |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>220 В (перем./пост. ток),<br/>количество светодиодов: 30<br/>светодиодов/м. Светодиодная<br/>гирлянда тёплого белого и белого<br/>цвета – режим свечения: мигающий<br/>(каждый 7-й светодиод),<br/>светодиодная гирлянда красного<br/>цвета, режим свечения:<br/>постоянный, цвет провода:<br/>прозрачный, материал провода:<br/>ПВХ (с силиконовым покрытием),<br/>форма головки: выпуклая, шаг<br/>между светодиодами: 10 см, шаг<br/>между витками: 3-5 см, рабочее<br/>напряжение: 220 В. 1.<br/>Светодиодные системы,<br/>необходимые для моделей с<br/>представленным дизайном<br/>(включая сами светильники,<br/>пластиковые разъёмы для их<br/>крепления, шнуры питания и<br/>другие комплектующие), должны<br/>иметь степень<br/>водонепроницаемости и<br/>пылезащиты не менее IP65.<br/>Предназначены для наружного<br/>декоративного освещения,<br/>освещения и благоустройства<br/>территорий, садов, площадей и</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>фасадов зданий, с возможностью цепочного соединения.</p> <p>Выдерживают перепады температур от -25 до +40°C.</p> <p>Изделие должно быть прочным, многоразовым, ремонтпригодным.</p> <p>Изделие должно быть новым, неиспользованным, заводского изготовления (модель, товарный знак) и иметь заводскую гарантию, по возможности, также с сертификатом. Внешний вид изделия должен быть согласован с Заказчиком. 2. Готовые модели должны практически полностью повторять изображения, представленные в технических характеристиках, и соответствовать критериям, указанным в описании. Рамы моделей должны быть окрашены порошковой краской нейтрального серого цвета, предварительно согласованной с Заказчиком. 3. Поставщик обязан предоставить гарантию не менее 6 месяцев, ремонт изделия в течение гарантийного срока, реставрацию с сохранением первоначального</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | внешнего вида изделия, а в случае невозможности ремонта – замену на новое. Допускается отклонение в размере $\pm 5\%$ , предварительно согласованное и обоснованное с Заказчиком. Первоначальный /образцовый/ вариант должен быть заранее согласован с Заказчиком. |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|