

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՄ-ԷՄ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/124 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԷՄ-ԷՄ Գրուպ ՍՊԸ,,TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	ԷՄ-ԷՄ Գրուպ ՍՊԸ,,TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	Ամանորյա զարդարանք 1,TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	ԷՄ-ԷՄ Գրուպ ՍՊԸ,,TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	ՄՈԴԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ` 600x480սմ, ստորին հատվածի տրամագիծը` 210-215սմ: ԿԱՐԿԱՍԸ` երկաթյա կոնստրուկցիա, 20x20մմ քառակուսի խողովակներ, պատի հաստությունը` 2մմ, 4 - 8 մմ մետաղյա ձողեր, 3մմ հաստությամբ մետաղաշերտեր: ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU ապրանքային նշանների արտադրության - ՍՊԻՏԱԿ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը` 10մմ, լուսավորման ռեժիմը` անընդհատ, տարածման անկյունը` 360°,

միացման իզոլյացիայի գույնը՝
թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC
(սիլիկոնային բաղադրությամբ),
աշխատանքային լարում՝ 220Վ
(AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30
LED/մ: SUՔ ՍՊԻՏԱԿ
ԼՈՒՄԱԴԻՈՂԱՅԻՆ ԹԵԼ- լուսավորման
ռեժիմը՝ թարթող (յուրաքանչյուր
7-րդ լեդը), լարի գույնը՝ թափանցիկ,
լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային
բաղադրությամբ), գլխիկի ձևը՝
ուռուցիկ, լուսադիոդների միջև
քայլը՝ 10 սմ, փաթաթվածքների
միջև քայլը՝ 3-5սմ, աշխատանքային
լարում՝ 220Վ (երեխաների համար
հասանելի հատվածներում՝ 24Վ):
ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՄԱԴԻՈՂԱՅԻՆ ԹԵԼ-
լուսավորման ռեժիմը՝ թարթող
(յուրաքանչյուր 7-րդ լեդը), լարի
գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC
(սիլիկոնային բաղադրությամբ),
գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ,
լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ,
փաթաթվածքների միջև քայլը՝
3-5սմ, աշխատանքային լարում՝
220Վ 1.Ներկայացված դիզայնով
մոդելների համար անհրաժեշտ
լուսադիոդային համակարգերը (այդ
թվում լույսերը, դրանց ամրակցման

պլաստիկ միացուցիչները, հոսանքալարերը և այլ դետալներ) պետք է ունենան ջրակայունության և փոշեկայունության առնվազն IP65 մակարդակ: Նախատեսված լինեն բացօթյա զարդարման լուսային շարան կազմելու, լուսավորության և լանդշաֆտային ձևավորման, այգիների, հրապարակների և շենքերի ճակատների ձևավորման համար՝ շղթայական միացման հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային փոփոխությունների -25 +40°C:

Ապրանքը պետք է լինի երկարակյաց, բազմակի օգտագործման, վերանորոգման ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության /մոդել, ապրանքային նշան/ և գործարանային երաշխիքով, հնարավորության դեպքում ներկայացնել նաև հավաստագիր, ապրանքի վերջնական տեսքը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի մոդելները պետք է գրեթե նույնությամբ կրկնեն տեխնիկական

				<p>բնութագրում ներկայացված պատկերները և համապատասխանեն նկարագրության մեջ նշված չափանիշերին: Մոդելների կարկասները պետք է լինեն փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝ նախապես համաձայնեցված Պատվիրատուի հետ:</p> <p>3.Մատակարարը պետք է տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս երաշխիք, երաշխիքային ժամկետում ապրանքի վերանորոգում, վերականգնում՝ պահպանելով ապրանքի սկզբնական տեսքը, իսկ վերանորոգման անհնարինության դեպքում՝ փոխարինում նորով:</p> <p>Նախապես Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված և հիմնավորված $\pm 5\%$ շեղումը ընդունելի է: Առաջնային /սմուշ/ տարբերակը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

М-М Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЗ-ЕЦЦЦЦЦР-25/124 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО «М-М Групп»., TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	ООО «М-М Групп»., TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	Рождественское украшение 1, TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	ООО «М-М Групп»., TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ: 600x480 см, диаметр нижней части: 210-215 см. КАРКАС: металлическая конструкция, квадратные трубы 20x20 мм, толщина стенки: 2 мм, 4 металлических прута 8 мм, металлические полосы толщиной 3 мм. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ должны быть производства брендов TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU - БЕЛЫЙ DURALIGHT. Диаметр: 10 мм, режим свечения: постоянный, угол рассеивания: 360°, цвет изоляции соединения: прозрачный, материал провода:

ПВХ (с силиконовым составом), рабочее напряжение: 220 В (AC/DC), количество светодиодов: 30 светодиодов/м. Светодиодная гирлянда тёплого белого цвета — режим свечения: мигание (каждый 7-й светодиод), цвет провода: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым покрытием), форма головки: выпуклая, шаг между светодиодами: 10 см, шаг между витками: 3-5 см, рабочее напряжение: 220 В (в местах, доступных для детей: 24 В). Светодиодная гирлянда белого цвета — режим свечения: мигание (каждый 7-й светодиод), цвет провода: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым покрытием), форма головки: выпуклая, шаг между светодиодами: 10 см, шаг между витками: 3-5 см, рабочее напряжение: 220 В. 1. Светодиодные системы, требуемые для моделей с представленной конструкцией (включая светильники, пластиковые разъёмы для их крепления, шнуры питания и

другие комплектующие), должны иметь степень водонепроницаемости и пылезащиты не менее IP65. Они предназначены для наружного декоративного освещения, освещения и ландшафтного дизайна, оформления садов, площадей и фасадов зданий, с возможностью цепочного соединения. Выдерживают перепады температур от -25 до +40°С. Изделие должно быть прочным, многоразовым, ремонтпригодным. Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении, заводского изготовления (модель, торговая марка) и иметь заводскую гарантию, по возможности, сертификат. Внешний вид изделия должен быть согласован с Заказчиком. 2. Макеты изделия должны практически полностью повторять изображения, представленные в технических характеристиках, и соответствовать критериям, указанным в описании. Рамы

				<p>моделей должны быть окрашены порошковой краской нейтрального серого цвета, предварительно согласованной с Заказчиком. 3. Поставщик должен предоставить гарантию не менее 6 месяцев, ремонт изделия в течение гарантийного срока, реставрацию, сохранение первоначального внешнего вида изделия, а в случае невозможности ремонта - замену на новое. Допускается отклонение в размере $\pm 5\%$, предварительно согласованное и обоснованное с Заказчиком. Первоначальный /образцовый/ вариант должен быть заранее согласован с Заказчиком.</p>
--	--	--	--	--