

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՄ-ԷՄ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/124 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ԷՄ-ԷՄ Գրուպ ՍՊԸ, ,TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	ԷՄ-ԷՄ Գրուպ ՍՊԸ	Ամանորյա զարդարանք 3,TEAMPROF, NEON- NIGHT, ARLIGHTRU	ԷՄ-ԷՄ Գրուպ ՍՊԸ, ,TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	ՄՈՂԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ` երկարությունը` 300սմ, մեծ փաթիլի տրամագիծը` 50սմ , փոքր փաթիլի տրամագիծը` 28սմ /գործված մետաղական ցանցի վրա/ ԿԱՐԿԱՍԸ` 2-3սմ*2-3սմ կողմերով, քառակուսի անցքերով մետաղական ցանց,մետաղական լարի տրամագիծը` 2-2.5մմ, ամրակցված քառակուսի խողովակին: ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU ապրանքային նշանների արտադրության ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԴԻՈՂԱՅԻՆ ԲԱԽՐՈՍԱ -

Լայնությունը՝ 3մ, թելի բարձրությունը՝ նվազագույնը 0,3մ, առավելագույնը՝ 0,6մ-0,9մ, լուսավորման ռեժիմը՝ կայծկլտացող (յուրաքանչյուր 3-րդ թելի 3-րդ լեդը), լարի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), աշխատանքային լարում՝ 220 Վ (AC/DC), Լուսադիոդների քանակը՝ 108 LED, թելերի միջև հեռավորությունը՝ 12,5 սմ: ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ - Տրամագիծը՝ 13մմ, լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, տարածման անկյունը՝ 360°, միացման իզոլյացիայի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), աշխատանքային լարում՝ 220Վ (AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 36 LED/մ: 1.Ներկայացված դիզայնով մոդելների համար անհրաժեշտ լուսադիոդային համակարգերը (այդ թվում լույսերը, դրանց ամրակցման պլաստիկ միացուցիչները, հոսանքալարերը և այլ դետալներ) պետք է ունենան ջրակայունության և փոշեկայունության առնվազն IP65 մակարդակ: Նախատեսված լինեն

բացօթյա զարդարման լուսային շարան կազմելու, լուսավորության և լանդշաֆտային ձևավորման, այգիների, հրապարակների և շենքերի ճակատների ձևավորման համար՝ շղթայական միացման հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային փոփոխությունների  $-25 +40^{\circ}\text{C}$ : Ապրանքը պետք է լինի երկարակյաց, բազմակի օգտագործման, վերանորոգման ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության /մոդել, ապրանքային նշան/ և գործարանային երաշխիքով, հնարավորության դեպքում ներկայացնել նաև հավաստագիր, ապրանքի վերջնական տեսքը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի մոդելները պետք է գրեթե նույնությամբ կրկնեն տեխնիկական բնութագրում ներկայացված պատկերները և համապատասխանեն նկարագրության մեջ նշված չափանիշերին: Մոդելների

				<p>կարկասները պետք է լինեն փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝ Նախապես համաձայնեցված Պատվիրատուի հետ: 3.Մատակարարը պետք է տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս երաշխիք, երաշխիքային ժամկետում ապրանքի վերանորոգում, վերականգնում՝ պահպանելով ապրանքի սկզբնական տեսքը, իսկ վերանորոգման անհնարինության դեպքում՝ փոխարինում նորով: Նախապես Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված և հիմնավորված <math>\pm 5\%</math> շեղումը ընդունելի է: Առաջնային /նմուշ/ տարբերակը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

М-М Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЗ-ЕЦДЦПЗР-25/124 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	ООО «М-М Групп».,TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	ООО «М-М Групп».,TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	Рождественское украшение 3,TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	ООО «М-М Групп».,TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU	РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ: длина: 300 см, диаметр крупной снежинки: 50 см, диаметр мелкой снежинки: 28 см (изготовлена на металлической сетке). КАРКАС: боковины 2-3 см х 2-3 см, металлическая сетка с квадратными отверстиями, диаметр металлической проволоки: 2-2,5 мм, крепится на квадратной трубке. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ должны быть производства торговых марок TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU. ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПОЛОСАТ - Ширина: 3 м, высота

нити: минимум 0,3 м, максимум 0,6-0,9 м, режим свечения: мигающий (3-й светодиод в каждой третьей нити), цвет провода: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым составом), рабочее напряжение: 220 В (AC/DC), количество светодиодов: 108, расстояние между нитями: 12,5 см.

Теплый белый DURALIGHT - Диаметр: 13 мм, режим свечения: постоянный, угол рассеивания: 360°, цвет изоляции подключения: прозрачный, материал провода: ПВХ (с силиконовым составом), рабочее напряжение: 220 В (AC/DC), количество светодиодов: 36 светодиодов/м. 1. Светодиодные системы, необходимые для моделей с представленным дизайном (включая сами светильники, пластиковые разъемы для их крепления, шнуры питания и другие комплектующие), должны иметь степень водонепроницаемости и пылезащиты не менее IP65. Светильники предназначены для наружного декоративного

освещения, освещения и ландшафтного дизайна, оформления садов, площадей и фасадов зданий, с возможностью цепочного соединения.

Выдерживают перепады температур от -25 до +40°C.

Изделие должно быть прочным, многоразовым, ремонтпригодным.

Изделие должно быть новым, неиспользованным, заводского изготовления (модель, товарный знак) и иметь заводскую гарантию, по возможности с предоставлением сертификата. Внешний вид изделия должен быть согласован с Заказчиком. 2. Модели товара должны практически полностью повторять изображения, представленные в технических характеристиках, и соответствовать критериям, указанным в описании. Рамы моделей должны быть окрашены порошковой краской нейтрального серого цвета, предварительно согласованной с Заказчиком. 3. Поставщик обязан предоставить гарантию не менее 6 месяцев,

					<p>ремонт, восстановление товара в течение гарантийного срока с сохранением первоначального внешнего вида товара, а в случае невозможности ремонта - замену товара на новый. Допускается отклонение в размере <math>\pm 5\%</math>, предварительно согласованное и обоснованное с Заказчиком. Первоначальный /образцовый/ вариант должен быть заранее согласован с Заказчиком.</p>
--	--	--	--	--	--