

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ՍԱԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	Պիպետի Էլեկտրոնային կարգավորիչ	Պիպետի Էլեկտրոնային կարգավորիչ	"Պիպետի Էլեկտրոնային կարգավորիչ Հզոր, բայց հանգիստ պոմպը կարող է լցնել 25 մլ պիպետ 4 վայրկյանում: Ավտոկլավացվող պիպետի կոն: Կրկնակի անվտանգության փականը և հիդրոֆոբ ֆիլտրերը ապահովում են կրկնակի պաշտպանություն հեղուկի ներթափանցումից: Երկու տարբեր արագության ռեժիմներ՝ բարձր, ցածր, ինչպես նաև գրավիտացիոն ջրահեռացում: Կադմիում չպարունակող, Էկոլոգիապես մաքուր NiMH մարտկոցներ: Մարտկոցները կարող են շատ հեշտությամբ փոխարինվել վերջնական օգտագործողի կողմից: Ինտելեկտուալ լիցքավորիչը կանխում է մարտկոցների գերլիցքավորումը/տաքացումը: Մարտկոցի ցածր լիցքի ցուցիչ: Հատուկ նախագծված սեղանի հենակը թույլ է տալիս լիցքավորել պիպետի կարգավորիչը՝ դրա վրա դրված վիճակում: Պիպետի կարգավորիչը կարող է պահել սերոլոգիական պիպետ՝ սեղանի հենակին դրված վիճակում: Հզորություն՝ 2x1.2 V/1000 mAh լիցքավորվող NiMH մարտկոցներ: Մարտկոցի օգտագործման տևողությունը՝ առնվազն ութ ժամ անընդմեջ օգտագործում: Մարտկոցի լիցքավորման տևողությունը՝ ոչ ավել 2-3 ժամ՝

			լրիվ լիցքավորելու համար: Շավալային տիրույթ՝ պլաստիկե կամ ապակե պիպետ՝ 0.1 մլ-ից մինչև 200 մլ: Անվտանգության համակարգ՝ փոխարինելի հիդրոֆոր 0.45 մկմ և 0.2 մկմ: PTFE ֆիլտր, անվտանգության ստուգիչ փական:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԱԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	Պիպետի Էլեկտրոնային կարգավորիչ	Պիպետի Էլեկտրոնային կարգավորիչ	"Պիպետի Էլեկտրոնային կարգավորիչ Հզոր, բայց հանգիստ պոմպը կարող է լցնել 25 մլ պիպետ 4 վայրկյանում: Ավտոկլավացվող պիպետի կոն: Կրկնակի անվտանգության փականը և հիդրոֆոբ ֆիլտրերը ապահովում են կրկնակի պաշտպանություն հեղուկի ներթափանցումից: Երկու տարբեր արագության ռեժիմներ՝ բարձր, ցածր, ինչպես նաև գրավիտացիոն ջրահեռացում: Կադմիում չպարունակող, Էկոլոգիապես մաքուր NiMH մարտկոցներ: Մարտկոցները կարող են շատ հեշտությամբ փոխարինվել վերջնական օգտագործողի կողմից: Ինտելեկտուալ լիցքավորիչը կանխում է մարտկոցների գերլիցքավորումը/տաքացումը: Մարտկոցի ցածր լիցքի ցուցիչ: Հատուկ նախագծված սեղանի հենակը թույլ է տալիս լիցքավորել պիպետի կարգավորիչը՝ դրա վրա դրված վիճակում: Պիպետի կարգավորիչը կարող է պահել սերոլոգիական պիպետ՝ սեղանի հենակին դրված վիճակում: Հզորություն՝ 2x1.2 V/1000 mAh լիցքավորվող NiMH մարտկոցներ: Մարտկոցի օգտագործման տևողությունը՝ առնվազն ութ ժամ անընդմեջ օգտագործում: Մարտկոցի լիցքավորման տևողությունը՝ ոչ ավել 2-3 ժամ՝

			լրիվ լիցքավորելու համար: Շավալային տիրույթ՝ պլաստիկե կամ ապակե պիպետ՝ 0.1 մլ-ից մինչև 200 մլ: Անվտանգության համակարգ՝ փոխարինելի հիդրոֆոր 0.45 մկմ և 0.2 մկմ: PTFE ֆիլտր, անվտանգության ստուգիչ փական:
--	--	--	---