

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ՍԱԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	613-0796	Brand GMBH	"Թվային անընդհատ բյուրեղներ, թվային բյուրեղի ամբողջական հավաքածու (Ստանդարտ պտուտակով GL 45), ամբողջական, 3 ադապտեր (GL 45/S 40, GL 45/38 և GL 38/32), 1 հեռադիտակային մուտքային խողովակ, 2 միկրո մարտկոց 1.5 Վ (LR03/AAA) ներառյալ պտուտակով շիշ, կլոր, պտուտակային կափարիչով, 2500 մլ / GL 45 -1 հատ և չորացման խողովակ -1 հատ: Թվային շարունակական շշային կափարիչով բյուրեղներ, 3 PP ադապտերներով՝ 45/38, 38/32, 40/45 (բյուրեղի վրա 45 թել), 1 հեռադիտակային ընդունող խողովակ (FEP), 1 հեռադիտակային տիտրման խողովակ, 2 միկրոմարտկոցներ 1,5 V (LR 03/AAA), առանց ռեգերվուարային շշի: Բյուրեղները կարող են օգտագործվել մինչև 1 մոլ/լ կոնցենտրացիայով տիտրման նյութերի համար: Շարունակական անիմպուլսային աշխատանք՝ մինչև 5 մլ վայրկյանում ավելի արագ տիտրումների համար: Տիտրանտի մատակարարումը կարգավորվում է անիվները պտտելով, և տրամադրված քանակը անմիջապես ցուցադրվում է Էկրանին՝ 10 մկլ-ից մինչև 999,9 մլ, 2,5 մլ/պտույտ արագությամբ՝ Անվտանգության շրջանառության փական, որը

			թույլ է տալիս շրջանառության փակ համակարգում՝ ռեակտիվի թափոններից խուսափելու համար: Թեք թվային էկրան՝ տարբեր օգտագործողների կողմից տարբեր բարձրություններից ավելի հեշտ ընթերցման համար: 210-ից մինչև 310 մմ երկարությամբ եզակի հեռադիտակային ընդունիչ խողովակը, որը կարող է վերակարգվել առանց կտրելու՝ տարբեր չափերի շշերի համար: Դոզավորման սպեկտրը՝ 10 մկլ-ից մինչև 999,9 մլ: Մարտկոցներով աշխատող, հեշտությամբ փոխարինվող միկրոմարտկոցներ՝ 1,5 Վ (LR 03/AAA): Մեկ լիցքավորումը բավարարում է առնվազն 500 ժամ (4500 լ ռեակտիվի բաշխում): Բյուրեղը կարող է պտտվել 360°-ով շշի վրա: Տիտրող խողովակը հանվող և կարգավորելի է՝ հորիզոնական 142-220 մմ, ուղղահայաց 10-200 մմ: Օգտագործողի կողմից սպասարկվող և կարգաբերվող՝ ISO և GLP պահանջներին համապատասխան: Լրացուցիչ չորացնող խողովակ, որը պաշտպանում է ռեակտիվները խոնավությունից կամ CO2-ից: Արտադրված է ISO 9001 նորմերին համապատասխան:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԱԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
19	613-0796	Brand GMBH	"Թվային անընդհատ բյուրեղներ, թվային բյուրեղի ամբողջական հավաքածու (Ստանդարտ պտուտակով GL 45), ամբողջական, 3 ադապտեր (GL 45/S 40, GL 45/38 և GL 38/32), 1 հեռադիտակային մուտքային խողովակ, 2 միկրո մարտկոց 1.5 Վ (LR03/AAA) ներառյալ պտուտակով շիշ, կլոր, պտուտակային կափարիչով, 2500 մլ / GL 45 -1 հատ և չորացման խողովակ -1 հատ: Թվային շարունակական շշային կափարիչով բյուրեղներ, 3 PP ադապտերներով՝ 45/38, 38/32, 40/45 (բյուրեղի վրա 45 թել), 1 հեռադիտակային ընդունող խողովակ (FEP), 1 հեռադիտակային տիտրման խողովակ, 2 միկրոմարտկոցներ 1,5 V (LR 03/AAA), առանց ռեգերվուարային շշի: Բյուրեղները կարող են օգտագործվել մինչև 1 մոլ/լ կոնցենտրացիայով տիտրման նյութերի համար: Շարունակական անիմպուլսային աշխատանք՝ մինչև 5 մլ վայրկյանում ավելի արագ տիտրումների համար: Տիտրանտի մատակարարումը կարգավորվում է անիվները պտտելով, և տրամադրված քանակը անմիջապես ցուցադրվում է էկրանին՝ 10 մկլ-ից մինչև 999,9 մլ, 2,5 մլ/պտույտ արագությամբ՝ Անվտանգության շրջանառության փական, որը

			թույլ է տալիս շրջանառության փակ համակարգում՝ ռեակտիվի թափոններից խուսափելու համար: Թեք թվային էկրան՝ տարբեր օգտագործողների կողմից տարբեր բարձրություններից ավելի հեշտ ընթերցման համար: 210-ից մինչև 310 մմ երկարությամբ եզակի հեռադիտակային ընդունիչ խողովակը, որը կարող է վերակարգվել առանց կտրելու՝ տարբեր չափերի շշերի համար: Դոզավորման սպեկտրը՝ 10 մկմ-ից մինչև 999,9 մկմ: Մարտկոցներով աշխատող, հեշտությամբ փոխարինվող միկրոմարտկոցներ՝ 1,5 Վ (LR 03/AAA): Մեկ լիցքավորումը բավարարում է առնվազն 500 ժամ (4500 լ ռեակտիվի բաշխում): Բյուրեղը կարող է պտտվել 360°-ով շշի վրա: Տիտրող խողովակը հանվող և կարգավորելի է՝ հորիզոնական 142-220 մմ, ուղղահայաց 10-200 մմ: Օգտագործողի կողմից սպասարկվող և կարգաբերվող՝ ISO և GLP պահանջներին համապատասխան: Լրացուցիչ չորացնող խողովակ, որը պաշտպանում է ռեակտիվները խոնավությունից կամ CO2-ից: Արտադրված է ISO 9001 նորմերին համապատասխան:
--	--	--	--