

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Թ-40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	DS	DS-2CD2T87G2-LSU/ SL - 8 MP ColorVu bullet	DS-2CD2T87G2-LSU/ SL - 8 MP ColorVu bullet	DS	16 ալիքով արհեստական բանականությամբ հագեցած ցանցային տեսագրիչի (NVR) մատակարարում: Ալիքների քանակ` ոչ պակաս, քան 16 IP տեսախցիկի միացման հնարավորություն: Տեսահոսքի վերծանման (դեկոդավորման) ֆորմատներ` Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG: Բարձր թողունակություն` առնվազն 256 Mbps (AI միացման դեպքում` առնվազն 180 Mbps): AI գործառույթներ` դեմքի հայտնաբերում և ճանաչում

					(առնվազն 1 ալիքով), Perimeter Protection առնվազն 2 ալիքով, SMD Plus (առնվազն 4 ալիքով), դեմքի բազայի ծավալ՝ առնվազն 10 բազա, 20,000 պատկեր (2.5 ԳԲ ընդհանուր ծավալով), դեմքի ճանաչում, ANPR: Աուդիո և վիդեո ելքեր՝ առնվազն 1×HDMI (մինչև 4K), 1×VGA (մինչև Full HD), սինխրոն կամ տարբերակված (heterogeneous) ելքային հոսքեր, առնվազն 2 SATA պորտ (յուրաքանչյուր HDD՝ առնվազն մինչև 16 TB): Առնվազն 1×USB 3.0 և 1×USB 2.0, 1×Ethernet (Gigabit), աուդիո և ազդանշանային մուտքեր/ելքեր: Վեբ ինտերֆեյս և մոբայլ հասանելիություն iOS, Android: Աջակցություն՝ ONVIF ստանդարտ (առնվազն 22.06), SDK, CGI: Աշխատանքային միջավայր՝ ջերմաստիճան՝ -10°C-ից մինչև +55°C: Տեսակ՝ 1Ս չափի, 2 HDD, WizSense տեխնոլոգիայով հագեցած AI Network Video Recorder: Թողունակություն՝ Մինչև 256 Mbps (AI անջատված), մինչև 180 Mbps (AI միացված): Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG, Audio Compression G.711a; G.711u; PCM;
--	--	--	--	--	--

					G726, դեկոդավորման հզորություն՝ մինչև 16 ալիք × 1080p@30fps: AI տեսագրիչի միջոցով՝ 1 ալիքով դեմքի հայտնաբերում և ճանաչում, 2 ալիքով Perimeter Protection, 4 ալիքով SMD Plus, մինչև 10 դեմքի բազա, 20,000 պատկեր: AI՝ տեսախցիկի միջոցով՝ դեմքի հայտնաբերում և ճանաչում, SMD Plus, Stereo Analysis, Heat Map, մարդկանց հաշվարկում, ANPR: Դեմքի ճանաչում՝ մինչև 12 պատկեր/վրկ; Աուդիո մուտք/ելք՝ 1×RCA մուտք, 1×RCA ելք, վիդեո ելք՝ HDMI (մինչև 4K), VGA (մինչև Full HD): HDD ինտերֆեյս՝ 2×SATA (մինչև 16TB յուրաքանչյուր սկավառակի համար), Disk Group աջակցություն: Համատեղելիություն՝ ONVIF, CGI, SDK: Էլ. սնուցում՝ 12VDC, 4A, Սարքի չափսեր՝ 375 × 284.3 × 53 մմ, ջերմաստիճանի տիրույթ՝ -10°C-ից մինչև +55°C: հիբրիդային լուսավորության տեխնոլոգիա՝ ապահովվի բարձր հեռահարություն: Ներկառուցված խոսափող: Աջակցի H.265+ սեղմմանը: Ապահովի 120 ԴԲ լայն դինամիկ տիրույթ (WDR) և
--	--	--	--	--	---

					օգտագործի 3D DNR տեխնոլոգիա՝ մաքուր պատկերների համար: Ջրի և փոշու դիմադրությունը համապատասխանի IP67 ստանդարտին: Սենսոր՝ 1/2.7" CMOS պրոգրեսիվ սկանով, լուծաչափ՝ առնվազն 3288×1850: Լույսի նվազագույն պահանջ՝ գույն՝ 0.005 Lux (F1.6), սև/սպիտակ՝ 0 Lux (IR ON): Շաթերի ժամանակ՝ 1/3 վրկ-ից մինչև 1/100,000 վրկ: Օր/գիշեր ռեժիմ մեխանիկական IR ֆիլտրով: Պտույտ 0°-360°, թեքում 0°-78°, տեղաշարժ 0°-360°: Օպտիկա՝ 2.8 մմ կամ 3.6 մմ: Լուսավորություն՝ ինֆրակարմիր (IR) և սպիտակ լույս, հեռահարություն՝ առնվազն 30մ: Տեսանյութի հիմնական հոսք՝ 3288×1850 @ 20fps, ենթահոսք՝ 704×576 @ 25fps: Սեղմման ֆորմատներ՝ H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG: Ձայնային ֆորմատներ՝ G.711a, G.711Mu, PCM, G.726: Ներկառուցված խոսափող: Ցանցային ինտերֆեյս՝ RJ45 10/100 Mbps, աջակցություն՝ TCP, HTTP, RTSP, DDNS, NTP, FTP: Աջակցություն ONVIF, CGI API-ներ: Օգտատերերի քանակ՝ մինչև 20: Պատկերի
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					կարգավորումներ՝ 120 ԴԲ WDR, գաղտնիության դիմակներ՝ 4 գոտի: Շարժման հայտնաբերում և ներխուժման հայտնաբերում: Սնուցում՝ 12V DC կամ PoE: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -40°C-ից +60°C: Պաշտպանություն՝ IP67: Տեսախցիկը 8 ՄՊ ֆիքսված օպտիկական օգտագործիչ 1/1.8" և 1/2" C4U EUX-2025/18-40 և CMOS սենսոր՝ պրոգրեսիվ սկանով և ռեգիստրացիայով թույլատրելի լուծաչափ 3840x2160 (4K) 20 fps-ով և տեխնիկական հատկությունները կամ կողմնորոշված 4 ՄՊ լուծաչափ 25/30 fps պայմաններում: Պետք է աջակցի H.265 codec-ին, առաջարկի բարձր սեղմման հարաբերություն և ավելի ցածր bitrate, ինչպես նաև ունենա ROI ֆունկցիա և Smart H.264+ / H.265+ կոդավորում՝ հարմարեցված տարբեր ցանցային ու պահեստավորման պայմաններին: Լուսավորության աղբյուրը պետք է լինի տաք լույս (warm light)՝ ապահովելով մինչև 50 մետր լուսավորություն, Illuminator Number՝ 4 հատ՝ կարգավորելի Auto/Manual ռեժիմներով: Լույսի նվազագույն պահանջը պետք է լինի 0.0004 lux@F1.0, տեսախցիկը պետք
Номер лота фирменное наименование	предлагается товарный знак	предлагается марка	предлагается наименование производителя	предлагается технические характеристики	предлагается технические характеристики
1					

					Է աշխատի նաև ցածր լույսի պայմաններում՝ ուժեղ S/N հարաբերությամբ՝ ավելի քան 56 dB: Մեխանիկական կարգավորումներով պետք է ապահովվի Pan 0°360°, Tilt 0°90°, Rotation 0°360° անկյունների ազատություն: Օբյեկտիվները պետք է լինեն ֆիքսված ուսանյակներ՝ ընտրությամբ 2.8 մմ, 3.6 մմ կամ 6 մմ՝ համապատասխան տեսադաշտերով՝ 2.8 մմ համար $H \approx 110^\circ$, $V \approx 59^\circ$, 3.6 մմ $H \approx 93^\circ$, $V \approx 49^\circ$, 6 մմ $H \approx 57^\circ$, $V \approx 30^\circ$, Close Focus խցիկի մոտակա կենտրոնում նույնպես նշանակալի լինելիք DORI հեռավորություններով, Detect, Observe, Recognize, Identify չափանիշներով: Տեսանյութի հոսքը պետք է ապահովի երկու հոսք (main/sub stream), հիմնական հոսքը 4K կամ բարձր լուծաչափով, ենթահոսքը ավելի ցածր, bitrate կարգավորելի՝ VBR կամ CBR, աջակցելով նաև H.264 և MJPEG գլխավոր ֆորմատներով ենթահոսքի համար: Անհրաժեշտ են նաև օր/գիշեր ռեժիմ՝ թեք IR ֆիլտրով, WDR (օրինակ՝ 120 դբ), HLC, BLC և ուսանյակային գերբարձր
--	--	--	--	--	--

					պատասխանի ժամանակներ՝ շահագործման ժամանակ: Ձայնային ներդիրներում պետք է լինի ներկառուցված խոսափող, ձայնային ֆորմատներ՝ G.711a, G.711Mu, PCM, G.726: Ցանցային միացման համար RJ45 10/100 Mbps, աջակցություն TCP/IP, RTSP, HTTP, DDNS, NTP, FTP, ONVIF Profiles S / G / T և այլն: Պահեստավորման հնարավորություն՝ Micro SD
--	--	--	--	--	---