

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/214 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Sony	SONY®	Sony PXW- Z280/լրակազմ/	Sony Corporation	1 հատը համարժեք է 1 լրակազմին: Տեսախցիկի լրակազմում ներառված են՝ հիշողության կրիչ - 2 հատ, լիցքավորիչ - 1 հատ, մարտկոց - 2 հատ Տեսախցիկի հետ մատակարարվող բոլոր ապրանքները՝ • Նույն արտադրողի կողմից են արտադրված (նույն բրենդի՝SONY), • լիովին համատեղելի են տեսախցիկի հետ և ապահովում են անխափան աշխատանք, •Լիովին նոր են և օրիգինալ • ունեն 3 տարվա երաշխիք (ներառյալ տեսախցիկը) Տեսախցիկի տեխնիկական

					պարամետրեր՝ Սենսորի լուծաչափը՝ 8,29 մեգապիքսել Մատրիցայի տեսակ՝ 1/2"-Type 3-Chip CMOS Պատկերի կայունացում՝ օպտիկական ինտեգրված ոսպնյակի մեջ Ներքին ձայնագրման ռեժիմներ՝ MPEG HD420 4:2:0 1920 x 1080p 1-ից մինչև 29,97 կադր/վրկ [34 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [34 Մբ/վ և ավելի] MPEG HD422 4:2:2 1920 x 1080p 1-ից մինչև 29,97 կադր/վրկ [35-ից 50 Մբ/վրկ] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [35-ից 50 Մբ/վրկ] XAVC-I 3840 x 2160 23,98/25/29,97/50/59,94 կադր/վրկ [580 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080p 23,98/25/29,97/50/59,94 կադր/վրկ [220 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [220 Մբ/վրկ և ավելի] XAVC-L 3840 x 2160 1-ից մինչև 59,94 կադր/վրկ [145 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080p 1-ից մինչև 59,94 կադր/վրկ [48 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [48 Մբ/վ և ավելի] XAVC-L 1920 x 1080p 23,98/25/29,97/50/59,94 կադր/վրկ [35 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [25-ից 35
--	--	--	--	--	---

					Մբ/վրկ] Մեդիա/հիշողության քարտի բնիկ՝ կրկնակի SxS Վիդեո I/O 1x BNC (կոմպոզիտային) ելք 1x BNC (12G-SDI) ելք 1x HDMI (չճշտված ազդանշան) ելք Աուդիո I/O 2x XLR 3-Pin խոսափողի մուտք 1x 1/8" / 3,5 մմ TRS ստերեո ականջակալների ելք Համատեղելի բջջային հավելվածներ՝ Android և iOS Հորիզոնական լուծում (հեռուստատեսային գծեր)՝ 2000 հեռուստատեսային գծեր կամ ավելին Ներքին ND ֆիլտր՝ մեխանիկական ֆիլտրի անիվ՝ մաքուր, 2 կանգառ (1/4), 4 կանգառ (1/16), 6 կանգառ (1/64) ND գտիչներով և 2-ից 7 կանգառ Էլեկտրոնային ND գտիչներով Նկարահանման տեսակը՝ տեսանյութ Լուսավորման վերահսկում Կափարիչի տեսակը՝ Էլեկտրոնային գլանափակ Կափարիչի արագություն՝ 1/8000-ից 1/24 վայրկյան Ազդանշանի տատանման միջակայք՝ -3-ից 42 դԲ Դիտման անկյուն՝ 5,6-ից մինչև 360° Չգայունություն՝ f/12 2000 lux 89 % անդրադարձում (1080p 59,94 ստանդարտ ռեժիմում կամ 4K 59,94
--	--	--	--	--	--

						բարձր զգայունության ռեժիմում), f/13 2000 lux 89% անդրադարձում (1080p 59,94 ստանդարտ ռեժիմում կամ 4K 59,94 բարձր զգայունության ռեժիմում) Նվազագույն լուսավորություն՝ 0,0013 lux Լուսավորության բալանսավորում Գույնի կարգավորման տարածք՝ 1500-ից 50,000K Նախադրվածներ՝ ATW, AWB, Set A, Set B Ոսպնյակներ Կիզակետային հեռավորություն՝ 5,6-ից 95,2 մմ (35 մմ համարժեք՝ 30,3-ից 515 մմ) Օպտիկական խոշորացման հարաբերակցությունը՝ 17x Առավելագույն դիաֆրագմա՝ f/1.9 Նվազագույն դիաֆրագմա՝ f /16 Նվազագույն ֆոկուսի հեռավորություն՝ 2,0 դյույմ / 5,1 սմ (լայնություն) մինչև 31,5 դյույմ / 80,0 սմ (թելե) Ֆիլտրի չափը՝ 77 մմ Կառավարման օղակներ՝ ֆոկուս, խոշորացում, դիաֆրագմա (Iris) Ֆոկուսի կառավարում՝ ավտոֆոկուս, ձեռքով ֆոկուս Արագ/դանդաղ շարժման աջակցություն՝ այո Ներկառուցված միկրոֆոն՝ ստերեո Աուդիո ձայնագրություն՝ XAVC: 4-Ալիք
--	--	--	--	--	--	--

ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ в качестве			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара	участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 07-15-04-02-25/214 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.	24-Բիթ 48 կՀց LPCM ձայն IP Հոսք՝ ոչ Անլար Կապ (Wireless)՝ 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), NFC Էկրանի տեսակ Հիմնական մոնիտոր (որոնիչ)՝ պտտվող 3.5", ոչ սենսորային Էկրանով, LCD Լուծաչափ՝ 2,360,000 կետ (Dot) Տեսադաշտ՝ Ներկառուցված Էլեկտրոնային (OLED) Էներգիայի ԷՎԷԼԻՊՏԻԿ ԴՊԻՆՔ՝ 25/214 և Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0 և 40°C Մարտկոցի տեսակ՝ BP-U Series Հիշողության տիպեր - 2 Технические характеристики հատ /մեկ զույգ -
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	
4	Sony	SONY®	Sony PXW- Z280/լրակազմ/	Sony Corporation	1 հատի համադրվող է 1 լրակազմի: տեսահիշիկ րոնտիկ/ Հիշողության Տեսահիշիկ լրակազմում ներառված Կոնսյուեր օգտագործվում են են հիշողության կոնսյուեր - 2 հատ, արտադրության 4K, 2K և HD վիդեո լուծաչափի - 1 հատ, մարտկոց - 2 արտադրության համադրվող հատ Տեսահիշիկի հետ ապահովելով բարձր մատակարարվող բոլոր կապարողականություն և ապրանքները • ԵՈՒՄ արտադրողի հղափոխություն և համատեղելի են կոնսյուեր են արտադրված (սոնյա ապրանքներ տեսահիշիկի բրանդ SONY), • լրակազմ հետ: Հարմար են մեծ 4K համատեղելի են տեսահիշիկի հետ և տեսահիշիկ տեխնոլոգիաների հետ ապահովվում են ամրապնդ օգտագործելու համար, ինչպիսիք են աշխատանք, • Լրակազմ սովորական XDCAM EX շարք: Հիշողության օրիգինալ • հետև 3-տարեկա կոնսյուեր ապահովում են 380 ՄԲ/վ և 180 ՄԲ/վ (սովորական տեսահիշիկ) ընթացիկ արագություն և 180 Տեսահիշիկ տեխնոլոգիան ՄԲ/վ գրելու արագություն, ունեն

[illegible]

					բարձր զգայունության ռեժիմում), f/13 2000 lux 89% անդրադարձում (1080p 59,94 ստանդարտ ռեժիմում կամ 4K 59,94 բարձր զգայունության ռեժիմում) Նվազագույն լուսավորություն՝ 0,0013 lux Լուսավորության բալանսավորում Գույնի կարգավորման տարածք՝ 1500-ից 50,000K Նախադրվածներ՝ ATW, AWB, Set A, Set B Ոսպնյակներ Կիզակետային հեռավորություն՝ 5,6-ից 95,2 մմ (35 մմ համարժեք՝ 30,3-ից 515 մմ) Օպտիկական խոշորացման հարաբերակցությունը՝ 17x Առավելագույն դիաֆրագմա՝ f/1.9 Նվազագույն դիաֆրագմա՝ f /16 Նվազագույն ֆոկուսի հեռավորություն՝ 2,0 դյույմ / 5,1 սմ (լայնություն) մինչև 31,5 դյույմ / 80,0 սմ (թելե) Ֆիլտրի չափը՝ 77 մմ Կառավարման օղակներ՝ ֆոկուս, խոշորացում, դիաֆրագմա (Iris) Ֆոկուսի կառավարում՝ ավտոֆոկուս, ձեռքով ֆոկուս Արագ/դանդաղ շարժման աջակցություն՝ այո Ներկառուցված միկրոֆոն՝ ստերեո Աուդիո ձայնագրություն՝ XAVC: 4-Ալիք
--	--	--	--	--	--

						24-Բիթ 48 կՀց LPCM ձայն IP Հոսք՝ ոչ Անլար Կապ (Wireless)՝ 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), NFC Էկրանի տեսակ Հիմնական մոնիտոր (որոնիչ)՝ պտտվող 3.5", ոչ սենսորային Էկրանով, LCD Լուծաչափ՝ 2,360,000 կետ (Dot) Տեսադաշտ՝ ներկառուցված Էլեկտրոնային (OLED) Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0 to 40°C Մարտկոցի տեսակ՝ BP-U Series Հիշողության կրիչներ - 2 հատ /մեկ գույգ - համապատասխանում է տեսախցիկի բրենդին/ Հիշողության կրիչները օգտագործվում են պրոֆեսիոնալ 4K, 2K և HD վիդեո արտադրության համար՝ ապահովելով բարձր կատարողականություն և հուսալիություն և համատեղելի են առաջարկվող տեսախցիկի հետ:Հարմար են մեծ 4K տեսախցիկի տեխնոլոգիաների հետ օգտագործելու համար, ինչպիսիք են XDCAM EX շարքը: Հիշողության կրիչները ապահովում են 380 ՄԲ/վ ընթերցման արագություն և 180 ՄԲ/վ գրելու արագություն, ունեն
--	--	--	--	--	--	---

						PCIe ինտերֆեյս, որը թույլ է տալիս ապահովել մինչև 8 Գբ/վ (1000 ՄԲ/վ) փոխանցման արագություն: Կրիչները ունեն 64 GB ծավալ, հուսալի են և կարողանում են ապահովել տվյալների պաշտպանություն` (power failure management) կադրերի վերականգնման հնարավորություն հոսանքի հանկարծակի անջատման դեպքում: Կրիչները ունեն ընդլայնված մեդիա կառավարման հնարավորություններ, աջակցում են EB Streaming տեխնոլոգիային` ապահովելու կայուն երկկողմանի կապ կրիչի և տեսախցիկի միջև` արագության անկումները կանխելու համար: Տեսախցիկի մարտկոցի լիցքավորիչ - 1 հատ /համապատասխանում է տեսախցիկի բրենդին`Sony/Մարտկոցի լիցքավորիչը նախագծված է BP-U90, BP-U60/U60T և BP-U30 Lithium-ion տեսակի մարտկոցների արագ լիցքավորման համար (BP-U90 - 190 րոպե, BP-U60/60T - 150 րոպե, BP-U30 - 130 րոպե): Լիցքավորիչը ունի ներկառուցված AC ադապտեր և 12
--	--	--	--	--	--	--

					V DC էլք, մուտքային լարման AC 100-240 V, 50/60 Հց հզորություն, ինչը հնարավորություն է տալիս օգտագործել այն ինչպես մարտկոցների լիցքավորման, այնպես էլ տեսախցիկների անմիջական էլեկտրաէներգիայի մատակարարման համար: Տեսախցիկի մարտկոց - 2 հատ /համապատասխանում է տեսախցիկի բրենդին՝Sony/ Մարտկոցը համատեղելի է առաջարկվող տեսախցիկի հետ: Մարտկոցը ունի 7800 մԱ/ժ հզորություն, 14,4 Վ էլքային հզորություն և 112,32 Վտ/ժամ: Մարտկոցը ունի կայուն լարում, որը անհրաժեշտ է տեսախցիկի հուսալի աշխատանքի համար: • Մարտկոցի աշխատանքի տևողությունը՝ 3-ից 6 ժամ կախված տեսախցիկի հզորությունից:
--	--	--	--	--	---