

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱԼՍԱ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/214 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	-	-	-	-	1 հատը համարժեք է 1 լրակազմին: Տեսախցիկը պետք է լրակազմում ունենա՝ հիշողության կրիչ - 2 հատ, լիցքավորիչ - 1 հատ, մարտկոց - 2 հատ Տեսախցիկի հետ մատակարարվող բոլոր ապրանքները պետք է՝ • լինեն նույն արտադրողի կողմից արտադրված (նույն բրենդի), • լիովին համատեղելի լինեն տեսախցիկի հետ և ապահովեն անխափան աշխատանք, • լինեն նոր, օրիգինալ • ունենան առնվազն 3 տարվա երաշխիք (ներառյալ տեսախցիկը) Տեսախցիկի տեխնիկական

					պարամետրեր՝ Սենսորի լուծաչափը՝ առնվազն 8,29 մեգապիքսել Մատրիցայի տեսակ՝ 1/2"-Type 3-Chip CMOS Պատկերի կայունացում՝ օպտիկական ինտեգրված ոսպնյակի մեջ Ներքին ձայնագրման ռեժիմներ՝ MPEG HD420 4:2:0 1920 x 1080p 1-ից մինչև 29,97 կադր/վրկ [առնվազն 34 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [առնվազն 34 Մբ/վ և ավելի] MPEG HD422 4:2:2 1920 x 1080p 1-ից մինչև 29,97 կադր/վրկ [35-ից 50 Մբ/վրկ] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [35-ից 50 Մբ/վրկ] XAVC-I 3840 x 2160 23,98/25/29,97/50/59,94 կադր/վրկ [առնվազն 580 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080p 23,98/25/29,97/50/59,94 կադր/վրկ [առնվազն 220 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [առնվազն 220 Մբ/վրկ և ավելի] XAVC-L 3840 x 2160 1-ից մինչև 59,94 կադր/վրկ [առնվազն 145 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080p 1-ից մինչև 59,94 կադր/վրկ [առնվազն 48 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [առնվազն 48 Մբ/վ և ավելի] XAVC-L 1920 x
--	--	--	--	--	--

					1080p 23,98/25/29,97/50/59,94 կադր/վրկ [առնվազն 35 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [25-ից 35 Մբ/վրկ] Մեդիա/հիշողության քարտի բնիկ՝ կրկնակի SxS Վիդեո I/O 1x BNC (կոմպոզիտային) ելք 1x BNC (12G- SDI) ելք 1x HDMI (չճշտված ազդանշան) ելք Աուդիո I/O 2x XLR 3-Pin խոսափողի մուտք 1x 1/8" / 3,5 մմ TRS ստերեո ականջակալների ելք Համատեղելի բջջային հավելվածներ՝ Android և iOS Հորիզոնական լուծում (հեռուստատեսային գծեր)՝ 2000 հեռուստատեսային գծեր կամ ավելին Ներքին ND ֆիլտր՝ մեխանիկական ֆիլտրի անիվ՝ մաքուր, 2 կանգառ (1/4), 4 կանգառ (1/16), 6 կանգառ (1/64) ND զտիչներով և 2-ից 7 կանգառ Էլեկտրոնային ND զտիչներով Նկարահանման տեսակը՝ տեսանյութ Լուսավորման վերահսկում Կափարիչի տեսակը՝ Էլեկտրոնային գլանափակ Կափարիչի արագություն՝ առնազն 1/8000-ից 1/24 վայրկյան Ազդանշանի տատանման միջակայք՝
--	--	--	--	--	---

					-3-ից 42 դԲ Դիտման անկյուն՝ 5,6-ից մինչև 360° Չգայունություն՝ f/12 2000 lux առնվազն 89 % անդրադարձում (1080p 59,94 ստանդարտ ռեժիմում կամ 4K 59,94 բարձր զգայունության ռեժիմում), f/13 2000 lux առնվազն 89% անդրադարձում (1080p 59,94 ստանդարտ ռեժիմում կամ 4K 59,94 բարձր զգայունության ռեժիմում) Նվազագույն լուսավորություն՝ 0,0013 lux Լուսավորության բալանսավորում Գույնի կարգավորման տարածք՝ 1500-ից 50,000K Նախադրվածներ՝ ATW, AWB, Set A, Set B Ոսպնյակներ Կիզակետային հեռավորություն՝ 5,6-ից 95,2 մմ (35 մմ համարժեք՝ 30,3-ից 515 մմ) Օպտիկական խոշորացման հարաբերակցությունը՝ 17x Առավելագույն դիաֆրագմա՝ f/1.9 Նվազագույն դիաֆրագմա՝ f /16 Նվազագույն ֆոկուսի հեռավորություն՝ 2,0 դյույմ / 5,1 սմ (լայնություն) մինչև 31,5 դյույմ / 80,0 սմ (թելե) Ֆիլտրի չափը՝ 77 մմ Կառավարման օղակներ՝ ֆոկուս, խոշորացում, դիաֆրագմա (Iris)
--	--	--	--	--	--

					Ֆոկուսի կառավարում՝ ավտոֆոկուս, ձեռքով ֆոկուս Արագ/դանդաղ շարժման աջակցություն՝ այո Ներկառուցված միկրոֆոն՝ ստերեո Աուդիո ձայնագրություն՝ XAVC: 4-Ալիք 24-Բիթ 48 կՀց LPCM ձայն IP Հոսք՝ ոչ Անլար Կապ (Wireless)՝ 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), NFC Էլքանի ՀՀ-ԷԱՀԱ 12F-25/214 ինչ տեսակ Հիմնական մոնիտոր (որոնիչ)՝ ատտվող 3.5", ոչ սենսորային Էլքանի LCD տեխնիկական հատկություններ Լուծաչափ՝ 2,360,000 կետ (Dot)
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
4	-	-	-	-	Տեսախցիկ՝ Սենսորային 1 համր համադրվող է 1 լուսավազմի: Էլեկտրոնային (OLED) Տեսախցիկը պետք է լուսավազմում Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0 ոչնչանա՝ որոշողության կրիչ - 2 համր, to 40°C Մարտկոցի տեսակ՝ BP-U լիցքավորիչ - 1 համր, մարտկոց - 2 Series Հիշողության կրիչներ - 2 համր Տեսախցիկի հետ հապ / Մեկ գույգ մատակարարվող է ինչ համապատասխան տեսախցիկի ապրանքային պետք է • լինեն սույն բովանդակ / Հիշողության կրիչները արտադրողի կողմից արտադրված պետք է օգտագործվեն (սույն բովանդակ), • լուսակ պրոֆեսիոնալ 4K, 2K և HD վիդեո համատեղելի լինեն տեսախցիկի արտադրության համար՝ հետ և ապահովեն ամրագրված ապահովելով բարձր աշխատանք, • լինեն սույն, օրիգինալ կապտադեղին գույնի և • ունենան առնվազն 3 տարվա հուսալիություն և համատեղելի լինի երաշխյա (սերիալ) տեսախցիկը առաջարկվող տեսախցիկի հետ: Տեսախցիկի տեխնիկական Պետք է հարմար լինեն մեծ 4K

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЧУЛУУ УИГ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕНՀ-ԷԱՀԱ 12F-25/214 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

[illegible]

[illegible]

-3-ից 4-ը 5-ից 6-ից

մինչև 360° Չգայունություն` f/12
2000 lux առնվազն 89 %
անդրադարձում (1080p 59,94
ստանդարտ ռեժիմում կամ 4K 59,94
բարձր զգայունության ռեժիմում),
f/13 2000 lux առնվազն 89%
անդրադարձում (1080p 59,94
ստանդարտ ռեժիմում կամ 4K 59,94
բարձր զգայունության ռեժիմում)
Նվազագույն լուսավորություն`
0,0013 lux Լուսավորության
բալանսավորում Գույնի
կարգավորման տարածք` 1500-ից
50,000K Նախադրվածներ` ATW,
AWB, Set A, Set B Ոսպնյակներ
Կիզակետային հեռավորություն`
5,6-ից 95,2 մմ (35 մմ համարժեք`
30,3-ից 515 մմ) Օպտիկական
խոշորացման
հարաբերակցությունը` 17x
Առավելագույն դիաֆրագմա` f/1.9
Նվազագույն դիաֆրագմա` f /16
Նվազագույն ֆոկուսի
հեռավորություն` 2,0 դյույմ / 5,1 սմ
(լայնություն) մինչև 31,5 դյույմ / 80,0
սմ (թելե) Ֆիլտրի չափը` 77 մմ
Կառավարման օղակներ` ֆոկուս,
խոշորացում, դիաֆրագմա (Iris)

					Ֆոկուսի կառավարում՝ ավտոֆոկուս, ձեռքով ֆոկուս Արագ/դանդաղ շարժման աջակցություն՝ այո Ներկառուցված միկրոֆոն՝ ստերեո Աուդիո ձայնագրություն՝ XAVC: 4-Ալիք 24-Բիթ 48 կՀց LPCM ձայն IP Հոսք՝ ոչ Անլար Կապ (Wireless)՝ 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), NFC Էկրանի տեսակ Հիմնական մոնիտոր (որոնիչ)՝ պտտվող 3.5", ոչ սենսորային Էկրանով, LCD Լուծաչափ՝ 2,360,000 կետ (Dot) Տեսադաշտ՝ ներկառուցված Էլեկտրոնային (OLED) Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0 to 40°C Մարտկոցի տեսակ՝ BP-U Series Հիշողության կրիչներ - 2 հատ /մեկ զույգ - համապատասխանի տեսախցիկի բրենդին/ Հիշողության կրիչները պետք է օգտագործվեն պրոֆեսիոնալ 4K, 2K և HD վիդեո արտադրության համար՝ ապահովելով բարձր կատարողականություն և հուսալիություն և համատեղելի լինի առաջարկվող տեսախցիկի հետ: Պետք է հարմար լինեն մեծ 4K
--	--	--	--	--	---

					տեսախցիկի տեխնոլոգիաների հետ օգտագործելու համար, ինչպիսիք են XDCAM EX շարքը: Հիշողության կրիչները պետք է ապահովեն առնվազն 380 ՄԲ/վ ընթերցման արագություն և առնվազն 180 ՄԲ/վ գրելու արագություն, պետք է ունենա PCIe ինտերֆեյս, որը թույլ է տալիս ապահովել մինչև 8 ԳԲ/վ (1000 ՄԲ/վ) փոխանցման արագություն: Կրիչները պետք է ունենան առնվազն 64 GB ծավալ: Լինեն հոսալի և կարողանան ապահովել տվյալների պաշտպանություն՝ (power failure management) կադրերի վերականգնման հնարավորություն հոսանքի հանկարծակի անջատման դեպքում: Կրիչը պետք է ունենան ընդլայնված մեդիա կառավարման հնարավորություններ, աջակցեն EB Streaming տեխնոլոգիային՝ ապահովելու կայուն երկկողմանի կապ կրիչի և տեսախցիկի միջև՝ արագության անկումները կանխելու համար: Տեսախցիկի մարտկոցի լիցքավորիչ - 1 հատ /համապատասխանի տեսախցիկի բրենդին/Մարտկոցի լիցքավորիչը
--	--	--	--	--	---

					պետք է նախագծված լինի BP-U90, BP-U60/U60T և BP-U30 Lithium-ion տեսակի մարտկոցների արագ լիցքավորման համար (BP-U90 – 190 րոպե, BP-U60/60T – 150 րոպե, BP-U30 – 130 րոպե): Լիցքավորիչը պետք է ունենա ներկառուցված AC ադապտեր և 12 V DC ելք, մուտքային լարման AC 100-240 V, 50/60 Հց հզորություն, ինչը հնարավորություն կտա օգտագործել այն ինչպես մարտկոցների լիցքավորման, այնպես էլ տեսախցիկների անմիջական էլեկտրաէներգիայի մատակարարման համար: Տեսախցիկի մարտկոց - 2 հատ /համապատասխանի տեսախցիկի բրենդին/ Մարտկոցը պետք է համատեղելի լինի առաջարկվող տեսախցիկի հետ: Մարտկոցը պետք է ունենա առնվազն 7800 մԱ/ժ հզորություն, 14,4 Վ ելքային հզորություն և 112,32 Վտ/ժամ: Մարտկոցը պետք է ունենա կայուն լարում, որը անհրաժեշտ է տեսախցիկի հուսալի աշխատանքի համար: Մարտկոցի աշխատանքի տևողությունը՝ 3-ից 6 ժամ կախված
--	--	--	--	--	--

					տեսախցիկի հզորությունը:
--	--	--	--	--	-------------------------