

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԻԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱԶ-Ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/214 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Sony	Sony	PXW-Z280	Sony	1 հատը համարժեք է 1 լրակազմին: Տեսախցիկը լրակազմում ունի՝ հիշողության կրիչ - 2 հատ, լիցքավորիչ - 1 հատ, մարտկոց - 2 հատ Տեսախցիկի հետ մատակարարվող բոլոր ապրանքները՝ • Նույն արտադրողի կողմից են արտադրված (նույն բրենդի), • լիովին համատեղելի են տեսախցիկի հետ և ապահովում են անխափան աշխատանք, • Նոր են, օրիգինալ • ունեն 3 տարվա երաշխիք (ներառյալ տեսախցիկը) Տեսախցիկի տեխնիկական պարամետրեր՝ Սենսորի լուծաչափը՝

					8,29 մեգապիքսել Մատրիցայի տեսակ՝ 1/2"-Type 3-Chip CMOS Պատկերի կայունացում՝ օպտիկական ինտեգրված ոսպնյակի մեջ Ներքին ձայնագրման ռեժիմներ՝ MPEG HD420 4:2:0 1920 x 1080p 1-ից մինչև 29,97 կադր/վրկ [34 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [34 Մբ/վ և ավելի] MPEG HD422 4:2:2 1920 x 1080p 1-ից մինչև 29,97 կադր/վրկ [35-ից 50 Մբ/վրկ] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [35-ից 50 Մբ/վրկ] XAVC-I 3840 x 2160 23,98/25/29,97/50/59,94 կադր/վրկ [580 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080p 23,98/25/29,97/50/59,94 կադր/վրկ [220 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [220 Մբ/վրկ և ավելի] XAVC-L 3840 x 2160 1-ից մինչև 59,94 կադր/վրկ [145 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080p 1-ից մինչև 59,94 կադր/վրկ [48 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [48 Մբ/վ և ավելի] XAVC-L 1920 x 1080p 23,98/25/29,97/50/59,94 կադր/վրկ [35 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [25-ից 35 Մբ/վրկ] Մեդիա/հիշողության քարտի
--	--	--	--	--	--

					բնիկ՝ կրկնակի SxS Վիդեո I/O 1x BNC (կոմպոզիտային) ելք 1x BNC (12G-SDI) ելք 1x HDMI (չճշտված ազդանշան) ելք Աուդիո I/O 2x XLR 3-Pin խոսափողի մուտք 1x 1/8" / 3,5 մմ TRS ստերեո ականջակալների ելք Համատեղելի բջջային հավելվածներ՝ Android և iOS Հորիզոնական լուծում (հեռուստատեսային գծեր)՝ 2000 հեռուստատեսային գծեր Ներքին ND ֆիլտր՝ մեխանիկական ֆիլտրի անիվ՝ մաքուր, 2 կանգառ (1/4), 4 կանգառ (1/16), 6 կանգառ (1/64) ND գտիչներով և 2-ից 7 կանգառ էլեկտրոնային ND գտիչներով Նկարահանման տեսակը՝ տեսանյութ Լուսավորման վերահսկում Կափարիչի տեսակը՝ էլեկտրոնային գլանափակ Կափարիչի արագություն՝ 1/8000-ից 1/24 վայրկյան Ազդանշանի տատանման միջակայք՝ -3-ից 42 դԲ Դիտման անկյուն՝ 5,6-ից մինչև 360° Չգայունություն՝ f/12 2000 lux 89 % անդրադարձում (1080p 59,94 ստանդարտ ռեժիմում կամ 4K 59,94 բարձր զգայունության ռեժիմում), f/13 2000 lux 89% անդրադարձում
--	--	--	--	--	---

					(1080p 59,94 ստանդարտ ռեժիմում կամ 4K 59,94 բարձր զգայունության ռեժիմում) Նվազագույն լուսավորություն՝ 0,0013 lux Լուսավորության բալանսավորում Գույնի կարգավորման տարածք՝ 1500-ից 50,000K Նախադրվածներ՝ ATW, AWB, Set A, Set B Ոսպնյակներ Կիզակետային հեռավորություն՝ 5,6-ից 95,2 մմ (35 մմ համարժեք՝ 30,3-ից 515 մմ) Օպտիկական խոշորացման հարաբերակցությունը՝ 17x Առավելագույն դիաֆրագմա՝ f/1.9 Նվազագույն դիաֆրագմա՝ f /16 Նվազագույն ֆոկուսի հեռավորություն՝ 2,0 դյույմ / 5,1 սմ (լայնություն) մինչև 31,5 դյույմ / 80,0 սմ (թելե) Ֆիլտրի չափը՝ 77 մմ Կառավարման օղակներ՝ ֆոկուս, խոշորացում, դիաֆրագմա (Iris) Ֆոկուսի կառավարում՝ ավտոֆոկուս, ձեռքով ֆոկուս Արագ/դանդաղ շարժման աջակցություն՝ այո Ներկառուցված միկրոֆոն՝ ստերեո Աուդիո ձայնագրություն՝ XAVC: 4-Ալիք 24-Բիթ 48 կՀց LPCM ձայն IP Հոսք՝ ոչ Անլար Կապ (Wireless)՝ 2.4 / 5 GHz
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԼԻԱՆԱ ԿԱՐԴԵՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻՉԻ ԱԶ

ԵԱՃԱՊԶԲ-25/214

в качестве участника в рамках

участия в электронном аукционе

под кодом ЕПՀ-

Series Հիշողության կրիչներ - 2

Wi-Fi 5 (802.11ac), NFC Էկրանի տեսակ Հիմնական մոնիտոր (որոնիչ)՝ պտտվող 3.5", ոչ սենսորային Էկրանով, LCD Լուծաչափ՝ 2,360,000 կետ (Dot) Տեսադաշտ՝ ներկառուցված Էլեկտրոնային (OLED) Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0 to 40°C Մարտկոցի տեսակ՝ BP-U շարքի շարժողական կրիչներ - 2 հատ /մեկ զույգ -

Номер лота

Предлагаемый товар

фирменное
наименование

товарный знак

марка

наименование
производителя

համապատասխան տեխնիկական
технические характеристики
բնութիւն/ Հիշողության կրիչները

4

Sony

Sony

PXW-Z280

Sony

ապագործուն են արդի տեսահսկող 4K, 1 շտ. эквивалентен 1 комплекту. В комплект камеры входят: карта памяти - 2 шт.; зарядное устройство - 1 шт.; аккумулятор - 2 шт. Все товары, поставляемые с камерой, изготовлены одним производителем (одной марки), полностью совместимы с камерой и окупаются в кратчайшие сроки. Гарантируют бесперебойную работу, являются новыми, оригинальными. Имеют 3-летнюю гарантию (включая камеру). Технические параметры камеры: разрешение сенсора: 8,29 мегапикселей тип матрицы: фотонагнетан арագություն:

[illegible]

					или 4K 59,94 в режиме высокой чувствительности) (режим) Минимальная освещённость: 0,0013 люкс Световой баланс Диапазон регулировки цвета: от 1500 до 50 000 К Предустановки: ATW, AWB, Set A, Set B Объектив Фокусное расстояние: от 5,6 до 95,2 мм (эквивалент 35-мм плёнки: от 30,3 до 515 мм) Кратность оптического зума: 17-кратная Максимальная диафрагма: f/1.9 Минимальная диафрагма: f/16 Минимальная дистанция фокусировки: от 5,1 см (широкоугольный режим) до 80 см (телефото) Размер фильтра: 77 мм Кольца управления: фокусировка, зум, диафрагма Управление фокусировкой: автофокус, ручная фокусировка Поддержка ускоренной/замедленной съёмки: да Встроенный микрофон: стерео Аудиозапись: XAVC. 4-канальный звук LPCM 24 бит 48 кГц IP-трансляция: нет Беспроводное подключение: Wi-Fi 5 (802.11ac) 2,4/5 ГГц, NFC Тип экрана Основной монитор (видеоискатель): 3,5", ЖК-дисплей без сенсорного экрана
--	--	--	--	--	---

						Разрешение: 2 360 000 точек Поле зрения: встроенный электронный (OLED) Рабочая температура: от 0 до 40 °C Тип аккумулятора: серии BP-U Накопители памяти – 2 шт. /одна пара – соответствует марке камеры/ Накопители памяти используются для профессионального видеопроизводства в форматах 4K, 2K и HD, обеспечивая высокую производительность и надежность, а также совместимы с рекомендуемой камерой. Подходят для использования с крупными 4K-камерами, такими как серия XDCAM EX. Накопители памяти обеспечивают скорость чтения 380 МБ/с и Скорость записи 180 МБ/с, интерфейс PCIe, обеспечивающий скорость передачи данных до 8 ГБ/с (1000 МБ/с). Накопители имеют емкость 64 ГБ. Они надежны и обеспечивают защиту данных (управление сбоями питания) с возможностью восстановления кадров в случае внезапного отключения питания. Накопитель обладает расширенными
--	--	--	--	--	--	--

						возможностями управления носителями и поддерживает технологию EB Streaming для обеспечения стабильной двусторонней связи между накопителем и камерой, предотвращая падение скорости. Зарядное устройство для аккумулятора камеры – 1 шт. /соответствует марке камеры/ Зарядное устройство предназначено для быстрой зарядки литий-ионных аккумуляторов BP-U90, BP-U60/U60T и BP-U30 (BP-U90 – 190 минут, BP-U60/60T – 150 минут, BP-U30 – 130 минут). Зарядное устройство имеет встроенный адаптер переменного тока и выход постоянного тока 12 В, входное напряжение переменного тока. 100–240 В, 50/60 Гц, что позволяет использовать его как для зарядки аккумуляторов, так и для непосредственного питания камер. Аккумулятор для камеры — 2 шт. /соответствующий марке камеры/ Аккумулятор совместим с рекомендуемой камерой. Ёмкость аккумулятора
--	--	--	--	--	--	--

					составляет 7800 мА·ч, выходная мощность — 14,4 В, ток — 112,32 Вт·ч. Аккумулятор обеспечивает стабильное напряжение, необходимое для надежной работы камеры. · Время работы аккумулятора: от 3 до 6 часов в зависимости от мощности камеры.
--	--	--	--	--	---