

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նովենտիք ՍՊԸ-ն ՀՀՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	PHILIPS	PHILIPS	Philips X-Line Videowall	PHILIPS	Տեսապատ 4310.4 մմ x 1215.6 մմ Տեխնիկական պահանջներ 1 Էկրանի անկյունագիծը՝ առնվազն 48.5 դյույմ, Պանելի լուծաչափը՝ ոչ պակաս, քան 1920x1080 (Full HD), 60 Հց հաճախականությամբ, Պանելում լուսարձակման մակարդակը՝ ոչ պակաս, քան 500 կդ/մ², Ստատիկ հակադրություն՝ ոչ պակաս, քան 1100:1, դինամիկ՝ ոչ պակաս, քան 500 000:1, Դիտման անկյունները՝ հորիզոնական և ուղղահայաց առնվազն 178°, Արձագանքման ժամանակ՝ առավելագույնը 8 մ/վայրկյան,

					Գունային ցուցադրման հնարավորություն՝ առնվազն 1.07 միլիարդ գույն, Հակափայլ ծածկույթ՝ մթազնման գործակցով ոչ պակաս, քան 3%, 24/7 ռեժիմով աշխատելու հնարավորություն ուղղահայաց և լանդշաֆտային ռեժիմներով, Պարտադիր գործառույթ՝ ավտոմատ անցում պահեստային ազդանշանի աղբյուրի վրա՝ հիմնականի բացակայության դեպքում, Ներկառուցված կենտրոնացված կառավարման և մոնիթորինգի համակարգ LAN-ի միջոցով, որը թույլ է տալիս վերահսկել մուտքային ազդանշանները և պանելի վիճակը, Տեսապատի (videowall) ստեղծման հնարավորություն՝ առանց արտաքին սարքերի, առնվազն 15x15 դիսփլեյների կոնֆիգուրացիայով, ինչպես նաև 4K բովանդակության վերարտադրում՝ մի քանի էկրանների վրա բաշխմամբ, Ներկառուցված OPS սլոթ՝ ընդլայնման մոդուլների տեղադրման համար, որն ապահովում է սնուցում և բոլոր անհրաժեշտ ազդանշանների փոխանցում՝ առանց արտաքին
--	--	--	--	--	---

					մալուխների, Գոլնային փոխանցման և գամմա-կալիբրացիայի առաջադեմ տեխնոլոգիայի աջակցություն՝ ապահովելով բարձրացված պայծառություն և հագեցած պատկեր, Աջակցություն առաջադեմ գոլնային մատուցման և գամմա կարգաբերման տեխնոլոգիային, որն ապահովում է պատկերի հագեցվածության և պայծառության բարձրացում, Ներկառուցված բարձրախոսներ՝ առնվազն 2x10 Վտ , Տեսապատի տեղադրումը և կարգաբերումը կատարվում է մատակարարի կողմից Տեսապատը պետք է հագեցված լինի ծրագրային ապահովումով որը հնարավորություն ունի բաժանել տեսապատը տարբեր ակտիվ և պասիվ հատվածների: Ծրագրային ապահովման սպասարկումը պետք է ներառված լինի առաջարկի մեջ: Մուտքեր և ելքեր Տեսամուտքեր՝ առնվազն 1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.0, 1x DVI-D, 1x VGA (D-Sub), Տեսաելք՝ առնվազն 1x DisplayPort 1.2, Աուդիո մուտք՝ 3.5 մմ mini jack, Աուդիո ելք՝ 3.5 մմ mini jack,
--	--	--	--	--	---

					Կառավարում՝ առնվազն 2x LAN (RJ45), IR in 3.5 մմ, Լրացուցիչ՝ առնվազն 1x USB 2.0, Ներկառուցված ջերմաստիճանի տվիչ: Այլ պահանջներ Տիպիկ Էներգասպառումը՝ ոչ ավելի, քան 100 Վտ, Աանխափան աշխատանքի միջին տևողություն (MTBF)՝ ոչ պակաս, քան 50 000 ժամ, Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ նվազագույնը 0°C-ից մինչև +40°C, Հարաբերական խոնավությունը շահագործման ընթացքում 20-ից մինչև 80%՝ առանց խտացման: Կոմպլեկտացիան առնվազն պետք է ներառի Gap pad՝ ոչ պակաս, քան 3 հատ, IR տվիչի մալուխ՝ առնվազն 1.8 մ -1 հատ, Արագ գործարկման ուղեցույց՝ 1 հատ, Հեռակառավարման վահանակ + AAA մարտկոցներ- 1 հավաքածու, RJ45 / RS232 փոխարկիչ - 1 հատ, Մալուխի սեղմակներ (Wire Climper) - առնվազն 3 հատ, Սնուցման մալուխ - 1 հատ, DisplayPort մալուխ - 1 հատ, RJ45 մալուխ - 1 հատ, Եզրերի հավասարեցման ամրակներ (Edge alignment pins) - առնվազն 2 հատ, Աքսեսուարների հավաքածու Kit-1 -
--	--	--	--	--	---

Новентик ООО	в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 10-EUQU-25/19	представляет полное описание предлагаемого им товара.	ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		1 հատ, Աքսեսուարների հավաքածու Kit-2 - առնվազն 2 հատ, Ֆիզիկական բնութագրեր Հարակից շրջանակների ընդհանուր հաստությունը (Bezel width)՝ ոչ ավելի, քան 2.3 մմ + 1.2 մմ Համատեղելիություն VESA պատի ամրակի հետ՝ 400 մմ x400 մմ, M6 Հավաստագրեր և երաշխիք ըստ ՀՀ ԿԶԱԿ-25/19-ից Պարտադիր պայման է CE, FCC Class A, RoHS, CB, ETL, BSMI
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	հավաստագրերի և երաշխագրերի տեխնիկական բնութագրերի առկայությունը: Տեսապատի բոլոր բաղադրիչները և նյութերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:
1					
					Երաշխիքային սպասարկում ու ծրագրային ապահովում՝ 3 տարի: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները պետք է շտկել նման պահանջ առաջանալուց հետո 3 օրվա ընթացքում: Ապրանքների երկկողմանի տեղափոխումը, տեղադրումը, տեղադման հետ կապված այլ օժանդակ նյութերի ու ծառայությունների ձեռքբերման հետ կապված բոլոր ծախսերը, ինչպես նաև կարգաբերումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:

