

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/136 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Romana	Тренажер разведение ног Романа 207.34.10	207.34.10	ЗАО ЗИСО	Մարզասարք «Ուղքերի համար» Չափսեր՝ Երկարություն 736 մմ, Լայնություն 852 մմ, Բարձրություն 1571 մմ: Թույլատրելի է ± 10 % շեղում: Բացօթյա մարզասարքավորումը , կլինի կայուն կառուցվածքով, որը կապահովի անվտանգ միջավայր բացօթյա մարզումների համար: Կառուցվածքը , կլինի բարձր հարվածային և թրթռումային դիմացկուն: Վնասվածքներից և հագուստի ու մարմնի մասերի խճճվելու ռիսկից խուսափելու համար արտադրանքը , նախագծվի

					և արտադրվի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի համաձայն: Արտադրանքը , ամրացվի խարիսխային պտուտակներով բետոնե հիմքին կամ շրջանակին: Անկյունային պտուտակների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով՝ անվտանգությունն ու գեղագիտությունն ապահովելու համար: Արտադրանքը , կլինի վանդալիզմի դիմացկուն: Սարքավորման շարժական մասերը , զերծ կլինեն ելուստներից և ճաքերից, իսկ անկյուններն ու եզրերը , կլորացված կլինեն: Օգտագործողի համար հասանելի ելուստային մասերի կորության նվազագույն շառավիղը , կլինի , 3 մմ: Պտուտակային միացումների ելուստային մասերը , պաշտպանված կլինեն պլաստիկ կափարիչներով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ով սահմանված այլ մեթոդով՝ կառուցվածքի անվտանգությունն ապահովելու համար: Եթե կան, դուրս ցցված և հասանելի խողովակների ծայրերը , ծածկված կլինեն վանդալակայուն պլաստիկ կափարիչներով:
--	--	--	--	--	--

					Կառուցվածքի բոլոր մետաղական մասերը , պատված կլինեն գործարանում թխված պոլիմերային փոշու էմալով՝ կոռոզիան կանխելու համար: Անկյունային պտուտակները , ցինկապատ կլինեն: ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի համաձայն, յուրաքանչյուր մարգասարքին տրվում է տեղեկատվական ափսե, որը պարունակում է արտադրողի տեղեկատվությունը, արտադրության ամիսը և տարեթիվը, ապրանքի անվանումը, տարիքային սահմանափակումները, ինչպես նաև մարզվողների քաշի և հասակի սահմանափակումները: Սարքի հենակը բաղկացած է հարթակից, թիթեյա շրջանակից և ճոճանակներից: Ամբողջ շրջանակը միացված է 6x12 պողպատից պողպատե ամրակներով: Հարթակը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից, որը ծռված է բաց ծայրերով շրջանակի մեջ: Ծռումից հետո հարթակի չափերը , 701 x 260 մմ են: Հարթակն ունի 617 x 200 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա գտնվող անցքեր: Վերին մակերեսի անցքերը
--	--	--	--	--	--

						32 մմ տրամագծով են, իսկ ստորին մակերեսի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Հարթակի ընդհանուր բարձրությունը , 123 մմ է, որը բաղկացած է 40 մմ հաստությամբ ընդհանուր հարթակից և չորս վերև թեքված կողերից՝ որոշակի կոնֆիգուրացիայով, որը թույլ է տալիս բացել և ծռել մեկ թերթից: Ծռված կողերի բարձրությունը , 80 մմ է: Կողերն ունեն 10.5 մմ անցքեր՝ շրջանակը հարթակին ամրացնելու համար: Հարթակին ամրացված է շրջանակը, որը բաղկացած է երկու կիսասյուներից, երկու կողային վահանակներից, ծածկից և ճոճանակի ամրացման կետից: Կողային վահանակները և կիսասյուները պատրաստված են , 2.5 մմ հաստությամբ թիթեղից: Ծածկը պատրաստված է , 1.5 մմ հաստությամբ թիթեղից: Յուրաքանչյուր կիսասյան վերին մասում կան երկու 62.5 մմ տրամագծով անցքեր՝ կրող պատյանները ամրացնելու համար: Կրող պատյանը պատրաստված է , 2 մմ հաստությամբ թիթեղից, 80 x 80 x 20 մմ չափսերով: Կրող պատյանի
--	--	--	--	--	--	--

					միջին հատվածն ունի սեղմված խորշ՝ կրող նստատեղի համար: Երկու կրողներն էլ ունեն , 55 մմ արտաքին տրամագիծ: Կրող անցքերի մեջ տեղադրվում է կանգառով լիսեռ: Կանգալով լիսեռը խաչաձև կառուցվածք է, որը բաղկացած է լիսեռից և կանգառից, որոնք միասին եռակցված են: Առանցքը պատրաստված է , 38 մմ տրամագծով և 288 մմ երկարությամբ պողպատից, իսկ տեխնիկական հատկանիշները՝ , 57 մմ տրամագծով, 3 մմ պատի հաստությամբ և 123 մմ երկարությամբ խողովակից: Կանգառը և միջադիրը ամրացված են պատյանի կողային մասերի միջև: Կանգառը պատրաստված է , 4 մմ հաստությամբ թիթեղից և բաց տուփաձև կառուցվածք է: Չափերը ծռելուց հետո , 163 x 59 x 34 մմ են: Տեղադրվում է , չորս կանգառ, որոնցից յուրաքանչյուրին կցված է ռետինե բուֆեր: Ռետինե բուֆերի չափսերն են , 80 x 40 x 16 մմ և ունեն , 9 մմ տրամագծով երկու անցք, որոնք տեղակայված են , 28 մմ հեռավորության վրա: Այն ծառայում է հարվածները մեղմելու
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара «Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UFG-EGG-12F-25/136 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		տրամագծով և 288 մմ
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	տեխնիկական հատկանիշները՝ , 57 մմ տրամագծով, 3 մմ
9	-	-	-	-	պատի հաստությամբ և 123 մմ
					երկարությամբ խողովակից: Կանգառը և միջադիրը ամրացված են պատյանի կողային մասերի միջև: Կանգառը պատրաստված է , 4 մմ հաստությամբ թիթեղից և բաց տուփաձև կառուցվածք է: Չափերը ծռելուց հետո , 163 x 59 x 34 մմ են: Տեղադրվում է , չորս կանգառ, որոնցից յուրաքանչյուրին կցված է ռետինե բուֆեր: Ռետինե բուֆերի չափսերն են , 80 x 40 x 16 մմ և ունեն , 9 մմ տրամագծով երկու անցք, որոնք տեղակայված են , 28 մմ հեռավորության վրա: Այն ծառայում է հարվածները մեղմելու

					համար: , 2.5 մմ հաստությամբ, 306 x 163 x 21 մմ չափսերով թիթեղյա հենարանը ծռված է չորս կողմից և տեղադրված է պատյանի ներսում՝ կառուցվածքային ամրությունը բարձրացնելու համար: Ճոճանակը եռակցված կառուցվածք է, որը բաղկացած է միմյանց ուղղահայաց եռակցված երկու խողովակներից և ամրակից: Ճոճանակի հորիզոնական խողովակը ամրացված և եռակցված է պատյանի լիսեռին: Այն ունի , 60 մմ տրամագիծ, 7.5 մմ պատի հաստություն և , 120.5 մմ երկարություն: Ծայրը փակված է խցանով: Ճոճանակի մյուս հատվածը, որը պատրաստված է , 57 մմ տրամագծով և , 3 մմ պատի հաստությամբ խողովակից, եռակցված է հորիզոնական խողովակի հատակին: Այն , 1212 մմ երկարություն ունի: Ճոճանակն ունի մեկ ծալք , 90 աստիճանի անկյան տակ` , 260 մմ ուղիղ ծայրային հատվածով, և ծայրը փակված է խցանով: Ռետինե ամրակների ամրացման համար նախատեսված ամրակը եռակցված է ճոճանակի
--	--	--	--	--	--

					ուղիղ ծայրային հատվածին: Ամրակը պատրաստված է , 4 մմ հաստությամբ թիթեղից և ունի , 250 x 120 x 32 մմ չափսեր ծռելուց հետո: Ծալքի ծայրը ունի , 58 մմ տրամագծով կտրվածք: Մարմնին ամրացվում է , 2.5 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված բաժակակալ: Գավաթակալը ծռված կտոր է՝ վերին ելուստում , 72 x 72 մմ չափսերով օվալաձև բացվածքով՝ ծռվելուց և մարգասարքի վրա տեղադրելուց հետո: Գավաթակալի չափսերն , 90 x 90 x 144 մմ են: Հենարանի ընդհանուր չափսերն , 701 x 794 x 1158 մմ են: Բռնակը եռակցված կառուցվածք է՝ պատրաստված խողովակից և թիթեղից: Բռնակը պատրաստված է , 42 մմ տրամագծով և , 2.8 մմ պատի հաստությամբ և , 656 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակը ծռված է L-աձև, որտեղ մեկ ծալքը գտնվում է անկյան տակ՝ գլխավոր ծալքի նկատմամբ: Առաջին ուղիղ հատվածը 72 մմ երկարություն ունի, որին հաջորդում է , 80 աստիճանի անկյան տակ ծռված հատվածը և , 130 մմ ուղիղ
--	--	--	--	--	--

					հատվածը, որին հաջորդում է , 130 աստիճանի անկյան տակ ծռված ևս մեկ հատված և , 239 մմ ուղիղ հատվածը: Բռնակին եռակցվում է , 146 x 108 մմ չափսերով եզրագիծ, որը պատրաստված է , 6 մմ հաստությամբ թիթեղից: Եզրագծի վրա փորվում են չորս անցքեր` , 120 մմ և 84 մմ հեռավորությամբ: Բռնակի ընդհանուր չափսերը , 560 x 260 x 215 մմ են: Խողովակի երկար հատվածը հագեցած է պլաստիկե պատված բռնակներով: Բռնակի երկարությունը , 100 մմ է, իսկ բռնակի արտաքին տրամագիծը ելուստների ուրվագծով , 47 մմ է: Բռնակն ունի , 40 մմ տրամագծով ամրացման անցք: Բռնակն ունի , 0.5 մմ բարձրությամբ և , 1.5 մմ շառավղով ելուստներ, որոնք տեղադրված են տրամագծի և երկարության երկայնքով որոշակի հեռավորություններով: Ոտնաթաթի հենարանը , պատրաստված կլինի պլաստիկից, ուղղանկյունաձև` կլորացված անկյուններով, 35 մմ անկյունային շառավղով: Դրա չափերը , կլինեն , 380 x 150 մմ և , 35 մմ բարձրությամբ: Այն ունի , 12
--	--	--	--	--	---

					մմ բարձրությամբ չսահող բամպերներ, երեք եզրերին բամպերներով, մեկ եզրը բամպերներից զերծ և , 130 մմ երկարությամբ բացվածք: Ոտնաթաթի հենարանի առջևի մակերեսն ունի 0.5 մմ դուրս ցցված հատուկ նախշ, որը ապահովում է օգտատիրոջ կայուն դիրքը մարզասարքի վրա: Ոտնաթաթի հենարանը նախագծված է չորս M8 պտուտակներով, որոնք ինտեգրվում են կառուցվածքի մեջ և ձուլվում արտադրության ընթացքում: Պտուտակները տեղավորելու համար նախատեսված է 34 մմ տրամագծով գլանաձև հատված, որը թույլ է տալիս ոտնաթաթը տեղադրել ցանկացած հարթ մակերեսի վրա: Պտուտակները տեղադրված են համապատասխանաբար 90 և 200 մմ կենտրոնից կենտրոն հեռավորությունների վրա՝ հենարանի լայնության և երկարության երկայնքով: Հենարանի հակառակ կողմը հագեցած է 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողերով: Մատակարարվող խարիսխային
--	--	--	--	--	--

					պտուտակը պատրաստված է պողպատե կլոր ձողից՝ , 12 մմ տրամագծով և 60 մմ երկարությամբ պտուտակավոր հատվածքով: Ծռված վիճակում խարիսխային պտուտակի չափերը , 300 մմ են, իսկ ծռված հատվածով՝ , 50 մմ: խարիսխային պտուտակի ծռման շառավիղը , 18 մմ է: Բոլոր երկար հատվածի վերին մասում նշված է M12 թել: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է: Անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը արտադրողի բնօրինակ կնիքով , ներկայացվեն մարզասարքը առաքելիս:
--	--	--	--	--	---