

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/67 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԱԻ-92-Կ5	ՌՈՄՊԵՏՐՈԼ	Բենզին ռեգուլյար: Օկտանային թիվը որոշված՝ հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91: Շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81: Կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ³-ից ոչ ավելի: Խտությունը՝ 15 °C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ³: Ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Ածխաջրածինների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ արոմատիկ - 21%, օլեֆիններ - 21%, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի: Թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի: Օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ - 3 %, Էթանոլ- 5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ- 10 %, իզոբութիլ սպիրտ-10 %, եռաբութիլ սպիրտ-7 %, Եթերներ (C5 և ավելի) - 15 %, այլ օքսիդիչներ - 10 %: Մատակարարումը կտրոնային: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարար կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն մեկական լցակայան ք. Երևան Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջաններում, ք.

		Գործուն, ք. Գյումրիում, ք. Վանաձորում, ք. Արմավիրում և ք. Հրազդանում:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗՈՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/67 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	АИ-92-К5	ROMPETROL	Бензин регуляp. Октановое число по исследовательскому методу: не менее 91. По моторному методу: не менее 81. Содержание свинца: не более 5 мг/дм ³ . Плотность: при температуре 15 °С: 720-775 кг/м ³ . Содержание серы: не более 10 мг/кг. Объёмная доля углеводовородов: не более ароматических - 21%, олефинов - 21%, объёмная доля бензола: не более 1%. Массовая доля кислорода: не более 2,7%. Объёмная доля окислителей, не более: метанола - 3%, этанола - 5%, изопропилового спирта - 10%, изобутилового спирта - 10%, трет-бутилового спирта - 7%, эфиров (C5 и выше) - 15%, прочих окислителей - 10%. Отпускается по купону. Безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с «Техническим регламентом топлив для двигателей внутреннего сгорания», утвержденным постановлением правительства РА № 1592-Н от 11 ноября 2004 года. Поставляющая организация должна иметь как минимум одну заправочную станцию в административных районах Арабкиp и Канакер-Зейтун города Еревана, в Горисе, Гюмри, Ванадзоре,

