

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պոռ Ինվեստ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Dexing NDS3975C	Dexing	NDS3975C	Dexin Digital Technology Corp. ltd	1.1 Ապրանքի անվանումը Desing NDS3975C - DVB-S/S2 երկու մուտքանի արբանյակային ընդունիչ 1.2- Քանակը-20 1.3- Երաշխիքային ժամկետ- 365 օրացուցային օր 2.- Տեխնիկական պահանջները N- Պարամետրի անվանումը- Համառոտ նկարագրություն 2 Հիմնականը 2.1- Բարձր հաճախականային /DVB մուտք/ մուտքերի քանակը 2 2.2 Մուտքերի տեսակները Բարձր հաճախականային /DVB մուտք/ ASI, IP; 2.3 Տեսաազդանշանի դեկոդավորում MPEG2, MPEG4 , H.264 2.4 Վերծանում BISS1, BISS-E 2

					x DVB-CI slots 2.5 Մուլտիպլեքսավորում Ներառված 2.6 Հեռակա կառավարում WEB browser Դիմային վահանակ 2.7 Իրանը Rackmount 3.Բարձր հաճախականային /DVB մուտք/ 3.1 Ինտերֆեյսը 2 x F type 3.2 Մուտքային հաճախաշերտը 950 - 2150 ՄՀց 3.3 Սիմվոլային արագությունը 1-40 Մսիմբոլ/վ 3.4 Roll off factor 0.2, 0.25, 0.35 3.5 FEC DVB-S QPSK 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB-S2 QPSK 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 DVB-S2 8PSK 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 3.6 LNB բեկեռացումը 0վ, 13վ, 18վ ընտրովի 3.7 LNB հաճախաշերտի ընտրությունը 0/22ԿՀց ընտրովի 4 Տեսաազդանշանը 4.1 Տեսաազդանշանը MPEG2/MPEG4, H.264 4.2 Ձևաչափը HD, SD 1920x1080_50p; 1920x1080_50i; 1280x720_50P; 576I PAL 4.3 Ելք, ինտերֆեյսները 1x SD/HD- SDI, BNC 75Ohm 4.5 ASI ելք 2 x ASI, BNC 75Ohm 5 Audio 5.1 Ձևաչափը MPEG1 Layer II 5.2 Ներառված ձայնային ազդանշանը SDI embedded, 2 stereo pairs /Stereo, Left, Right/ 5.3
--	--	--	--	--	--

				Անալոգային ձայնային ազդանշանը 2 x DB-15 to XLR, կամ XLR 6 Ղեկավարումը և վերահսկումը 6.1 Տեղական կառավարում LCD վահանակի միջոցով պարամետրների ղեկավարում 6.2 Հեռակա ղեկավարում HTTP (Web interface) 6.3 Հեռակա ղեկավարման ինտերֆեյս RJ45 100/100/1000 Base- T 7 ASI ելք 7.1 Ելքերի քանակը - 2 7.2 Ելքերի ինտերֆեյսը BNC 75Ohm 7.3 Ելքային հոսքի աղբյուրը Tuner out Descrambler out 8 Շրջապատող միջավայրի պահանջները 8.1 Սնուցումը 220Վ/50Hz 8.2 Շահագործման ջերմաստիճանը 50 -450 C 8.3 Շահագործման խոնավությունը 10 - 90 %
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Про Инвест в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2203-ЕЦДЦ12Р-25/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					