

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1-ՑԵ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ցանցային երթուղագծիչներ	ցանցային երթուղագծիչներ	Ինտեգրված անվտանգություն. Ապահովված է սարքավորման մակարդակով Secure Boot և Secure Unique Device Identification (SUDI)՝ Plug and Play-ի համար, որպեսզի ստուգվի սարքավորման և ծրագրային ապահովման իսկությունը: Ներառյալ փոխադրիչներ (transceivers), որոնք աշխատում են այս սարքի հետ 4 × 10Գբիտ/վ SFP+ (10GBASE-SR օպտիկա) 4 × 1Գբիտ/վ (10/100/1000Մբիտ RJ45) 4 × 1Գբիտ/վ SFP (օպտիկա) SD-WAN արտադրողականություն. IPsec թողունականություն (1400Bytes)՝ մինչև 19 Գբիտ/վ IPsec թողունականություն (IMIX)՝ մինչև 10 Գբիտ/վ SD-WAN Overlay Tunnels scale՝ 6000 կամ 8000 Number of ACLs per system - 4000 Number of IPv4 ACEs per system - 50K Number of IPv4 Routes - 4M w/ default 16GB Number of IPv6 Routes - 4M w/ default 16GB Number of Queues - 16K Number of NAT Sessions - 2M Number of Firewall Sessions - 2M Number of VRFs - 8000 Հիմնական ծրագրային ֆունկցիաներ. Ipv4, Ipv6, static routes, Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), Border Gateway Protocol (BGP), Overlay Management Protocol (OMP),

Application Aware Routing (AAR), Traffic Engineering, Service Insertion, zero-trust, whitelisting, tamper-proof module, DTLS/TLS, Ipsec, classification, prioritization, low latency queuing, remarking, shaping, scheduling, policing, mirroring, Multicast Ipv4 Support, Service advertisement and insertion policy, SNMP, NTP, DNS client, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), DHCP client, DHCP server, DHCP relay, config archival, syslog, SSH, SCP, Cflowd v10 IPFIX export, Ipv6 for transport-side, VRRP, MPLS, NAT (DIA, Service-side, static, overload/PAT, NAT64, etc), NAT pools, split DNS, Access Control Lists (ACL), Bidirectional Forwarding Detection (BFD), Netconf over SSH, CLI, NTP server support, BFD with service-side BGP, BGP community propagation to OMP, 6 SLA classes for AAR, Trustsec/SDA (Inline SGT propagation), custom app with SD-AVC, multicast AAR, dynamic on-demand tunnels, PIM-SM, OSPFv3, route policies, Multi-VRF support Encapsulations: Generic Routing Encapsulation (GRE), Ethernet, 802.1q VLAN Ծրագրային ապահովման լրացուցիչ հնարավորություններ. Quality of Service (QoS), Forward Error Correction (FEC), COS Marking, Weighted Random Early Detection (WRED), Hierarchical QoS, Policy-Based Routing (PBR), Network-Based Application Recognition (NBAR), Software Defined Application Visibility and Control (SD-AVC), per tunnel QoS, Cloud nrap for SaaS, Enhanced Office 365 traffic steering, Direct Internet Access, Flexible Netflow (FnF) Կրիպտոգրաֆիկ ալգորիթմներ Encryption: AES-256 (in CBC and GCM modes), Internet Key Exchange (IKE), Authentication: AAA, RSA (2048 bit), ESP-256-CBC, HMAC-SHA1, ECDSA (256/384 bit) Integrity: SHA-1, SHA-2 Անվտանգություն: Built-in end-to-end Segmentation (VPNs), ZBFW, PKI, DNS Layer Security, ALG for ZBFW Ծրագրային ապահովման բաժանորդագրություն Հիմնական առանձնահատկություններ` Advanced Routing and SD-WAN – Optimized traffic management and dynamic path selection Security Enhancements – Integrated firewall, IPSec VPN, MACsec encryption Network Automation and Analytics – AI-driven insights, telemetry, and real-time monitoring Cloud

		Integration – Support for cloud-based security and application optimization Quality of Service (QoS) and Traffic Control – Enhanced traffic prioritization for critical applications High Availability and Redundancy – Seamless failover and improved uptime Մեխանիկական բնութագրեր. Չափեր (Բ x Լ x Խ). 1.73" x 17.5" x 16.25" Քաշ՝ մոտավորապես 7.7 կգ (2x AC սնուցման բլոկներով և օդափոխիչով) Էներգամատակարարում՝ 400 Վտ սնուցման բլոկ: Բարձր արդյունավետությամբ կրկնակի սնուցման բլոկներ (նախնական կարգավորմամբ)՝ Էներգամատակարարման պահուստավորման (redundancy) ապահովման համար Պորտեր՝ 8 x 1Գբիտ/վ SFP, 4 x 10Գբիտ/վ SFP+ DRAM՝ 16ԳԲ SSD Storage: SSD M.2 NVMe 2TB Form factor: Compact 1RU form factor USB Storage: M.2 USB 16GB Արտոնագիր. Մշտական լիցենզիա, որը կաջակցի վերը նշված բոլոր հնարավորություններին: *Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է սեփական միջոցներով շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 000-S000000-
E000000-25/1-86 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1			