

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԱՆՍ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Lenovo ThinkSystem SR630 V3	Lenovo	ThinkSystem SR630 V3	Lenovo GT	Չափը - 1U ստանդարտ սերվերային պահարանում տեղադրման հնարաորություն: Շասսիի կոնֆիգուրացիան պետք է ներառի- Մինչև 4x 3.5" կամ 12x 2.5" կամ 16x EDSFF E1.S սկավառակներ Առջևի կողմ՝ մինչև 4x 3.5" / 10x 2.5" /16x EDSFF E1.short տաք փոխարինման սկավառակներ Հետևի կողմ՝ 2x 2.5"; 7 մմ SATA/NVMe տաք փոխարինման բեռնման սկավառակներ, RAID աջակցություն Ներքին 2x M.2 SATA/NVMe բեռնման սկավառակներ, RAID աջակցություն Direct NVMe, VROC/VMD և

					ներկառուցված SATA` SW RAID-ով (0,1,5,10) Պետք է ներառի Էլեկտրական ցանցին միանալու համար անհրաժեշտ լարերի փաթեթ: Պետք է ունենա սերվերի պատյանների կողպեքի հնարավորություն` դիմացի վահանակի մասում` սկավառակների մուտքը սահմանափակելու համար: Պետք է ունենա պատյանի բացման տվիչ` հեռակա ահազանգերի համակարգով: Պետք է ունենա 24 միջուկանի 2 պրոցեսոր, որը աշխատում է առնվազն 2.9 ԳՀց բազային հաճախականությամբ: Պետք է օժանդակի նվազագույնը 32 հիշողության մոդուլի տեղադրման հնարավորություն` նվազագույնը 5600 ՄՀց հաճախականությամբ: Պետք է տեղադրված լինեն առնվազն 12 հատ հիշողության մոդուլներ` յուրաքանչյուրը առնվազն 64 ԳԲ (768ԳԲ): Պետք է տեղադրված լինեն առնվազն 5 հատ U.3 7500 PRO 3.84TB Read Intensive NVMe PCIe 4.0 սկավառակ: Պետք է տեղադրված լինի RAID-կոնտրոլեր` հետևյալ բնութագրերով. RAID մակարդակներ` 0, 1, 10, 5; Pass-
--	--	--	--	--	--

					through Դետք է ունենա առնվազն LOM 1ադապտեր OCP 3.0 սլոտ: Դետք է ունենա առնվազն 2-պորտ 32ԳԲ PCI-e մանրաթելային ադապտեր: Դետք է ունենա առնվազն 4հատ 3մ LC-LC OM4 MMF մալուխ և 4 հատ փոխանցիչ-ընդունիչ համապատասխան ցանցային ադապտերների համար(SPF+SR Transceiver) Դետք է ունենա առնվազն 5x PCIe 4.0/5.0 սլոտ, 1x OCP 3.0 սլոտ, 1x մալուխային ներքին HBA/RAID ադապտեր, որը չի զբաղեցնում ստանդարտ PCIe սլոտ: Դետք է ունենա մինչև 3x ակտիվ SW GPU ադապտերների տեղադրման հնարավորություն: Դետք է ունենա. Դիմացին մասում հետեվյալ պորտերը` 1 x USB 3.1 G1, 1 USB 2.0 BMC-ի համար, 1 x VGA (ըստ ցանկության), 1 արտաքին ախտորոշիչ հեռախոսի միացք (ըստ ցանկության) Հետևի մասում հետեվյալ պորտերը` 3x USB 3.0 G1, 1x VGA, 1x 1GbE RJ45 (management), 2nd 1GbE management port (optional in OCP slot location), and 1x Serial port (optional) Ներքին պորտ` Դետք
--	--	--	--	--	---

					Է ունենա Trusted Platform Module 2.0 ծածկագրման պրոցեսոր: Պետք է ունենա առնվազն երկու էներգիայի բլոկ՝ յուրաքանչյուրը ոչ պակաս 1100W 230V/115V Platinum Hot-Swap: Պետք է համատեղելի լինի հետևյալ օպերացիոն համակարգերի և վիրտուալ մեքենաների հետ. Microsoft Windows Server 2019, 2022; Red Hat Enterprise Linux from V8.4 up to V9.5; SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3, SP4, SP5, Xen SP3, Xen SP4, Xen SP5; Ubuntu 22.04 LTS 64-bit, 24.04 LTS 64-bit; VMware ESXi 7.0 U3, 8.0, 8.0 U1, 8.0 U2, 8.0 U3: Պետք է ունենա սարքավորումների և ծրագրային ապահովման համակարգ՝ հեռակա կառավարման և մոնիտորինգի համար: Կառավարման վահանակի հեռակա մուտք՝ Ինտելիգենտ Պլատֆորմի Կառավարման Ինտերֆեյս (IPMI) V2.0 Սովորական Ցանցի Կառավարման Պրոտոկոլ (SNMP) V3 (առանց SET հրամանների, առանց SNMP v1) Ընդհանուր Տեղեկատվության Մոդել (CIM-XML) Պատվիրիչ Դրամահավաքի փոխանցում (REST)
--	--	--	--	--	---

					աջակցություն Redfish աջակցություն (DMTF համապատասխան) Վեբ դիտարկիչ - HTML 5 վրա հիմնված դիտարկիչի ինտերֆեյս (Java և ActiveX չեն պահանջվում)՝ արձագանքող դիզայնով (բովանդակությունը օպտիմիզացված օգտագործվող սարքի համար՝ նորոգ, ավանդել հեռախոս)՝ NLS աջակցությամբ:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ЛАНС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UCL-BAU-12F-25/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					Սերվերը կլինի նոր, չօգտագործված, տեխնիկական բոլոր տեխնիկական բնութագրերով:
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	տարվա երաշխիք (երաշխիքային սպասարկման կենտրոն «Լանս»ՍՊԸ, հասցե Կոմիտաս 49:) MAF-ը կտրամադրվի հաղթելու դեպքում:
1					