

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Ս" ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	RoIMed CHINA	HEPHO HF-610B	Ավտոմատ ներարկ իչ/ինֆուզոմատ	RoIMed CHINA	Ներարկման ռեժիմ՝ մշտական արագություն, ժամանակի ռեժիմ, դեղամիջոցի քաշ, միկրո, հաջորդական: 2. Ներարկիչի չափսը՝ 5մլ, 10մլ, 20մլ, 30մլ, 50/60մլ, ավտոմատ ճանաչում 3. Ծախսի միջակայք. • 5մլ՝ 0,10մլ/ժ-60,00մլ/ժ • 10մլ՝ 0,10մլ/ժ-300,00մլ/ժ • 20մլ՝ 0,10մլ/ժ-400,00մլ/ժ • 30մլ՝ 0,10մլ/ժ-600,00մլ/ժ • 50/60մլ՝ 0,10մլ/ժ-1200,00մլ/ժ 4. Հոսքի արագության աճ՝ 0.01 մլ/ժ 5. Նախադրված ժամանակը՝ 1վրկ-99ժ 59ր 59վրկ 6. Փոխվող պարամետր Ներարկման ժամանակ 7.

Նախատեսված ծավալը (VTBI)՝ 0.1 ~ 9999.99 մլ և դատարկ

8. Կուտակված ծավալը՝ 0.00 ~ 999.99 մլ 9. Մաքրման արագություն. • 5մլ՝ 30-60մլ • 10 մլ՝ 150-300 մլ • 20 մլ՝ 200-400 մլ • 30 մլ՝ 300-600 մլ • 50/60 մլ՝ 600-1200 մլ Բալյուսային արագություն • 5մլ՝ 0,10մլ/ժ-60,00մլ/ժ • 10մլ՝ 0,10մլ/ժ-300,00մլ/ժ • 20մլ՝ 0,10մլ/ժ-400,00մլ/ժ • 30մլ՝ 0,10մլ/ժ-600,00մլ/ժ • 50/60 մլ՝ 0,10 մլ/ժ-1200,00 մլ/ժ 11. ԿՎՕ՝ 0,10-5,0 մլ/ժ. • Կարգավորելի 12. Օկյուզիոն ճնշում՝ 8 մակարդակ, կարգավորելի 20kPa-140kPa, դինամիկ ճնշման արժեքի արտացոլում: 13.

2արթունցիչ. Լրիվ պատրաստ, գրեթե պատրաստ, գրեթե դատարկ, դատարկ, փակում, ներարկիչն անջատված է, գործարկում չկա, պարամետրի սխալ, ներարկիչի չափի սխալ, մարտկոցի պակաս, մարտկոցի կորուստ, մարտկոցի պակաս, հոսանքի հոսանքի կորուստ, աննորմալ ներարկում, կապի սխալ: 14. Ներարկիչի կառավարման նախադրված՝ 20 մակնիշի ներարկիչներ, հնարավոր է

					ավելացնել կամ խմբագրել ապրանքանիշը և ընդունել բոլոր ապրանքանիշերը տրամաչափումից հետո: 15. Էկրան՝ 3,5 դյույմ TFT գունավոր LCD, լուսավորությամբ 10 մակարդակի և կարգավորում: 16. Կոմունիկացիոն պորտ՝ USB, RJ45 հետագա օգտագործման համար, պորտ Ethernet 17. Ներարկիչի չափը՝ 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml, auto fix. 18. Մարտկոց՝ վերալիցքավորվող լիթիումային մարտկոց, DC 11.1V, 3000mAh, աշխատանքային ժամանակը՝ ≥9h@5ml/h 19. Չարթուցիչի ձայն. ստանդարտ բժշկական ազդանշանային ձայն իլացման գործառնությով, 8 կարգավորելի մակարդակ: 20. Իրադարձությունների մատյան. 1000 իրադարձությունների տեղեկամատյաններ, կարող են փոխանցվել համակարգչին USB-ով 21. Ծրագրային ապահովման թարմացում. Թարմացրեք ձեր ծրագրակազմը USB-ի միջոցով 22. Աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանը՝ +5°C ~ +40°C, հարաբերական խոնավությունը՝
--	--	--	--	--	---

				20% ~ 90%,23. Մթնոլորտային ճնշում՝ 70~106 կՊա 24. Դասակարգում՝ II դաս, CF տիպ, IPX4 25. Չափս՝ 275 մմ * 145 մմ * 160 մմ, քաշը՝ 2.1 կգ 26. Այլ գործառնություններ. երկակի պրոցեսոր, գաղտնաբառի ֆունկցիա, բազմալեզու, ճնշման նվազեցման ֆունկցիա, 90° պտտվող IV բևեռ, 4 ծրագրավորվող ֆունկցիոնալ ստեղներ, ստեղների կողպման ֆունկցիա, թվային ստեղնաշար, դադարի ֆունկցիա և այլն28:Կիրառում. ներերակային ներարկումԳործառնությունները: 1. Կրկնակի պրոցեսոր, ավելի անվտանգ ինֆուզիա 2. LCD լուսավորություն, տեսողական ցուցադրում 3. Օգտագործողի համար հարմար թվային ստեղնաշար, 4. 10 Կարգավորելի occlusal ճնշման մակարդակը 5. 3000Ah լիթիումային մարտկոց, պահեստային ժամկետ՝ 10 ժամ 7.KVO կարգավորելի 0.1-5ml/h
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	RollMed CHINA	HEPNO HF-610B	Ավտոմատ ներարկ իջ/ինֆուզոմատ	RollMed CHINA	Ներարկման ռեժիմ՝ մշտական արագություն, ժամանակի ռեժիմ, դեղամիջոցի քաշ, միկրո, հաջորդական: 2. Ներարկիչի չափսը՝ 5մլ, 10մլ, 20մլ, 30մլ, 50/60մլ, ավտոմատ ճանաչում 3. Ծախսի միջակայք. • 5մլ՝ 0,10մլ/ժ-60,00մլ/ժ • 10մլ՝ 0,10մլ/ժ-300,00մլ/ժ • 20մլ՝ 0,10մլ/ժ-400,00մլ/ժ • 30մլ՝ 0,10մլ/ժ-600,00մլ/ժ • 50/60մլ՝ 0,10մլ/ժ-1200,00մլ/ժ4. Հոսքի արագության աճ՝ 0.01 մլ/ժ 5. Նախադրված ժամանակը՝ 1վրկ-99ժ 59ր 59վրկ 6. Փոխվող պարամետր ներարկման ժամանակ 7.

Նախատեսված ծավալը (VTBI)՝ 0.1 ~ 9999.99 մլ և դատարկ

8. Կուտակված ծավալը՝ 0.00 ~ 999.99 մլ 9. Մաքրման արագություն. • 5մլ՝ 30-60մլ • 10 մլ՝ 150-300 մլ • 20 մլ՝ 200-400 մլ • 30 մլ՝ 300-600 մլ • 50/60 մլ՝ 600-1200 մլ Բալյուսային արագություն • 5մլ՝ 0,10մլ/ժ-60,00մլ/ժ • 10մլ՝ 0,10մլ/ժ-300,00մլ/ժ • 20մլ՝ 0,10մլ/ժ-400,00մլ/ժ • 30մլ՝ 0,10մլ/ժ-600,00մլ/ժ • 50/60 մլ՝ 0,10 մլ/ժ-1200,00 մլ/ժ 11. ԿՎՕ՝ 0,10-5,0 մլ/ժ. • Կարգավորելի 12. Օկյուզիոն ճնշում՝ 8 մակարդակ, կարգավորելի 20kPa-140kPa, դինամիկ ճնշման արժեքի արտացոլում: 13.

2արթունցիչ. Լրիվ պատրաստ, գրեթե պատրաստ, գրեթե դատարկ, դատարկ, փակում, ներարկիչն անջատված է, գործարկում չկա, պարամետրի սխալ, ներարկիչի չափի սխալ, մարտկոցի պակաս, մարտկոցի կորուստ, մարտկոցի պակաս, հոսանքի հոսանքի կորուստ, աննորմալ ներարկում, կապի սխալ: 14. Ներարկիչի կառավարման նախադրված՝ 20 մակնիշի ներարկիչներ, հնարավոր է

					ավելացնել կամ խմբագրել ապրանքանիշը և ընդունել բոլոր ապրանքանիշերը տրամաչափումից հետո: 15. Էկրան՝ 3,5 դյույմ TFT գունավոր LCD, լուսավորությամբ 10 մակարդակի և կարգավորում: 16. Կոմունիկացիոն պորտ՝ USB, RJ45 հետագա օգտագործման համար, պորտ Ethernet 17. Ներարկիչի չափը՝ 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml, auto fix. 18. Մարտկոց՝ վերալիցքավորվող լիթիումային մարտկոց, DC 11.1V, 3000mAh, աշխատանքային ժամանակը՝ ≥9h@5ml/h 19. Չարթուցիչի ձայն. ստանդարտ բժշկական ազդանշանային ձայն իլացման գործառնությամբ, 8 կարգավորելի մակարդակ: 20. Իրադարձությունների մատյան. 1000 իրադարձությունների տեղեկամատյաններ, կարող են փոխանցվել համակարգչին USB-ով 21. Ծրագրային ապահովման թարմացում. Թարմացրեք ձեր ծրագրակազմը USB-ի միջոցով 22. Աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանը՝ +5°C ~ +40°C, հարաբերական խոնավությունը՝
--	--	--	--	--	--

				20% ~ 90%,23. Մթնոլորտային ճնշում՝ 70~106 կՊա 24. Դասակարգում՝ II դաս, CF տիպ, IPX4 25. Չափս՝ 275 մմ * 145 մմ * 160 մմ, քաշը՝ 2.1 կգ 26. Այլ գործառնություններ. երկակի պրոցեսոր, գաղտնաբառի ֆունկցիա, բազմալեզու, ճնշման նվազեցման ֆունկցիա, 90° պտտվող IV բևեռ, 4 ծրագրավորվող ֆունկցիոնալ ստեղներ, ստեղների կողպման ֆունկցիա, թվային ստեղնաշար, դադարի ֆունկցիա և այլն28:Կիրառում. ներերակային ներարկումԳործառնությունները: 1. Կրկնակի պրոցեսոր, ավելի անվտանգ ինֆուզիա 2. LCD լուսավորություն, տեսողական ցուցադրում 3. Օգտագործողի համար հարմար թվային ստեղնաշար, 4. 10 Կարգավորելի occlusal ճնշման մակարդակը 5. 3000Ah լիթիումային մարտկոց, պահեստային ժամկետ՝ 10 ժամ 7.KVO կարգավորելի 0.1-5ml/h
--	--	--	--	---