

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ-ն ՎԱՇԿՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Luoyang Youken Laboratory Equipment Co., Ltd.	Uken230	Լաբորատոր օդաքարշիչ պահարան՝ խցիկի աշխատանքային ծավալը երիզված թրծված ապակիներով՝ դիմացի վերին մասը, կողքերը, ետևը: Դիմապակին՝ բարձրացող թրծված ապակյա դուռ հակակշիռով և բռնակով՝ 500 մմ բարձրացող և ֆիքսվող: Աշխատանքային սեղանի մակերեսը երեսպատված, թթվակայուն կերամիկական սալիկով, կամ թթվակայուն գրանիտով, թթվակայուն մետաղական կարկասով, քիմիապես կայուն փոշեծածկույթով պատված մետաղական թիթեղից պատրաստված կորպուսով: Պահարանի ներքևի դիմային հատվածը երկու մասի բաժանված դռնային համակարգով և դարակներով: Քարշիչ պահարանը դիմային հատվածում ունի 2 Էլեկտրական վարդակ, 220 Վ լարման և 10 Ա հոսանքի ուժի համար նախատեսված, ավտոմատ անջատիչ 30Ա հոսանքի ուժի համար: Պահարանը պետք է ունենա քարշիչ համակարգ աշխատանքային տարածքից օդը արտամղելու համար: Արտաքին քարշիչ համակարգին միացվող եզրը՝ 200մմ շառավղով: Քարշիչ պահարանի վերին հատվածում պետք տեղադրված լինի աշխատանքային մակերեսը լուսավորող

			յուժինիսցենտ լամպ, պաշտպանիչ էկրանով, 500 լուքս լուսավորվածությամբ: Պահարանը ունի պտուտակային հենակներ, բարձրությունը և հավասարակշռությունը կարգավորելու համար: Արտաքին չափերը՝ լայնություն, խորություն, բարձրություն՝ 1200 x600x2200մմ: Երաշխիքային ժամկետն 2 տարի: Տեղափոխումը տեղադրումը և փորձարկումը մատակարարի կողմից: Գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧԱԾՎՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
1	Luoyang Youken Laboratory Equipment Co., Ltd.	Uken230	Լաբորատոր օդաքարշիչ պահարան՝ խցիկի աշխատանքային ծավալը երիզված թրծված ապակիներով՝ դիմացի վերին մասը, կողքերը, ետևը: Դիմապակին՝ բարձրացող թրծված ապակյա դուռ հակակշիռով և բռնակով՝ 500 մմ բարձրացող և ֆիքսվող: Աշխատանքային սեղանի մակերեսը երեսպատված, թթվակայուն կերամիկական սալիկով, կամ թթվակայուն գրանիտով, թթվակայուն մետաղական կարկասով, քիմիապես կայուն փոշեծածկույթով պատված մետաղական թիթեղից պատրաստված կորպուսով: Պահարանի ներքևի դիմային հատվածը երկու մասի բաժանված դռնային համակարգով և դարակներով: Քարշիչ պահարանը դիմային հատվածում ունի 2 էլեկտրական վարդակ, 220 Վ լարման և 10 Ա հոսանքի ուժի համար նախատեսված, ավտոմատ անջատիչ 30Ա հոսանքի ուժի համար: Պահարանը պետք է ունենա քարշիչ համակարգ աշխատանքային տարածքից օդը արտամղելու համար: Արտաքին քարշիչ համակարգին միացվող եզրը՝ 200մմ շառավղով: Քարշիչ պահարանի վերին հատվածում պետք տեղադրված լինի աշխատանքային մակերեսը լուսավորող լյումինիսցենտ լամպ, պաշտպանիչ Էկրանով, 500 լյուքս

			լուսավորվածությամբ: Պահարանը ունի պտուտակային հենակներ, բարձրությունը և հավասարակշռությունը կարգավորելու համար: Արտաքին չափերը՝ լայնություն, խորություն, բարձրություն՝ 1200 x600x2200մմ: Երաշխիքային ժամկետն 2 տարի: Տեղափոխումը տեղադրումը և փորձարկումը մատակարարի կողմից: Գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--