

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	Hikvision	Hikvision	Hikvision DS-2CV2041G2-IDW	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd	Տեսախցիկի տեսակը - IP ցանցային տեսախցիկ Մատրիցա - 1/3" Progressive Scan CMOS Մաքսիմում թույլտվություն - 2560 × 1440 պիքսել (4 ՄՊ) Լույսի մակարդակ - գույնային՝ 0.005լ (F1.6, AGC ON), սև- սպիտակ՝ 0 լյուքս՝ IR-ի ակտիվացման դեպքում Օր/գիշեր ռեժիմ՝ IR ֆիլտրով Ոսպնյակ - Ոսպնյակի երկարություն՝ 2.8 մմ (Հորիզոնական դիտման դաշտ՝ 92°, Ուղղահայաց՝ 50°, Անկյունագիծ՝ 110°) 4 մմ (Հորիզոնական՝ 75°, Ուղղահայաց՝ 41°, Անկյունագիծ՝ 89°) Ապերտուրա՝ F1.6, Ոսպնյակի

					միակցիչ՝ M12 DORI (Հեռավորության գնահատում) - 2.8 մմ ուսանյակով՝ Detection (Հայտնաբերում)՝ 56 մ Observation (Դիտարկում)՝ 22.2 մ Recognition (Ճանաչում)՝ 11.2 մ Identification (Նույնականացում)՝ 5.6 մ 4 մմ ուսանյակով՝ Detection (Հայտնաբերում)՝ 79.4 մ Observation (Դիտարկում)՝ 31.5 մ Recognition (Ճանաչում)՝ 15.9 մ Identification (Նույնականացում)՝ 7.9 մ Լուսավորություն - IR լրացուցիչ լուսավորություն Հեռավորություն՝ մինչև 10 մ Ալիքի երկարություն՝ 850 նմ Խելացի IR՝ առկա է Տեսանյութ - Գլխավոր հոսք՝ 50 Հճ՝ 25 FPS (մինչև 2560×1440) 60 Հճ՝ 30 FPS Ենթահոսք՝ 50/60 Հճ՝ մինչև 30 FPS (1280×720 և ցածր) Տեսահոսքի սեղմում՝ H.264 / H.265 Բիթրեյթ՝ մինչև 2 Մբիթ/վրկ Սեղմման տեսակներ՝ Baseline/Main/High (H.264), Main (H.265) Հսկողություն՝ CBR/VBR Ձայն - Ներկառուցված միկրոֆոն և բարձրախոս (Երկկողմանի կապ) Ձայնային սեղմում՝ G.711 / AAC-LC Ձայնի նմուշառման հաճախականություն՝ 8 կամ 16 կՀց Բիթրեյթ՝ մինչև 64
--	--	--	--	--	---

					Կբիթ/վրկ Ցանցային - Միաժամանակյա կենդանի դիտում՝ մինչև 4 ալիք Աջակցվող արձանագրություններ՝ TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv4, Bonjour, SSL/TLS Wi-Fi՝ IEEE 802.11b/g/n, WPA/WPA2-PSK Աշխատանքային տիրույթ՝ 50 մ (կախված միջավայրից) Փոխանցման արագություն՝ 150 Մբիթ/վրկ Պատկերի Կարգավորումներ - WDR (լայն դինամիկ տիրույթ)՝ Թվային Գաղտնիության դիմակներ՝ 4 պոլիգոնային Կարգավորվող պարամետրեր՝ հագեցվածություն, պայծառություն, հակադրություն, սրություն, շահույթ, սպիտակ հավասարակշռում Միկրոֆոն՝ ներկառուցված Բարձրախոս՝ ներկառուցված Մանր քարտի սլոտ՝ microSD/microSDHC/microSDXC (512 ԳԲ) Վերակայման կոճակ՝ կա Ethernet՝ 1 × RJ45 (10/100 Մբիթ/վրկ) Ընդհանուր Բնութագրեր - Սնուցում՝ 12 Վ DC, մինչև 4.56 Վտ PoE (802.3af) Գործառնական ջերմաստիճան՝ -10°C-ից մինչև +45°C Նյութը՝ պլաստիկ Չափեր՝
--	--	--	--	--	---

					102.9 × 65.2 × 32.9 մմ Քաշ՝ 120 գ Մալուխ՝ UTP Cat 5E 100մետր Մոնտաժային աշծատանք և ծրագրավորում Ապրանքի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից իր միջոցների հաշվին
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԻՊՈԿՐՍ ԴԵՆՏ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԱ-ՍԱՏՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
20	Hikvision	Hikvision	Hikvision DS-2CV2041G2-IDW	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd	Տեսախցիկի տեսակը - IP ցանցային տեսախցիկ Մատրիցա - 1/3" Progressive Scan CMOS Մաքսիմում թույլտվություն - 2560 × 1440 պիքսել (4 МП) Լույսի մակարդակ - գույնային՝ 0.005լ (F1.6, AGC ON), սև-սպիտակ՝ 0 լյուքս՝ IR-ի ակտիվացման դեպքում Օր/գիշեր ռեժիմ՝ IR ֆիլտրով Ոսպնյակ - Ոսպնյակի երկարություն՝ 2.8 մմ (Հորիզոնական դիտման դաշտ՝ 92°, Ուղղահայաց՝ 50°, Անկյունագիծ՝ 110°) 4 մմ (Հորիզոնական՝ 75°, Ուղղահայաց՝ 41°, Անկյունագիծ՝ 89°) Ապերտուրա՝ F1.6, Ոսպնյակի

					միակցիչ՝ M12 DORI (Հեռավորության գնահատում) - 2.8 մմ ուսանյակով՝ Detection (Հայտնաբերում)՝ 56 մ Observation (Դիտարկում)՝ 22.2 մ Recognition (Ճանաչում)՝ 11.2 մ Identification (Նույնականացում)՝ 5.6 մ 4 մմ ուսանյակով՝ Detection (Հայտնաբերում)՝ 79.4 մ Observation (Դիտարկում)՝ 31.5 մ Recognition (Ճանաչում)՝ 15.9 մ Identification (Նույնականացում)՝ 7.9 մ Լուսավորություն - IR լրացուցիչ լուսավորություն Հեռավորություն՝ մինչև 10 մ Ալիքի երկարություն՝ 850 նմ Խելացի IR՝ առկա է Տեսանյութ - Գլխավոր հոսք՝ 50 Հճ՝ 25 FPS (մինչև 2560×1440) 60 Հճ՝ 30 FPS Ենթահոսք՝ 50/60 Հճ՝ մինչև 30 FPS (1280×720 և ցածր) Տեսահոսքի սեղմում՝ H.264 / H.265 Բիթրեյթ՝ մինչև 2 Մբիթ/վրկ Սեղմման տեսակներ՝ Baseline/Main/High (H.264), Main (H.265) Հսկողություն՝ CBR/VBR Ձայն - Ներկառուցված միկրոֆոն և բարձրախոս (Երկկողմանի կապ) Ձայնային սեղմում՝ G.711 / AAC-LC Ձայնի նմուշառման հաճախականություն՝ 8 կամ 16 կՀց Բիթրեյթ՝ մինչև 64
--	--	--	--	--	---

					Կբիթ/վրկ Ցանցային - Միաժամանակյա կենդանի դիտում՝ մինչև 4 ալիք Աջակցվող արձանագրություններ՝ TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv4, Bonjour, SSL/TLS Wi-Fi՝ IEEE 802.11b/g/n, WPA/WPA2-PSK Աշխատանքային տիրույթ՝ 50 մ (կախված միջավայրից) Փոխանցման արագություն՝ 150 Մբիթ/վրկ Պատկերի Կարգավորումներ - WDR (լայն դինամիկ տիրույթ)՝ Թվային Գաղտնիության դիմակներ՝ 4 պոլիգոնային Կարգավորվող պարամետրեր՝ հագեցվածություն, պայծառություն, հակադրություն, սրություն, շահույթ, սպիտակ հավասարակշռում Միկրոֆոն՝ ներկառուցված Բարձրախոս՝ ներկառուցված Մանր քարտի սլոտ՝ microSD/microSDHC/microSDXC (512 ԳԲ) Վերակայման կոճակ՝ կա Ethernet՝ 1 × RJ45 (10/100 Մբիթ/վրկ) Ընդհանուր Բնութագրեր - Սնուցում՝ 12 Վ DC, մինչև 4.56 Վտ PoE (802.3af) Գործառնական ջերմաստիճան՝ -10°C-ից մինչև +45°C Նյութը՝ պլաստիկ Չափեր՝
--	--	--	--	--	---

					102.9 × 65.2 × 32.9 մմ Քաշ՝ 120 գ Մալուխ՝ UTP Cat 5E 100մետր Մոնտաժային աշծատանք և ծրագրավորում Ապրանքի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից իր միջոցների հաշվին
--	--	--	--	--	---