

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտախ ՍՊԸ-ն ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/79 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Dongfeng	Dongfeng	EQ5253ZYS5	Չինաստան	Արթիկ համայնքի կարիքների համար աղբատար մեքենայի ձեռքբերման աշխատանքների Տեխնիկական մասնագիր ՏՄ Աղբատար մեքենա 2 հատ Արտադրման տարեթիվը 2025 Անիվային ֆորմուլա 6x4 Շարժիչ 6 գլանով , տուրբո լիցքավորմամբ ,ջրով հովացվող , դիզելային ինտերկոլեքտով Շարժիչի հզորությունը 300ձ/ու -ից ոչ պակաս,6.7 լ աշխատանքային ծավալ Առավելագույն արագություն 100 կմ/ժ Արտանետումների ստանդարտը Առնվազն եվրո 5

Փոխանցման տուփը
Մեխանիկական 9 առաջ և 1 հետ
Մեքենայի առավելագույն բեռնված
քաշը Առնվազն 24 տ Դիմացի և
հետևի կամրջակների
բեռնվածությունը Դիմացի
կամրջակ՝առնվազն 4700 կգ Հետևի
կամրջակ՝յուրաքանչյուրը առնվազն
11 400 կգ Արգելակներ ԱԲՍ
հակաբլոկավորման համակարգ,
շարժիչային արգելակ/լեռնային
ռեժիմ/ Արգելակի տեսակը
Թմբուկային արգելակներ,
կայանման արգելակ,Ուժային
գսպանակի արգելակ, որը գործում է
հետևի անիվների վրա Դեկ
Ձախակողմյան, ղեկային սյունակի
բարձրություն և անկյան
կարագավորումով, առջևի կամրջի
ղեկային ուժեղացուցիչով Կայանման
արգելակ Ուժային գսպանակային
արգելակ, որը գործում է հետևի
անիվների վրա Թափքի ծավալը
17-19 խ.մ Կախոց Առջևի
բազմաթերթիկ տերևային
կախոց՝հիդրավիկ
հարվածամեղմիչներով և հետևի
բազմաթերթիկ տերևային կախոց
Խցիկ Տաքացման և հովացման

համակարգ, վարորդի և առնվազն մեկ ուղևորի կարգավորող նստատեղեր, անվտանգության գոտիներ, էլեկտրական ղեկավարմամբ կողային ապակիներ, դռներ կենտրոնացված փականով ,խցիկի շրջման էլեկտրական համակարգ,ցերեկային վազքի լույսեր, հետևի տեսախցիկ, հետընթացի ազդանշան,ստանդարտ գործիքակազմ և դոնկտատ, հետևի տեսախցիկ և կրակմարիչ Վառելիքի բաք 300 լ կամ ավել Անվադողեր Համարժեք 12 R 22.5 10 հատ և մեկ պահեստային Ադբի սեղմման գործակից Առնվազն 3:1 Սեղմման կառավարման համակարգ էլեկտրական և ձեռքով երկակի կառավարմամբ Մեքենան պետք է հանդերձավորված լինի արտակարգ կանգնեցման մեխանիզմով, թափքի հետևի 2 կողմերում՝ կանգառ և կանգառ հետընթացով ռեժիմներով Մեքենան Ադբի բարձման ժամանակը վայրկյաններով՝ 8-ից 10 վրկ. Կեղտաջրերի հավաքման պողպատե բաք առնվազն 200լ ծավալով և 3 մմ հաստությամբ Հիդրավլիկ պոմպ Մխոցային

				<p>տեսակի Հիդրավլիկ համակարգ Հովացման և ֆիլտրման ամբողջական համակարգ Մեքենան պետք է համալրված լինի լվացման համակարգով Առնվազն 500 լ բաք, տեղադրված վարորդի խցիկի հետևում , ունենա բարձր ճնշումով լվացման ջրամղիչ 30-40լ /րոպե հզորությամբ Մեքենայի չափերը /մինիմում -մաքսիմում/ Երկարություն 7000-8000մմ Լայնություն 2400-2550 մմ Բարձրություն 2900-3100մմ Երաշխիք 2 տարի անսահմանափակ վազքով</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Արտախի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/79 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Dongfeng	Dongfeng	EQ5253ZYS5	Չինաստան	Արթիկ համայնքի կարիքների համար աղբատար մեքենայի ձեռքբերման աշխատանքների Տեխնիկական մասնագիր SU Աղբատար մեքենա 2 հատ Արտադրման տարեթիվը 2025 Անիվային ֆորմուլա 6x4 Շարժիչ 6 գլանով , տուրբո լիցքավորմամբ ,ջրով հովացվող , դիզելային ինտերկոլերով Շարժիչի հզորությունը 300ձ/ու -ից ոչ պակաս,6.7 լ աշխատանքային ծավալ Առավելագույն արագություն 100 կմ/ժ Արտանետումների ստանդարտը Առնվազն եվրո 5

Փոխանցման տուփը
Մեխանիկական 9 առաջ և 1 հետ
Մեքենայի առավելագույն բեռնված
քաշը Առնվազն 24 տ Դիմացի և
հետևի կամրջակների
բեռնվածությունը Դիմացի
կամրջակ՝առնվազն 4700 կգ Հետևի
կամրջակ՝յուրաքանչյուրը առնվազն
11 400 կգ Արգելակներ ԱԲՍ
հակաբլոկավորման համակարգ,
շարժիչային արգելակ/լեռնային
ռեժիմ/ Արգելակի տեսակը
Թմբուկային արգելակներ,
կայանման արգելակ,Ուժային
գսպանակի արգելակ, որը գործում է
հետևի անիվների վրա Դեկ
Ձախակողմյան, ղեկային սյունակի
բարձրություն և անկյան
կարագավորումով, առջևի կամրջի
ղեկային ուժեղացուցիչով Կայանման
արգելակ Ուժային գսպանակային
արգելակ, որը գործում է հետևի
անիվների վրա Թափքի ծավալը
17-19 խ.մ Կախոց Առջևի
բազմաթերթիկ տերևային
կախոց՝հիդրավիկ
հարվածամեղմիչներով և հետևի
բազմաթերթիկ տերևային կախոց
Խցիկ Տաքացման և հովացման

համակարգ, վարորդի և առնվազն մեկ ուղևորի կարգավորող նստատեղեր, անվտանգության գոտիներ, էլեկտրական ղեկավարմամբ կողային ապակիներ, դռներ կենտրոնացված փականով ,խցիկի շրջման էլեկտրական համակարգ,ցերեկային վազքի լույսեր, հետևի տեսախցիկ, հետընթացի ազդանշան,ստանդարտ գործիքակազմ և դոնկտատ, հետևի տեսախցիկ և կրակմարիչ Վառելիքի բաք 300 լ կամ ավել Անվադողեր Համարժեք 12 R 22.5 10 հատ և մեկ պահեստային Ադբի սեղմման գործակից Առնվազն 3:1 Սեղմման կառավարման համակարգ էլեկտրական և ձեռքով երկակի կառավարմամբ Մեքենան պետք է հանդերձավորված լինի արտակարգ կանգնեցման մեխանիզմով, թափքի հետևի 2 կողմերում՝ կանգառ և կանգառ հետընթացով ռեժիմներով Մեքենան Ադբի բարձման ժամանակը վայրկյաններով՝ 8-ից 10 վրկ. Կեղտաջրերի հավաքման պողպատե բաք առնվազն 200լ ծավալով և 3 մմ հաստությամբ Հիդրավլիկ պոմպ Մխոցային

				<p>տեսակի Հիդրավլիկ համակարգ Հովացման և ֆիլտրման ամբողջական համակարգ Մեքենան պետք է համալրված լինի լվացման համակարգով Առնվազն 500 լ բաք, տեղադրված վարորդի խցիկի հետևում , ունենա բարձր ճնշումով լվացման ջրամղիչ 30-40լ /րոպե հզորությամբ Մեքենայի չափերը /մինիմում -մաքսիմում/ Երկարություն 7000-8000մմ Լայնություն 2400-2550 մմ Բարձրություն 2900-3100մմ Երաշխիք 2 տարի անսահմանափակ վազքով</p>
--	--	--	--	---