ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտախ ՍՊԸ-ն ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/79 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Dongfeng	Dongfeng	EQ5253ZYS5	Չինաստան	Արթիկ համայնքի կարիքների համար աղբատար մեքենայի ձեռքբերման աշխատանքների Տեխնիկական մասնագիր ՏՄ Աղբատար մեքենա 2 հատ Արտադրման տարեթիվը 2025 Անիվային ֆորմուլա 6x4 Շարժիչ 6 գլանով , տուրբո լիցքավորմամբ ,ջրով հովացվող , դիզելային ինտերկուլերով Շարժիչի հզորությունը 300ձ/ու –ից ոչ պակաս,6.7 լ աշխատանքային ծավալ Առավելագույն արագություն 100 կմ/ժ Արտանետումների ստանդարտը Առնավազն եվրո 5

						Փոխանցման տուփը Մեխանիկական 9 առաջ և 1 հետ Մեքենայի առավելագույն բեռնված քաշը Առնվազն 24 տ Դիմացի և հետևի կամրջակների բեռնվածությունը Դիմացի կամրջակ՝առնվազն 4700 կգ Հետևի կամրջակ՝յուրաքանչյուրը առնվազն 11 400 կգ Արգելակներ ԱԲՍ հակաբլոկավորման համակարգ, շարժիչային արգելակ/լեռնային ռեժիմ/ Արգելակի տեսակը Թմբուկային արգելակներ, կայանման արգելակ,ուժային զսպանակի արգելակ, որը գործում է հետևի անիվների վրա Ղեկ Ձախակողմյան, ղեկային սյունակի բարձրությյան և անկյան կարագավորումով, առջևի կամրջի ղեկային ուժեղացուցիչով Կայանման արգելակ Ուժային զսպանակային արգելակ, որը գործում է հետևի անիվների վրա Թափքի ծավալը 17-19 խ.մ Կախոց Առջևի բազմաթերթիկ տերևային կախոց՝հիդրավլիկ հարվածամեղմիչներով և հետևի բազմաթերթիկ տերևային կախոց Խցիկ Տաքացման և հովացման

						համակարգ, վարորդի և առնվազմ մեկ ուղևորի կարգավորող նստատեղեր, անվտանգության գոտիներ, էլեկտրական ղեկավարմամբ կողային ապակիներ, դռներ կենտրոնացված փականով ,խցիկի շրջման էլեկտրական համակարգ,ցերեկային վազքի լույսեր, հետևի տեսախցիկ, հետընթացի ազդանշան,ստանդարտ գործիքակազմ և դոնկտատ, հետևի տեսախցիկ և կրակմարիչ Վառելիքի բաք 300 լ կամ ավել Անվադողեր Համարժեք 12 R 22.5 10 հատ և մեկ պահեստային Աղբի սեղմման գործակից Առնվազն 3։1 Սեղմման կառավարման համակարգ Էլեկտրական և ձեռքով երկակի կառավարմամբ Մեքենան պետք է հանդերձավորված լինի արտակարգ կանգնեցման մեխանիզմով, թափքի հետևի 2 կողմերում՝ կանգառ և կանգառ հետընթացով ռեժիմներով Մեքենան Աղբի բարձման ժամանակը վայրկյաններով՝ 8-ից 10 վրկ. Կեղտաջրերի հավաքման պողպատե բաք առնվազն 200լ ծավալով և 3 մմ հաստությամբ Հիդրավլիկ պոմպ Մխոցային

					տեսակի Հիդրավլիկ համակարգ Հովացման և ֆիլտրման ամբողջական համակարգ Մեքենան պետք է համալրված լինի լվացման համակարգով Առնվազն 500 լ բաք, տեղադրված վարորդի խցիկի հետևում , ունենա բարձր ճնշումով լվացման ջրամղիչ 30-40լ /րոպե հզորությամբ Մեքենայի չափերը /մինիմում -մաքսիմում/ Երկարություն 7000-8000մմ Լայնություն 2400-2550 մմ Բարձրություն 2900-3100մմ Երաշխիք 2 տարի անսահմանափակ վազքով

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Արտախ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/79 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Dongfeng	Dongfeng	EQ5253ZYS5	Չինաստան	Արթիկ համայնքի կարիքների համար աղբատար մեքենայի ձեռքբերման աշխատանքների Տեխնիկական մասնագիր ՏՄ Աղբատար մեքենա 2 հատ Արտադրման տարեթիվը 2025 Անիվային ֆորմուլա 6x4 Շարժիչ 6 գլանով , տուրբո լիցքավորմամբ ,ջրով հովացվող , դիզելային ինտերկուլերով Շարժիչի հզորությունը 300ձ/ու –ից ոչ պակաս,6.7 լ աշխատանքային ծավալ Առավելագույն արագություն 100 կմ/ժ Արտանետումների ստանդարտը Առնավազն եվրո 5

						Փոխանցման տուփը Մեխանիկական 9 առաջ և 1 հետ Մեքենայի առավելագույն բեռնված քաշը Առնվազն 24 տ Դիմացի և հետևի կամրջակների բեռնվածությունը Դիմացի կամրջակ՝առնվազն 4700 կգ Հետևի կամրջակ՝յուրաքանչյուրը առնվազն 11 400 կգ Արգելակներ ԱԲՍ հակաբլոկավորման համակարգ, շարժիչային արգելակ/լեռնային ռեժիմ/ Արգելակի տեսակը Թմբուկային արգելակներ, կայանման արգելակ,ուժային զսպանակի արգելակ, որը գործում է հետևի անիվների վրա Ղեկ Ձախակողմյան, ղեկային սյունակի բարձրությյան և անկյան կարագավորումով, առջևի կամրջի ղեկային ուժեղացուցիչով Կայանման արգելակ Ուժային զսպանակային արգելակ, որը գործում է հետևի անիվների վրա Թափքի ծավալը 17-19 խ.մ Կախոց Առջևի բազմաթերթիկ տերևային կախոց՝հիդրավլիկ հարվածամեղմիչներով և հետևի բազմաթերթիկ տերևային կախոց Խցիկ Տաքացման և հովացման

						համակարգ, վարորդի և առնվազմ մեկ ուղևորի կարգավորող նստատեղեր, անվտանգության գոտիներ, էլեկտրական ղեկավարմամբ կողային ապակիներ, դռներ կենտրոնացված փականով ,խցիկի շրջման էլեկտրական համակարգ,ցերեկային վազքի լույսեր, հետևի տեսախցիկ, հետընթացի ազդանշան,ստանդարտ գործիքակազմ և դոնկտատ, հետևի տեսախցիկ և կրակմարիչ Վառելիքի բաք 300 լ կամ ավել Անվադողեր Համարժեք 12 R 22.5 10 հատ և մեկ պահեստային Աղբի սեղմման գործակից Առնվազն 3։1 Սեղմման կառավարման համակարգ Էլեկտրական և ձեռքով երկակի կառավարմամբ Մեքենան պետք է հանդերձավորված լինի արտակարգ կանգնեցման մեխանիզմով, թափքի հետևի 2 կողմերում՝ կանգառ և կանգառ հետընթացով ռեժիմներով Մեքենան Աղբի բարձման ժամանակը վայրկյաններով՝ 8-ից 10 վրկ. Կեղտաջրերի հավաքման պողպատե բաք առնվազն 200լ ծավալով և 3 մմ հաստությամբ Հիդրավլիկ պոմպ Մխոցային

					տեսակի Հիդրավլիկ համակարգ Հովացման և ֆիլտրման ամբողջական համակարգ Մեքենան պետք է համալրված լինի լվացման համակարգով Առնվազն 500 լ բաք, տեղադրված վարորդի խցիկի հետևում , ունենա բարձր ճնշումով լվացման ջրամղիչ 30-40լ /րոպե հզորությամբ Մեքենայի չափերը /մինիմում -մաքսիմում/ Երկարություն 7000-8000մմ Լայնություն 2400-2550 մմ Բարձրություն 2900-3100մմ Երաշխիք 2 տարի անսահմանափակ վազքով