

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արժրուն Սողոմոնյան Վոլոդյայի ԱԶ-ն ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-25/06 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	դիզելային վառելիք՝ ձմեռային	դիզելային վառելիք՝ ձմեռային	Օգտագործվում է դիզելային շարժիչով մեքենաների մեջ: Եվրոդիզելը իր որակով համարվում է վերջին դասի դիզելային վառելիք, որը պետք է լինի բարձրորակ: Համաձայն ընդունված ստանդարտների՝ Եվրոդիզելին բնորոշ են հետևյալ բնութագրերը՝ - Շարժիչի ձայնի և վիբրացիայի նվազեցում - Շարժիչի մեկնարկի հեշտացում Դիզելային վառելիքի տեխնիկական բնութագրերը Euro-5 Sediment - ոչ ավելի, քան 25 մգ/կգ: Օքսիդացման կայունություն - 25 գ մեկ խորանարդ մետրի համար: 10% թորման մնացորդի կոքսացման հզորություն, % (ըստ զանգվածի), ոչ ավելի, քան 0,30%: Մոխրի պարունակությունը, % (ըստ զանգվածի), ոչ ավելի, քան 0,01%: Ընդհանուր աղտոտվածություն, մգ 1 կգ-ի համար, ոչ ավելի, քան 24 մգ: Պղնձե ափսեի կոռոզիա (3 ժամ 50 °C ջերմաստիճանում), մասշտաբի միավորներ՝ դաս 1: Օքսիդատիվ կայունություն. Նստվածքի ընդհանուր քանակը 25 գ/մ³-ից ոչ ավելի է: Քսուք. մաշվածության սպիի տրամագիծը կարգավորվում է 60°C - 460 մկմ: Կինեմատիկական մածուցիկություն 40 °C-ում՝ 2-4,5 մմ²/վ: Կոտորակային կազմը՝ 180 °C ջերմաստիճանում - ոչ ավելի,

			քան 10% ծավալային; 250 °C ջերմաստիճանում - ոչ պակաս, քան 65% ծավալով: Ամպամածության կետը՝ մինուս 16°C-ից ոչ բարձր: Մատակարարումը կտրոնային՝ Սպիտակ համայնքի Սպիտակ բնակավայրի վարչական տարածքում գործող վառելիքի լցակայանից: Կտրոնները պետք է մատակարարվեն մատակարարի կողմից՝ ք. Սպիտակ, Շահումյան 7 հասցեով:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Արժրուև Սողոմոնյան Վոլոդյայի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ LUUՀ-ԷԱԶ-ԱՊԶԲ-25/06 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1			