

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փրայմ Մեդիքալ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/73 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                               |               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը           | մակնիշը       | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4                  | ECOTRON CO.,LTD.      | Mobile C-Arm<br>Anyview-500DR | Anyview-500DR | ECOTRON                | EcoTron Anyview 500DR<br>Վիրաբուժական ռենտգեն<br>համակարգ (C-Arm) Գործառնական<br>ռեժիմներ. Ֆլուրոսկոպիա՝ վերջին<br>պատկերի պահպանումով<br>Իմպուլսային ֆլուրոսկոպիա՝ վերջին<br>պատկերի պահպանումով Թվային<br>ռադիոգրաֆիա Թվային<br>անգիոգրաֆիա Թվային<br>սուբտրակցիոն անգիոգրաֆիա C-<br>Arm C-arm ազատ տարածությունը՝<br>89 սմ Ուղեծրի շարժումը 135°<br>Հորիզոնական շարժումը 20 սմ<br>Պտույտի միջակայքը՝ 12,5°-ից մինչև<br>-12,5° Ուղղահայաց շարժումը 50 սմ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Ընկղման խորությունը 70,2 սմ<br/>Կողային շարժումը դեկանիվով C-<br/>arm հիմնական միավորի<br/>լայնությունը 80 սմ Ռենտգենյան<br/>գեներատոր. Նոմինալ ելքային<br/>հզորությունը 5 ԿՎ ԿՎ տիրույթը<br/>ռադիոգրաֆիայի և<br/>ֆլուորոսկոպիայի ընթացքում՝ 40<br/>կՎ-ից 125 կՎ միջակայքում<br/>Ռադիոգրաֆիա. Թվային<br/>ռադիոգրաֆիա (մԱ)՝ 20 մԱ-ից 100<br/>մԱ Էկսպոզիցիայի ժամանակը՝ 8<br/>մվրկ-ից 5000 մվրկ Ֆլուրոսկոպիա.<br/>Տեսակները՝ պուլսային և<br/>շարունակական ֆլուրոսկոպիա<br/>Պուլսային ֆլուրոսկոպիա mA՝ 0,5մԱ-<br/>ից 20 մԱ Պուլսային ֆլուրոսկոպիայի<br/>հաճախությունը՝ 25 պատկեր/վրկ<br/>Շարունակական ֆլուրոսկոպիա՝ 0,5<br/>մԱ-ից 10 մԱ Շարունակական<br/>ֆլուրոսկոպիայի հաճախությունը՝<br/>30 պատկեր/վրկ Ռենտգենյան<br/>խողովակ. Անոդային<br/>ջերմակրությունը՝ 210kHU<br/>Կիզակետային կետեր. Փոքրը՝ 0,3<br/>մմ, մեծը՝ 0,6 մմ Թիրախի անկյունը՝<br/>10° Կոլիմատոր. Պտույտը՝ 360°<br/>Հարթ վահանակային դետեկտոր.<br/>Դետեկտորի տեսադաշտը (ակտիվ</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>մակերես)՝ 9" x 9" Պիքսելային քայլը<br/>205 մկմ Պիքսելային մատրիցան<br/>1024 x 1024 Դետեկտորի<br/>քվանտային արդյունավետությունը<br/>(դետեկտորի քվանտային<br/>հայտնաբերման<br/>արդյունավետություն) DQE(0) (DQE)<br/>77 % Մոդուլյացիայի փոխանցման<br/>գործառույթը (MTF) 64%</p> <p>Տարածական թողունակությունը 2,4<br/>գույգտող/մմ Թվային 1 էկրան 34<br/>դյույմ, TFT-LCD DUAL բարձր<br/>թողունակությամբ՝ 2560x1080,<br/>բարձր պայծառությամբ և<br/>հակազդեցիկ (հակացոլքային)<br/>ծածկույթով Պահպանման ծավալը.<br/>40000 պատկեր կամ 500 Գբ<br/>Պատկերի մշակում. Աղմուկի ճնշում,<br/>հաճախականության ֆիլտրում,<br/>պտույտ, դրական / բացասական<br/>ինվերսիա Ձախ / աջ և վերև /<br/>ներքևի շրջում, հանում<br/>Էլեկտրասնուցումը՝ 220Վ, 50/60 Հց<br/>Լրակազմ և պարագաներ. Ամբողջ<br/>մարմնի ճառագայթային<br/>պաշտպանության հագուստ<br/>Վահանածև գեղծի ճառագայթային<br/>պաշտպանության հագուստ<br/>Ճառագայթային պաշտպանության</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

գոգնոց 24 ամիս երաշխիք ամբողջ  
համակարգի, այդ թվում՝  
ռենտգենյան խողովակի համար  
Տեղադրման աշխատանքների  
կատարում մասնագետի կողմից  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
մասնագետի կողմից Օգտագործման  
ձեռնարկ անգլերեն լեզվով Ապրանքը  
նոր է, չօգտագործված Ապրանքը  
արտադրված է 2025 թ-ին  
Լրակազմը ներառում է բոլոր  
անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերն ու  
պարագաները սարքավորման  
լիարժեք գործունեության համար և  
անձնակազմի պաշտպանության  
համար անհրաժեշտ  
անվտանգության պարագաներ  
Հրահանգներ մրցույթի  
մասնակիցներին. Մրցույթի  
արդյունքում առաջին տեղ  
զբաղեցրած ընկերությունը  
կներկայացնի սարքի տեխնիկական  
անձնագիրը, որը հաստատում է  
տեխնիկական բնութագրերը:  
Մրցույթի արդյունքում  
պատվիրատուի հետ  
մատակարարման համաձայնագիր  
ստորագրելու դեպքում  
ընկերությունը պարբերաբար

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                               |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                               |                    |                            | տեղեկություն կտրամադրի մատակարարման ընթացքի վերաբերյալ Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր ստորագրելու դեպքում ընկերությունը պարտավորվում է սարքերի ՀՀ ներմուծման օրվա վերաբերյալ տեղեկացնել պատվիրատուին Մրցույթի արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր տեխնիկական հատկությունները պարտավորվում է                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p> <p>ООО Прайм Медикал в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом &lt;&lt; UC EU4U42F-2025/773 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p> |                        |                               |                    |                            | արդյունքում պատվիրատուի հետ մատակարարման համաձայնագիր տեխնիկական հատկությունները պարտավորվում է                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Номер лота                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                               | Предлагаемый товар |                            | մատակարարման համաձայնագիր տեխնիկական հատկությունները պարտավորվում է                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | фирменное наименование | товарный знак                 | марка              | наименование производителя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                        | ECOTRON CO.,LTD.       | Mobile C-Arm<br>Anyview-500DR | Anyview-500DR      | ECOTRON                    | <p>Քիրուրգիական ռենտգենովային սարքերի արտերոբայցել փայտաշեն պատվիրատուի 500DR Режимы работы:</p> <p>Ներկայացուցիչների ներկայությամբ флюороскопия с сохранением последнего изображения</p> <p>Որակի վստահանքներ (անվտանգություն) 1. ISO 13485 TUV:Q5 092526 0005 Rev. 02: 2. FDA: K180473 3. KS I ISO 14001:2015/ISO 14001:2015 4. Բժշկական սարքավորումների համաձայն՝ 93/42/EEC ռիտկարկայով ստրակցիոննայ անգիոգրաֆիա C-Arm առկայությունը բոլոր անկյաններում անվտանգության համակարգի փորձարկումներն անցած CE օրինակներով, FDA օրինակներով</p> <p>Орбитальное перемещение: 135°</p> <p>Горизонтальное перемещение: 20</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                               |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | см Диапазон поворота: от 12.5° до<br>-12.5° Вертикальный ход: 50 см<br>Глубина погружения 70.2 см<br>Боковое перемещение: рулевое<br>колесо Ширина основного блока С-<br>образного рычага 80см Генератор<br>рентгеновского излучения:<br>Номинальная выходная мощность:<br>5 кВт Диапазон кВ при<br>рентгенографии и флюороскопии:<br>от 40 кВ до 125 кВ Рентгенография:<br>Цифровая рентгенография (мА): от<br>20 мА до 100 мА Время экспозиции:<br>от 8 мс до 5000 мс Флюороскопия:<br>Типы: импульсная и непрерывная<br>флюороскопия Импульсная<br>флюороскопия мА: от 0.5 мА до 20<br>мА Частота импульсной<br>флюороскопии: 25 кадров в секунду<br>Продолжаемая (непрерывная)<br>флюороскопия: от 0,5 мА до 10 мА<br>Скорость непрерывной<br>флюороскопии: 30 кадров в секунду<br>Рентгеновская трубка:<br>Теплоемкость анода 210кНУ<br>Фокусные пятна: меньшее - 0,3мм,<br>большее - 0,6мм Угол наклона<br>мишени: 10° Коллиматор: Поворот<br>360° Плоскопанельный детектор: |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | Поле обзора детектора 9" x 9" Шаг<br>пикселя 205 мкм Матрица 1024 x<br>1024 пикселей Квантовая<br>эффективность детектора<br>(квантовая эффективность<br>обнаружения ) DQE(0) (DQE) не<br>менее чем 77% Передаточная<br>функция модуляции (MTF) 64 %<br>Пространственное разрешение 2,4<br>лп/мм Цифровой дисплей 34 дюйма<br>TFT-LCD DUAL с высоким<br>разрешением (2560x1080), высокой<br>яркостью и антибликовым<br>покрытием Объем хранилища:<br>40000 изображений или 500 Гб<br>Обработка изображений:<br>Подавление шума; частотная<br>фильтрация; вращение;<br>положительная/отрицательная<br>инверсия Разворот влево/вправо и<br>вверх/вниз; вычитание Источник<br>питания: 220 В, 50/60 Гц.<br>Комплектация и аксессуары:<br>Костюм для полной радиационной<br>защиты тела Костюм для<br>радиационной защиты щитовидной<br>железы Радиационно-защитный<br>фартук Гарантия 24 месяцев на всю<br>систему, включая рентгеновскую |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | трубку Установка системы и пуско-<br>наладочные работы со стороны<br>специалиста Обучение персонала<br>на месте специалистом<br>Руководство пользователя на<br>английском языке Товар новый, не<br>использованный Продукт<br>изготовлен в 2025 году В комплект<br>входят все необходимые<br>дополнительные устройства и<br>принадлежности для полноценного<br>функционирования оборудования, а<br>также защитные приспособления,<br>необходимые для защиты<br>персонала Инструкции для<br>участников конкурса. По итогам<br>конкурса, компания, занявшая<br>первое место предоставит<br>технический паспорт устройства,<br>подтверждающий технические<br>характеристики. Компания,<br>подписавшая в результате тендера<br>соглашение о поставке с<br>заказчиком, периодически будет<br>предоставлять информацию о ходе<br>поставок Компания, подписавшая в<br>результате тендера соглашение о<br>поставке с заказчиком, обязуется<br>уведомить заказчика о дне импорта |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | устройств в Армению Компания, подписавшая в результате тендера соглашение о поставке с заказчиком, обязана открывать ящики с приборами исключительно в присутствии представителей заказчика Сертификаты качества (наличие) 1. ISO 13485, 2. FDA: K180473 3. KS I ISO 14001:2015/ISO 14001:2015 4. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/ЕЕС для медицинского оборудования сертификат CE, сертификат FDA. |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|