ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/230 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	AELAB AE-FP8401	AELAB	AE-FP8401	AELAB GUANGZHOU CO.,LTD	Բոցային ֆոտոմետր նախատեսված լաբորատոր պայմաններում նատրիումի (Na), կալիումի (K) լիթիումի (Li) և կալցիումի (Ca) իոնների կոնցենտրացիայի չափման համար: Չափման տիրույթներ՝ Na՝ 0–160 ppm K՝ 0–100 ppm Li՝ 0-100 ppm Ca՝ 0–1000 ppm Կրկնելիություն (Reproducibility) – CV ≤ 3 % Կայունություն (Stability) – շեղում ≤ 3 %՝ 15 վրկ ընթացքում Պատասխանման ժամանակ – < 8 վրկ Նմուշի ընդունման արագություն – < 6 ml/min Աշխատանքային էկրան – գունավոր հպիչ LCD Ինտերֆեյս –

					USB, տվյալների փոխանցում, հնարավոր է թերմալ պրինտերի միացում Անվտանգություն – ավտոմատ flame-out պաշտպանություն Վառելիք – LPG (հեղուկ գազ) Օդի մատակարարում – ներառված կոմպրեսոր Առնվազն 1 տարվա երաշխիք։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում։ Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/230 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	AELAB AE-FP8401	AELAB	AE-FP8401	AELAB GUANGZHOU CO.,LTD	Пламенный фотометр, предназначенный для измерения концентрации ионов натрия (Na), калия (K), лития (Li) и кальция (Ca) в лабораторных условиях. Диапазоны измерений: Na: 0–160 ppm K: 0–100 ppm Li: 0–100 ppm Ca: 0–1000 ppm Повторяемость: CV ≤ 3% Стабильность: отклонение: ≤ 3% в течение 15 с Время отклика: < 8 с Скорость забора пробы: < 6 мл/мин Экран управления: цветной сенсорный ЖК-дисплей Интерфейс: USB, передача данных, возможно подключение термопринтера

					Безопасность: автоматическая защита от срыва пламени Топливо: LPG (сжиженный углеводородный газ) Подача воздуха: компрессор в комплекте Гарантия не менее 1 года. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной, а условия хранения должны быть соблюдены в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. Установка устройства должна осуществляться поставщиком.