

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտաշես Մեծ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/374 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	<<Արտաշես Մեծ>> ՍՊԸ	Մագլցման ցանց: Չափսեր (մմ)` երկարություն` 7782, լայնություն` 7782, բարձրություն` 3088 (չափերը կարող են տատանվել 300 մմ-ի սահմաններում): Մագլցման ցանց ներկայացնում է իրենից կայուն կառուցվածք, որը կապահովի բացօթյա պարապմունքների անվտանգ պայմաններ: Կառուցվածքը պետք է ունենա բարձր հարվածակայունություն և վիբրակայունություն: Մագլցման ցանց պետք է ամրացվի հողի մեջ բետոնավորման միջոցով` հորատված հիմքով` կենտրոնական սյանը` ոչ պակաս, քան 1400 մմ խորությամբ, իսկ հողի ամրացուցիչներին` ոչ պակաս, քան 1100 մմ խորությամբ: Մագլցման ցանց պետք է լինի հակավանդալային: Կառուցվածքի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն փոշեներկով, ինչը կանխում է մետաղի ժանգոտումը: Ամրացնող տարրերը պետք է ցինկապատ լինեն: Մագլցման ցանցը պատրաստված է ոչ պակաս, քան 16 մմ տրամագծով պարանից: Տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Տեղադրումից առաջ պետք է ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության սերտիֆիկատները` արտադրողի բնօրինակ կնիքով: Սարքավորման գույնը, վերջնական տեսքը և տեղադրման հասցեները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Պահանջվող երաշխիք` 2 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Арташес Мец ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/374 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
6	ООО <<Арташес Мец >>	Մազլցման ցանց: Չափսեր (մմ)՝ երկարություն՝ 7782, լայնություն՝ 7782, բարձրություն՝ 3088 (չափերը կարող են տատանվել 300 մմ-ի սահմաններում): Մազլցման ցանց ներկայացնում է իրենից կայուն կառուցվածք, որը կապահովի բացօթյա պարապմունքների անվտանգ պայմաններ: Կառուցվածքը պետք է ունենա բարձր հարվածակայունություն և վիբրակայունություն: Մազլցման ցանց պետք է ամրացվի հողի մեջ բետոնավորման միջոցով՝ հորատված հիմքով՝ կենտրոնական սյանը՝ ոչ պակաս, քան 1400 մմ խորությամբ, իսկ հողի ամրացուցիչներին՝ ոչ պակաս, քան 1100 մմ խորությամբ: Մազլցման ցանց պետք է լինի հակավանդալային: Կառուցվածքի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն փոշեներկով, ինչը կանխում է մետաղի ժանգոտումը: Ամրացնող տարրերը պետք է ցինկապատ լինեն: Մազլցման ցանցը պատրաստված է ոչ պակաս, քան 16 մմ տրամագծով պարանից: Տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Տեղադրումից առաջ պետք է ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության սերտիֆիկատները՝ արտադրողի բնօրինակ կնիքով: Սարքավորման գույնը, վերջնական տեսքը և տեղադրման հասցեները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Պահանջվող երաշխիք՝ 2 տարի: