

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/230 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բոցային ֆոտոմետր	SCITEK	SP-FP6440	Scitek Global Co., Ltd.	Բոցային ֆոտոմետր նախատեսված լաբորատոր պայմաններում նատրիումի (Na), կալիումի (K) լիթիումի (Li) և կալցիումի (Ca) իոնների կոնցենտրացիայի չափման համար: Չափման տիրույթներ՝ Na՝ 0-160 ppm K՝ 0-100 ppm Li՝ 0-100 ppm Ca՝ 0-1000 ppm Կրկնելիություն (Reproducibility) - CV < 3 % Կայունություն (Stability) - շեղում < 3 %՝ 15 վրկ ընթացքում Պատասխանման ժամանակ - < 8 վրկ Նմուշի ընդունման արագություն - < 6 ml/min Աշխատանքային Էկրան - գունավոր հպիչ LCD Ինտերֆեյս -

					USB, տվյալների փոխանցում, հնարավոր է թերմալ պրինտերի միացում Անվտանգություն - ավտոմատ flame-out պաշտպանություն Վառելիք - LPG (հեղուկ գազ) Օդի մատակարարում - ներառված կոմպրեսոր 1 տարվա երաշխիք: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Զ Նաևե Հարությունյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/230 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Բոցային ֆոտոմետր	SCITEK	SP-FP6440	Scitek Global Co., Ltd.	Բոցային ֆոտոմետր նախատեսված լաբորատոր պայմաններում նատրիումի (Na), կալիումի (K) լիթիումի (Li) և կալցիումի (Ca) իոնների կոնցենտրացիայի չափման համար: Չափման տիրույթներ՝ Na՝ 0-160 ppm K՝ 0-100 ppm Li՝ 0-100 ppm Ca՝ 0-1000 ppm Կրկնելիություն (Reproducibility) - CV < 3 % Կայունություն (Stability) - շեղում < 3 %՝ 15 վրկ ընթացքում Պատասխանման ժամանակ - < 8 վրկ Նմուշի ընդունման արագություն - < 6 ml/min Աշխատանքային Էկրան - գունավոր հպիչ LCD Ինտերֆեյս -

					USB, տվյալների փոխանցում, հնարավոր է թերմալ պրինտերի միացում Անվտանգություն - ավտոմատ flame-out պաշտպանություն Վառելիք - LPG (հեղուկ գազ) Օդի մատակարարում - ներառված կոմպրեսոր 1 տարվա երաշխիք: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը
--	--	--	--	--	---