

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մոնիկ ՍՊԸ-ն ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/65 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	INTEL	INTEL	INTEL I 5 13400	INTEL	Համակարգիչ մոնիտորով Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման տարեթիվը 2023թ. • Միջուկների քանակը 10 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) 16 • Քեշ 20 ՄԲ • տուրբո հաճախականությունը 4.60 ԳՀց • Արդյունավետ միջուկի տուրբո հաճախականությունը 3.30 ԳՀց • Կատարման-միջուկ բազային հաճախականություն 2.50 ԳՀց • Պրոցեսորի հիմնական հզորություն (TDP) 65 Վտ • L2 քեշի 9.5 ՄԲ • տուրբո հզորություն 148 Վտ Մայրական տպասալը Պրոցեսորի աջակցում • Սոկետ LGA 1700 14-րդ

						և 13-րդ և 12-րդ սերնդի պրոցեսորների • Pentium Gold և Celeron պրոցեսորների համար նաև աջակցում է Intel Turbo Boost 2.0 տեխնոլոգիային և Intel Turbo Boost Max 3.0 տեխնոլոգիային Հիշողություն առավելագույն • 2 x DIMM • 64 ԳԲ • DDR4 հիշողություն 3200/30 00/2933/2800/2666/2400/2133 հիշողություն առանց ECC-ի և բուֆերացման Գրաֆիկա • x1 D-Sub պորտ • x1 HDMI պորտ Ընդլայնման բնիկներ • x1 PCIe 4.0 x16 բնիկ • x1 PCIe 3.0 x1 բնիկ Պահեստավորում Ընդհանուր առմամբ պետք է աջակցի x1 M.2 բնիկ և x4 SATA brik ` 6 ԳԲ/վ արագությամբ Ցանցային • x1 RJ45 1ԳԲ USB Հետևի USB (ընդհանուր 6 պորտ) • x2 x USB 3.2 Gen 1 պորտ (2 x Type-A) • x4 x USB 2.0 պորտ (4 x Type-A) Առջևի USB (ընդհանուր 4 պորտ) • x1 USB 3.2 Gen 1 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 3.2 Gen 1 պորտ • x1 USB 2.0 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 2.0 պորտ Ձայնային բնիկ առավելագույն • Բարձր հստակության աուդիո կոդեկ • Jack միակցիչների ճանաչում • Առջևի
--	--	--	--	--	--	--

					վահանակի միակցիչների վերանշանակում • Պետք է աջակցի մինչև 24 բիթ / 192 կՀց Հետևի վահանակի I/O պորտեր • x2 USB 3.2 Gen 1 պորտ (x2 Type-A) • x4 USB 2.0 պորտ (x4 Type-A) • x1 D-Sub պորտ • x1 HDMI պորտ • x1 1 Գբ ցանցային պորտ • x3 Աուդիո խցիկներ • x1 PS/2 Ստեղնաշարի / մկնիկի համակցված պորտ Ներքին I / O միակցիչներ Կապված օդափոխիչի և հովացման հետ • x1 4 փին կենտրոնական պրոցեսորի օդափոխիչի միակցիչ • x1 4 փին շաստի օդափոխիչի միակցիչ Հոսանքի միացում • x1 24 փին հիմնական հոսանքի միակցիչ • x1 8 փին + 12V հոսանքի միակցիչ Տվյալների պահպանման համար • x1 M.2 բնիկ • x4 SATA 6 Գբ/վ պորտ USB առնվազն • x1 USB 3.2 Gen 1 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 3.2 Gen 1 պորտ • x1 USB 2.0 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 2.0 պորտ Տարբեր միացումներ • x1 RGB • x1 Մաքրել CMOS • x1 COM Port • x1 Առջևի վահանակի աուդիո (AAFP) • x1 S/PDIF Out • x1 Բարձրախոսի • x1 SPI TPM (14-1
--	--	--	--	--	---

					փին) • x1 10-1 փին համակարգի վահանակի BIOS առնվազն • 128 ՄԲ ֆլեշ հիշողություն, UEFI AMI BIOS Ձևի գործոն • mATX Կենտրոնական մշակիչ հանգույցի հովացուցիչ (Cooler) • Սոկետ LGA 1700 • Սառեցման տեսակը ակտիվ • Հզորություն 95 Վտ • Սառեցնող սարքի չափս 92մմ • պտտման արագություն 2400 պտույտ / րոպե • պտտման արագություն 500 պտ / րոպե • Ռադիատորի նյութ ալյումինե • Միացում` 4-փին PWM օդափոխիչի միակցիչ Օպերատիվ հիշողություն • 1x 16 ԳԲ ծավալը` 16 ԳԲ, DDR4 ` 3200ՄՀg DIMM • Հիշողության թողունակությունը ` 25600 ՄԲ/վրկ Կուտակիչ SSD • Կուտակիչ 256 ԳԲ ծավալով (NVMe) • Ընթերցման արագությունը մինչև` 3200 ՄԲ/վրկ • Ձայնագրման արագությունը մինչև` 1300 ՄԲ/վ • Նանդ հիշողություն` 3D NAND • Պատահական ընթերցման գործողություններ վայրկյանում ( ) 80 000 IOPS • Պատահական գրելու գործողություններ վայրկյանում 135,000 IOPS • Գրելու ընդհանուր ծավալ (TBW)` 150 ՏԲ • Միջին
--	--	--	--	--	---

(տպ.) 4 մս (մոխրագույնից
մոխրագույն) • Պայծառություն 250
cd/m² • Դիտման անկյուն 178° (H) /
178° (V) @ C/R > 10 • SmartContrast
առնվազն` 10 000 000:1 •
Կոնտրաստային
հարաբերակցություն ` 1000:1 •
Պիքսելների հեռավորությունը 0,275
x 0,275 մմ • Սկանավորման
հաճախականությունը 30-83 կՀց
(H)/56-76 Հց (V) • Էկրանի գույները
16.7մ • LowBlue ռեժիմ •
Ներկառուցված մուտքեր VGA
(անալոգային), DVI-D (թվային
HDCP), HDMI (թվային, HDCP) •
Մուտքային ազդանշանի
համաժամացում / առանձնացված
համաժամացում և համաժամեցում
կանաչի վրա • Աուդիո (մուտք/ելք) •
Համակարգչից աուդիո մուտք /
ականջակալներ ելք •
Ներկառուցված բարձրախուս x2 -
2Վտ • Հոսանքի աղբյուր
Ներկառուցված 100-240 VAC •
Սպառում ակտիվ ռեժիմում` 14,13
Վտ • Էներգաարդյունավետության
դաս` E • Հաճախականությունը
50-60 Հց • Միջինացված
աշխատանքային

					Ժամանակահատվածը առանց խնդիրների (առնա՝ լուսավորության) առնվազն 50000ժ • Փաթեթում ներառված պետք է լինի՝ Մոնիտոր տակդիրով, HDMI մալուխ, հոսանքի մալուխ, օգտագործողի ձեռնարկ • Շրջակա միջավայր և էներգիա՝ EnergyStar 8.0, RoHS, Չի պարունակում սնդիկ • Փաթեթավորումը վերամշակելի պետք է լինի՝ 100%-ով Ստանդարտներին համապատասխանության հաստատում՝ C.U., SEMKO, cETLus TUV/ISO9241-307, WEEE TCO սերտիֆիկացում, CE նշում, FCC դասի B, ICES-003 R.C.M., KCC, BSMI, TUV վկայագրված. Կապույտ լույսի արտանետումների նվազեցում երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Համակարգչի երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի Մոնիտոր երաշխիքային սպասարկում և պայմաններ Մոնիտորի երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման
--	--	--	--	--	--

					կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետություն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) Երաշխիքային Ժամկետ սահմանել 1 տարի մատակարարման օրվանից հաշված, Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված
--	--	--	--	--	---