

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ZENITHLAB	ZENITHLAB	DHG-9140A	Zenith Lab(Jiangsu) Co., Ltd.	Թերմոստատ 100լ.:Տեսակը - ջեռուցման և ինկուբացիայի սարք՝ միկրոօդային շրջանառությամբ Ծավալ - 149 լիտր Ձերմաստիճանի միջակայք - ինկուբատոր՝ RT+5°C-80°C, ջեռուցման՝ 80°C-220°C Ձերմաստիճանի միատեսակություն - ինկուբատոր՝ ≤±1°C, ջեռուցման՝ ≤±2.5% (100°C- ում) Ձերմաստիճանի կայունություն - ինկուբատոր՝ ±0.5°C, ջեռուցման՝ ±1°C Ձերմաստիճանի կարգավորում - միկրոպրոցեսորային, թվային LCD դիսփլեյով Ժամաչափ - 0-9999 րոպե Անվտանգություն - գերտաքացման

					և ջերմաչափի խափանման ազդանշաններ Ներքին ծածկույթ - SUS չժանգոտվող պողպատ, հեշտ լվացվող Օդափոխման համակարգ - միկրոօդային շրջանառություն Դարակներ - 2 հանվող դարակ Էլեկտրամատակարարում - 220 V, 50/60 Hz Էներգիայի սպառում - 1500 Վտ Չափսեր (ներքին) - մոտ 498×500×600 մմ Չափսեր (արտաքին) - մոտ 680×771×935 մմ Քաշ - ≈140 կգ
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ZENITHLAB	ZENITHLAB	DHG-9140A	Zenith Lab(Jiangsu) Co., Ltd.	Թերմոստատ 100լ.:Տեսակը - ջեռուցման և ինկուբացիայի սարք՝ միկրոօդային շրջանառությամբ Ծավալ - 149 լիտր Ձերմաստիճանի միջակայք - ինկուբատոր՝ RT+5°C-80°C, ջեռուցման՝ 80°C-220°C Ձերմաստիճանի միատեսակություն - ինկուբատոր՝ $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$, ջեռուցման՝ $\leq \pm 2.5\%$ (100°C-ում) Ձերմաստիճանի կայունություն - ինկուբատոր՝ $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, ջեռուցման՝ $\pm 1^{\circ}\text{C}$ Ձերմաստիճանի կարգավորում - միկրոպրոցեսորային, թվային LCD դիսփլեյով Ժամաչափ - 0-9999 րոպե Անվտանգություն - գերտաքացման

					և ջերմաչափի խափանման ազդանշաններ Ներքին ծածկույթ - SUS չժանգոտվող պողպատ, հեշտ լվացվող Օդափոխման համակարգ - միկրոօդային շրջանառություն Դարակներ - 2 հանվող դարակ Էլեկտրամատակարարում - 220 V, 50/60 Hz Էներգիայի սպառում - 1500 Վտ Չափսեր (ներքին) - մոտ 498×500×600 մմ Չափսեր (արտաքին) - մոտ 680×771×935 մմ Քաշ - ≈140 կգ
--	--	--	--	--	---