

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
45	OptiCross™ /OptiCross™ Coronary Imaging Catheter	OptiCross™ Coronary Imaging Catheter 40 MHz	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Կաթետրի տրամագիծը՝ 3Fr, 1 մմ: Կաթետրի Էֆֆեկտիվ երկարությունը՝ 135սմ: Սենսորի շարժման շրջանակը կաթետրի ներսում՝ 15սմ: Հեռավոր խողովակի երկարությունը ուղղորդչի համար, ոչ ավելի, քան՝ 26 մմ: Ռադիոթափանցիկ մարկերի դիրքը խողովակի հեռավոր ծայրից՝ 5 ± 1 մմ: Հեռադիտակային խողովակի մարկերներ՝ միավորներ 10 մմ ± 1 մմ յուրաքանչյուր 15 սմ, ընդգծված են լրացուցիչ նշաններ 5սմ, 10սմ, 15սմ: Ուղղորդչի կաթետրի նվազագույն ներքին տրամագիծը՝ 5Fr: Համատեղելի ուղղորդիչ՝ 0,014 դյույմ: Հետազոտության տևողությունը՝ 20 րոպե: Քաշը, ոչ ավել, քան՝ 13,2 գ: Հիդրոֆիլ ծածկույթ՝ ոչ պակաս, քան 230մմ հեռավոր ծայրից: Ֆորմատ՝ հատ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր

				Է: Նոր Է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2026/16-1-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
45	OptiCross™ / OptiCross™ Coronary Imaging Catheter	OptiCross™ Coronary Imaging Catheter 40 MHz	Բոստոն Սայենսիֆիկ	Կաթետրի տրամագիծը՝ 3Fr, 1 մմ: Կաթետրի Էֆֆեկտիվ երկարությունը՝ 135սմ: Սենսորի շարժման շրջանակը կաթետերի ներսում` 15սմ: Հեռավոր խողովակի երկարությունը ուղղորդչի համար, ոչ ավելի, քան` 26 մմ: Ռադիոթափանցիկ մարկերի դիրքը խողովակի հեռավոր ծայրից` 5 ± 1 մմ: Հեռադիտակային խողովակի մարկերներ` միավորներ 10 մմ ± 1 մմ յուրաքանչյուր 15 սմ, ընդգծված են լրացուցիչ նշաններ 5սմ, 10սմ, 15սմ: Ուղղորդչի կաթետերի նվազագույն ներքին տրամագիծը` 5Fr: Համատեղելի ուղղորդիչ` 0,014 դյույմ: Հետազոտության տևողությունը` 20 րոպե: Քաշը, ոչ ավել, քան` 13,2 գ: Հիդրոֆիլ ծածկույթ` ոչ պակաս, քան 230մմ հեռավոր ծայրից: Ֆորմատ` հատ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր

				Է: Նոր Է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն:
--	--	--	--	---