

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սաֆ Թիմ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/72 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ռուսարսենալ ՍՊԸ	https://rusarsenal.ru/partners/#/:~:text=%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.-,%	ՕՊ-3	ՌԴ, Յարպոժինվեստ ՍՊԸ	Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 3.0 + -0.15 Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ առնվազն 1.5 ՄՊա Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 2.0 մետր Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 աստիճան C-ից + 50 աստիճան C: Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ առնվազն 4.8 կգ Կրակմարիչի բարձրությունը՝ մինչև 350 մմ, իրանի տրամագիծը՝ մինչև 150 մմ Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ առնվազն 10 տարի Կրակմարիչի վերալիցքավորման

D0%9E%D0%9E%D0
%9E%20%C2%AB%
D0%AF%D1%80%D0
%BF%D0%BE%D0%
B6%D0%B8%D0%B
D%D0%B2%D0%B5
%D1%81%D1%82,-
%D0%9A%D1%80%
D1%83%D0%BF%D0
%BD%D0%B5%D0%
B9%D1%88%D0%B8
%D0%B9%20%D0%
BF%D1%80%D0%BE
%D0%B8%D0%B7%
D0%B2%D0%BE%D
0%B4%D0%B8%D1
%82%D0%B5%D0%
BB%D1%8C%20%D
0%BE%D0%B3%D0
%BD%D0%B5%D1%
82%D1%83%D1%88
%D0%B8%D1%82%
D0%B5%D0%BB%D
0%B5%D0%B9

Ժամկետը՝ առնվազն 5 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО САФ ТИМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЦ-БЦХЦП2Р-25/72 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	НПО Русарсенал	https://rusarsenal.ru/partners/#/:~:text=%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.-,%	ОП-3	РФ, Ярпожинвест	Масса заряженного порошка: 3,0 +/-0,15 Рабочее давление в корпусе огнетушителя: не менее 1,5 МПа Расстояние от насадка при работе, не менее 2,0 метров Огнетушитель эксплуатируется и хранится при температуре от -40 градусов С до +50 градусов С. Общая масса огнетушителя: не менее 4,8 кг Высота огнетушителя: до 350 мм, диаметр корпуса: до 150 мм Срок годности огнетушителя: не менее 10 лет Срок перезарядки огнетушителя: не менее 5 лет.

D0%9E%D0%9E%D0
%9E%20%C2%AB%
D0%AF%D1%80%D0
%BF%D0%BE%D0%
B6%D0%B8%D0%B
D%D0%B2%D0%B5
%D1%81%D1%82,-
%D0%9A%D1%80%
D1%83%D0%BF%D0
%BD%D0%B5%D0%
B9%D1%88%D0%B8
%D0%B9%20%D0%
BF%D1%80%D0%BE
%D0%B8%D0%B7%
D0%B2%D0%BE%D
0%B4%D0%B8%D1
%82%D0%B5%D0%
BB%D1%8C%20%D
0%BE%D0%B3%D0
%BD%D0%B5%D1%
82%D1%83%D1%88
%D0%B8%D1%82%
D0%B5%D0%BB%D
0%B5%D0%B9