

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիսակյան ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2025-44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՌՈՍՆԵՖՏ»	«ՌՈՍՆԵՖՏ»	«ՌՈՍՆԵՖՏ»	«ՌՈՍՆԵՖՏ»	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 °C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային

				մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, եթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի» Մատակարար կազմակերպության լիցքավորման կայանը պետք է տեղակայված լինի Մարտունու ԲԿ ՓԲԸ-ից մինչև 2 կմ հեռավորության վրա: Մատակարարումը կտրոնային
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Сисакян ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UРЧ-ЕЦЦЩQР 2025-44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	«РОСНЕФТЬ»	«РОСНЕФТЬ»	«РОСНЕФТЬ»	«РОСНЕФТЬ»	Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число, определенное исследовательским методом: не менее 91, моторным методом: не менее 81, давление насыщенных паров бензина: от 45 до 100 кПа, содержание свинца: не более 5 мг/дм3, объемная доля бензола: не более 1%, плотность: при температуре 15 °С: от 720 до 775 кг/м3, содержание серы: не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода: не более 2,7%, объемная доля окислителей: не более: метанола - 3%, этанола - 5%,

					изопропилового спирта - 10%, изобутилового спирта - 10%, трет- бутилового спирта - 7%, эфиров (C5 и выше) - 15%, других окислителей - 10%, безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с «Техническим регламентом топлив для двигателей внутреннего сгорания», утвержденным постановлением правительства РА №. 1592-Н от 11 ноября 2004 г. Автозаправочная станция организации-поставщика должна быть расположена на расстоянии не более 2 км от ЗАО «Мартунинский МК». Поставка осуществляется по талонам.
--	--	--	--	--	---