

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օրգանիքս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/229 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
50	RMFL-3000ANT03	DP Group	2 հատ Ածխածնի երկօքսիդի (CO₂) սենսորի մոդուլներ: 1-ին սենսոր. Չափման միջակայքը՝ 300 - 5,000 ppm CO₂: Աշխատանքի սկզբունքը՝ ոչ դիսպերսիվ ինֆրակարմիր (NDIR): Սնուցումը՝ 4.75 - 5.25 Վ DC: Հոսանքի սպառումը՝ 60 մԱ (մաքսիմալ), 10 մԱ (միջին): Ճշտությունը՝ ±(50 ppm, ընթերցման սխալանքը 3%): Ճնշման կախվածությունը՝ 1% կՊա: Արձագանքի ժամանակը՝ 2 րոպե (ներառյալ դիֆուզիոն ժամանակը): Աշխատանքային պայմանները՝ 0 - 50°C, հարաբերական խոնավությունը՝ 0 - 85% RH (առանց կոնդենսացիայի): Ազդանշանի հաղորդակցման եղանակները՝ UART / I2C/USB: Չափման ինտերվալը՝ 2 վ: Հաճախային մոդուլիացիայի ելք (PWM output) 1 կՀց՝ 0 - 100% աշխատանքային ցիկլի դեպքում 0 - 5,000 ppm միջակայքի համար, CMOS ելք: Ազդանշանի ելքը՝ CMOS ելք՝ Բարձր > 1,000 ppm, Ցածր < 900 ppm: Չափսերը՝ 32 × 17 × 7.5 մմ, զանգվածը՝ 3 գ: 2-րդ սենսոր.Ածխածնի երկօքսիդի (CO₂) սենսորի մոդուլ: Չափման միջակայքը՝ 0 - 5,000 ppm CO₂: Աշխատանքի սկզբունքը՝ ոչ դիսպերսիվ ինֆրակարմիր (NDIR): Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10 ~

			+50°C: Աշխատանքային խոնավությունը՝ 0 - 95%RH (առանց կոնդենսացիայի): Ճշտությունը՝ $\pm$ (30 ppm + ընթերցման սխալանքը 3%): Տվյալների գրանցման նվազագույն հաճախականությունը՝ 1 վրկ: Առաջին չափման ժամանակը՝ ≤ 30 վրկ: Սնուցումը՝ 4.5 - 5.5 Վ DC: Աշխատանքային հոսանքը՝ < 50 մԱ: Կապի պորտերը՝ UART (3.3Վ/5Վ), I²C (3.3Վ), PWM: Հաճախային մոդուլիացիայի ելք (PWM output)՝ բարձր մակարդակ՝ 2 մՎ (0 ppm -ի դեպքում), բարձր մակարդակ՝ 1002 մՎ (5000 ppm -ի դեպքում): Ազդանշանի ելքը՝ վերականգնվող: Չափսերը՝ 33 × 21.7 × 12.7 մմ : Չանգվածը՝ 6.3 գ: Կյանքի տևողությունը՝ 10 տարի:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Органикс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЗ-БЦДЦТЗР-25/229 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
50			