

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
80	Accuforce	.	Terumo	Նյարդավիրաբուժությունում կիրառվող բալոն չընդլայնվող գնդանոթով: Կաթետերի երկարությունը` 145սմ: Հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, նոմինալ ճնշումը` 1216 ԿՊա, մաքսիմալ ճնշումը` 2229 ԿՊա 2.0-ից 4.0մմ տրամագծով բալոնների համար, 2026 ԿՊա` 4.5մմ-ից 5.0մմ տրամագծով բալոնների համար: Բալոնները եռաթև են, որը թույլ է տալիս ճնշման արագ բարձրացումը բալոնի մեջ: Մուտքի ծայրի տրամագիծը` 0.43մմ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծի չափից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծի` 2.0, 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5 ; 3,75 4.0; 4.5; 5.0 մմ: Կախված անոթի վնասված մասի չափից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության` 6մմ; 8մմ; 12մմ; 15մմ; 20մմ; 25մմ;30մմ: Ֆորմատ` հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ

				փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2026/16-1-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
80	Accuforce	.	Terumo	Нерасширяемый баллон, применяемый в нейрохирургии. Длина катетера: 145 см. С гидрофильным покрытием, номинальное давление: 1216 кПа, максимальное давление: 2229 кПа для баллонов диаметром от 2,0 до 4,0 мм, 2026 кПа для баллонов диаметром от 4,5 мм до 5,0 мм. Баллоны трехстворчатые, что позволяет быстро нагнетать давление в баллоне. Диаметр входного конца: 0,43 мм. В зависимости от диаметра оперируемого сосуда требуются следующие размеры катетеров: 2,0, 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75 4,0; 4,5; 5,0 мм. В зависимости от размера поврежденного участка сосуда требуются следующие размеры катетеров: 6 мм; 8 мм; 12 мм; 15 мм; 20 мм; 25 мм; 30 мм; Формат: шт. Новые, неиспользованные, в заводской стерильной

				упаковке. Включает технические характеристики, особенности и правила эксплуатации в виде заводской инструкции. Наличие не менее 50% полного срока годности на момент поставки.
--	--	--	--	--