

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
119	Radifocus Guidewire	.	Terumo	Ուղղորդիչ լարի առանցքը նիտինոլից է (փափուկ), պատված վոլֆրամ պարունակող պոլիուրետանի շերտով, ռենտգենոկոնտրաստ է: Ծայրի ճկուն մասի երկարությունը 3 սմ է, ձևը՝ անկյունային: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի պահանջվող երկարությանն է՝ 300 սմ: Պատված է հատուկ հիդրոֆիլիկ ծածկույթով և գերճկուն է: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող չափսն ըստ տրամագծի՝ 0.035" (0.89 մմ): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական

				ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2026/16-1-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
119	Radifocus Guidewire	.	Terumo	Сердечник проводника изготовлен из нитинола (мягкий), покрыт слоем полиуретана с вольфрамом, рентгеноконтрастный. Длина гибкой части кончика – 3 см, форма – угловатая. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда необходимая длина проводника составляет 300 см. Проводник покрыт специальным гидрофильным покрытием и обладает повышенной гибкостью. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда необходимый диаметр составляет 0,035 дюйма (0,89 мм). Наличие сертификата качества CE MARK или FDA обязательно для любой поставляемой партии. Изделие Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Технические характеристики, характеристики и

				правила использования в виде заводской инструкции. Срок годности на момент поставки составляет не менее 50% от общего срока годности.
--	--	--	--	--