

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՃԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«Լուկոյլ» ԲԲԸ	ԴՏ-Լ-Կ5	Կ5	«Լուկոյլ» ԲԲԸ	Euro K5 դիզել ամառային, ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 15°C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մա, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55°C -ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 40°C -ում` 2,0-ից մինչև 4,0 մմվ/վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 0°C -ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ

					կառավարության 2004թ նոյեմբերի 11-ի №1592-Ն որոշմամբ հաստատված ««Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»»: Մատակարարումը՝ կտրոնային: ՀՀ յուրաքանչյուր մարզում մասնակիցը պետք է ունենա առնվազն երկու բենզալցակայան:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗЫС УП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗГ-ЕУДУПЗР-2025/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ПАО «ЛУКОЙЛ»	ДТ-Л-К5	К5	ПАО «ЛУКОЙЛ»	Дизельное топливо Евро К5 летнее, цетановое число не менее 51, цетановый показатель не менее 46, плотность при 15°С от 820 до 845 кг/м3, содержание серы не более 350 мг/кг, температура вспышки не более 55°С. нагар в 10% осадке не более 0,3%, вязкость при 40°С: от 2,0 до 4,0 ммА/с, температура помутнения не выше 0°С, безопасность, маркировка и упаковка согласно Постановлению Правительства РА 2004 г. «Технический регламент топлив для двигателей внутреннего

					сгорания», утвержденный постановлением N 1592-Н от 11 ноября 2006 г. Доставка: купонами. В каждом регионе РА участник должен иметь минимум две бензоколонки.
--	--	--	--	--	---