

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԼԱՐՄ ՍԻՍԹԵՄՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/3-Ա ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Hikvision	DS-2CD2047G2H-LIU/SL(2.8mm)	Hikvision	Անվտանգության տեսախցիկ արտաքին, IP հետևյալ պարամետրերով՝ Տեսախցիկի կետայնություն- առնվազն 4 MP, Բացվածք- 2,8մմ Լրացուցիչ իլումինացիայի հեռավորություն- առնվազն 40 մետր, 24/7 ռեժիմով գունավոր պատկերի ստացում, Ներկառուցված խոսափողով, Անվտանգության աստիճան- IP 67. Երաշխիքային ժամկետ 365 օրացուցային օր: Այլ պայմաններ. *Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, փաթեթավորմամբ: **10-13-րդ չափաբաժիններում նշված ապրանքները համակարգում պետք է աշխատեն գործարանային ցանցային պոտոկով և համատեղելի լինեն ՀՀ ՊԵԿ-ում առկա ivms կամ smart pss համակարգերի հետ: ***Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումն իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր

				միջոցներով:
--	--	--	--	-------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛАРМ СИСТЕМС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/3-Ա ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
11	Hikvision	DS-2CD2047G2H-LIU/SL(2.8mm)	Hikvision	Расстояние инфракрасных лучей- минимум 40 метра, Со встроенным микрофоном, получение цветных изображений в режиме 24/7, Степень безопасности IP 67 С гарантией 365 календарных дней. Другие условия: *Товары должны быть неиспользованным, в упаковке. **Транспортировка и разгрузка товаров осуществляются Поставщиком за свой счет и средства. ***В приглашении участник должен предъявить наименование бренда, товарного знака и наименование производителя поставляемого товара. ****Процедура проводится в соответствии со статьей 15 част 6 Закона РА о закупках. *Товары, указанные в дозах 10-13, должны работать в системе по заводскому сетевому протоколу и быть совместимыми с системами ivms или smart pss, имеющимися в

