

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամագոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-151/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
14	ԷՍՊ-50 (ESP-50) կամ համարժեքը, ԱԷԿ-ների համար - Առավելագույն աշխատանքային ճնշումը՝ 6,4ՄՊա, - Հսկվող միջավայրի ջերմաստիճանը՝ $-30 \div +200^{\circ}\text{C}$, - Միացման կոնտակտի և զգայուն Էլեկտրոդի տվիչի միջև դիմադրության անցումը՝ $\leq 0,5\text{Օհմ}$, - Չոր վիճակում դիմադրության մեկուսացումը՝ $\geq 5\text{ՄՕհմ}$, - Տվիչի դետալների տեսակը՝ պողպատ 1H18N9T, ճենապակեպատ, Էպիոքսիդային խեժ, - Տվիչի Էլեկտրոդի երկարությունը "L"՝ $100 \div 2000\text{մմ}$, հատույթներում՝ $L_{\text{max}} = 1000\text{մմ}$ - Առավելագույն զգայնությունը (4-րդ միջակայքի վրա): 500 կՕհմ, - Տվիչների Էլեկտրոդների վրա լարումը՝ $\leq 10\text{Վ}$ (ամպլիտուդային լարում), - Ելքային ռելեի կոնտակտների թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ կոնտակտների հոսանքի թողունակությունը՝ 4Ա, - Հոսանքի միացման կոնտակտը՝ 5Ա, - Առավելագույն հաճախականությունը՝ 1,5Հց, - Սնման լարումը՝ 220 (+10%-15%)Վ, - Հաճախականությունը՝ 50 Հց $\pm 2\%$, - Օգտագործվող հզորությունը ոչ ավել քան $\leq 12\text{ ՎԱ}$

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом **2014-10-01-151/25** ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
14	ЭЦН-50 или аналогичный, для атомных электростанций - Максимальное рабочее давление: 6,4 МПа, - Температура контролируемой среды: -30 ÷ +200°C, - Сопротивление переходное между контактом присоединения и чувствительным электродом датчика: ≤0,5 Ом, - Сопротивление изоляции в сухом состоянии: ≥5 МОм, - Тип деталей датчика: сталь 1Х18Н9Т, покрытая фарфоровой глазурью, эпоксидная смола, - Длина электрода датчика «L»: 100 ÷ 2000 мм, по секциям: L_{макс.}=1000 мм - Максимальная чувствительность (на 4-м диапазоне). 500 кОм, - Напряжение на электродах датчика: ≤10 В (амплитудное напряжение), - Допустимая нагрузка выходных контактов реле: токовая нагрузка контактов: 4 А, - Контакт силового выключателя: 5 А, - Максимальная частота: 1,5 Гц, - Напряжение питания: 220 (+10%-15%) В, - Частота: 50 Гц ± 2%, - Потребляемая мощность не более ≤12 ВА