ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-156/25 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	M-14B$_2$, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ 100°C-ում ոչ պակաս՝ 13,5÷14,5մմ□/վ, մածուցիկության ինդեքսը ոչ պակաս՝ 85, հիմնային թիվը KOH 1գ յուղում ոչ պակաս՝ 4,8մգ, սուլֆատային մոխրայնությունը ոչ ավելի քան՝ 1,2%, մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժին ոչ ավելի քան՝ 0,02%, բռնկման կետը բաց խառնարանում ոչ ցածր՝ 210°C, պնդացման ջերմաստիճանը ոչ բարձր՝ (-12°C): ԳOUS 12337-84, ՏՈՒ38-101264-72

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-156/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	М-14В$_2$, вязкость кинематическая при 100°С не менее - 13,5-14,5мм□/с, индекс вязкости, не менее – 85, щелочное число, КОН на 1г масла, не менее - 4,8мг, зольность сульфатная не более - 1,2%, массовая доля механических примесей, не более – 0,02%, температура вспышки, определяемая в открытом тигле, не ниже – 2100С, температура застывания не выше - (-12°С). ГОСТ 12337-84, ТУ 38-101264-72