

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-156/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9                  | 5W30, տեխնիկական չափանիշները պետք է համապատասխանեն SAE-10W40 API CG-4/SJ TY Y<br>23.2-00152307-001-2006 կամ համարժեքը: Կինեմատիկական մածուցիկություն, 100°C ջերմաստիճանում<br>14,79մմ <sup>2</sup> /վ, դինամիկ մածուցիկություն CCS -25°C 6150mPa•s, մածուցիկության ինդեքսը 156, բռնկման կետը բաց<br>խառնարանում, 218°C, թափվելու կետ, -43°C , խտությունը 15°C-ում 0,8782գ/սմ <sup>3</sup> , սուլֆատի մոխրի<br>պարունակությունը, wt % 1,08, ընդհանուր բազային թիվը 8,56մգ KOH/g , NOAC անկայունություն, 9,0%), միջև 5<br>լիտր տարողությամբ տարաներով, TOYOTA original կամ LIQUI MOLY, BARDAHL |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-156/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9          | 5W30, տեխնիկական չափանիշները պետք է համապատասխանեն SAE-10W40 API CG-4/SJ TY Y 23.2-00152307-001-2006 կամ համարժեքը: Կինեմատիկական մածուցիկություն, 100°C ջերմաստիճանում 14,79մմ <sup>2</sup> /վ, դինամիկ մածուցիկություն CCS -25°C 6150mPa•s, մածուցիկության ինդեքսը 156, բռնկման կետը բաց խառնարանում, 218°C, թափվելու կետ, -43°C , խտությունը 15°C-ում 0,8782գ/սմ <sup>3</sup> , սուլֆատի մոխրի պարունակությունը, wt % 1,08, ընդհանուր բազային թիվը 8,56մգ KOH/g , NOAC անկայունություն, 9,0%), մինչև 5 լիտր տարողությամբ տարաներով, TOYOTA original կամ համարժեքը LIQUI MOLY, BARDAHL |