

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-156/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	Ո-40A, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ 50°C-ում - 35•10-6 -45•10-6 (35-45) մ²/վ (сСТ), մածուցիկության ինդեքսը ոչ պակաս՝ 85, պնդացման ջերմաստիճանը ոչ բարձր՝ -15°C, բռնկման կետը բաց խառնարանում ոչ ցածր՝ 200°C, կոքսելիություն ոչ ավելի քան՝ 0,15%, մոխրայնությունը ոչ ավելի քան՝ 0,005%, ջրի պարունակության բացակայություն, մեխանիկական խառնուրդների պարունակության բացակայություն, ջրում լուծվող թթուների և ալկալիների պարունակության բացակայություն, թթվային թիվը, KOH 1գ օքսիդացված յուղում ոչ ավելի քան՝ 0,05մգ, ծծմբի պարունակությունը ոչ ավելի քան՝ 1,1%, խտությունը 20°C-ում ոչ ավելի քան՝ 0,895 գ/սմ³: ГОСТ 20799-75 կամ համարժեքը:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\Sigma\Omega\Gamma\Upsilon\text{-}\Gamma\Omega\Delta\Omega\Upsilon\Omega\Gamma\text{-}156/25$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	И-40А, вязкость кинематическая при 50°C - $35 \cdot 10^{-6}$ - $45 \cdot 10^{-6}$ (35-45) $\cdot 10^{-6}$ м <sup>2</sup> /с (сСт), индекс вязкости, не менее - 85, температура застывания, не выше - (-15°C), температура вспышки в открытом тигле, не ниже 200°C, коксуемость, не более - 0,15%, зольность не более - 0,005%, содержание воды - отсутствует, содержание механических примесей - отсутствует, содержание водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, кислотное число, КОН на 1г масла, не более - 0,05мг, содержание серы, не более - 1,1%, плотность при 20°C, не более - 0,895 г/см <sup>3</sup> . ГОСТ 20799-75 или аналог.