

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԵՏ ՀՈԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ-ն ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/93 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Մոդուլային սպանդանոց Առաջարկում ենք մոդուլային մորթի կայան՝ նախատեսված հետևյալ հզորությունների համար՝ 1. Խոշոր եղջերավոր անասուն 1-ից 10 գլուխ մեկ հերթափոխում 2. Մանր եղջերավոր անասուն 1-ից 100 գլուխ մեկ հերթափոխում 3. Խոզեր՝ 1-ից 20 գլուխ մեկ հերթափոխում Մոդուլը համալրված է սառնարանային հատվածով՝ 1. Մինչև 6 գլուխ ԽԵՎ դիակների պահպանման համար 2. Մինչև 30 գլուխ ՄԵՎ դիակների պահպանման համար 3. Մինչև 20 գլուխ խոզի դիակների պահպանման համար Մորթի և դիակների վերամշակման ապահովում, սարքավորումների արտադրություն և մատակարարում՝ ամբողջությամբ համապատասխան Եվրասիական Մաքսային միության կարգավորիչ պահանջներին և ՀԱՃԱՊ համակարգի ստանդարտներին՝ համաձայն ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005) Սպանդի մոդուլի սարքավորումներ ԽԵԿ 1-10 գլուխ հերթափոխում կամ ՄԵԿ 1-100 գլուխ հերթափոխում կամ խոզեր 1-20 գլուխ հերթափոխում սառեցմամբ 6 կեռուտ ԽԵԿ (չորս մասերում) կամ 30 կեռուտ ՄԵԿ կամ 20 կեռուտ խոզեր կես կեռուտներով N ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՄԻԱՎՈՐ ՔԱՆԱԿ 1 ԽԵԿ մորթման բոքս (տաք ցինկ) հատ 1 2 Թեքման պանդոս (տաք ցինկ) հատ 1 3 Հետին հատակ (հատակի թեք հարթակ ԿՌՍ բեքսում) (տաք ցինկ) հատ 1 4 Բոքս ընդունման տակդիր (տաք ցինկ) հատ 1 5 Տեխնոլոգիական հարթակ մորթող համար (տաք ցինկ) հատ 1 6 Տուշերի վայրի պաշտպանիչ հարթակ (տաք ցինկ) հատ 1 7 ԽԵԿ վերացնելու սարք շարժական արկղով մ 6 8 Մոնոռելսային լար մ.պ մ 6 9 Վերելք ուղիղ ճանապարհով (տաք ցինկ) մ.պ հատ 1 10 Փոխանցում (տաք ցինկ) հատ 1 11 Պորախային ստեյներ (միասին 50 փամփուշտ) հատ 1 12 Տեխնոլոգիական հարթակ (տաք ցինկ) հատ 1 13 ԽԵԿ կաշու հանող (տաք ցինկ) հատ 1 14 ԽԵԿ դանակ կշիռով

հատ 1 15 Տեխնոլոգիական զամբյուղ 200լ (կոռոզիոն պողպատ) հատ 1 16 ԽԵԿ բաժանարար (կոռոզիոն պողպատ, տաք ցինկ) հատ 1 17 Կռունկ, ենթակռունկ (կոռոզիոն պողպատ, տաք ցինկ) հատ 8 18 Մեկ բաժանարար (կոռոզիոն պողպատ, տաք ցինկ) հատ 3 19 Խոզերի /Մեկ ծարագման հատված (տաք ցինկ) հատ 1 20 Մեկ մորթման սեղան (կոռոզիոն պողպատ) հատ 1 21 Խոզ/ Մեկ կապանք (կոռոզիոն պողպատ, տաք ցինկ) հատ 2 22 Մոնոռելսային կշեռքներ հատ 1 ՋՐԱՏԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 23 Ջրատար (կոռոզիոն պողպատ) հատ 1 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ 24 Առանց շփման լվացարան (կոռոզիոն պողպատ) հատ 1 25 Սանրերի ստերիլիզատոր (կոռոզիոն պողպատ) հատ 1 26 Սանիտար մշակման սարք հատ 1 27 Ջրատաքացուցիչ 100լ հատ 1 ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 28 Սպլիթ համակարգ հատ 1 29 Կոնվեկտոր հատ 2 ՄՈԴՈՒԼԻ ՍԱՌԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ (2,5 մետր) 30 Վերելք ուղիղ ճանապարհով (տաք ցինկ) հատ 8 31 Վերելքի փոխանցում (տաք ցինկ) հատ 2 32 Կռունկ ենթակռունկով ԽԵԿ/Խոզեր (կոռոզիոն պողպատ, տաք ցինկ) հատ 40 33 Մեկ բաժանարար(կոռոզիոն պողպատ, տաք ցինկ) հատ 30 34 Սառնարանային դուռ հատ 1 ՍԱՌԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱԳՐԵԳԱՏ 35 Արդյունաբերական սառնարանային ագրեգատ Հատ 1 ԱՎՏՈՆՈՄ ԲԼՈԿ 36 Մոդուլային շենք ՄԼԲ - 900024005050.(մոդուլի ներքև 9000x2400x2600մմ) (մոդուլի վերև 6500x2400x2400մմ) Բացատված: հատակը չոր սայլակված պողպատ տաք հարթություն: Վերակառուցված մետաղական պրոֆիլ. Ներառում է՝ էլեկտրական կայունացում վահանակով, հատակային ջրատար համակարգ, օդափոխություն, դռներ, պատուհան: 1 Նկարագրություն ԽԵԿ անգիտացման /շփոթեցման/ բոքս Նախատեսված է ԽԵԿ-ի ամրացման և շփոթեցման համար մորթից առաջ: Անգիտացումից հետո կենդանին ընկնում է բոքսի հատակին և իրականացվում է դրա բացումը: Բոքսի հատակը բացվում է, իսկ թեք պատը բացվում է կենդանու մարմնի քաշից և կենդանին դուրս է սահում բոքսից դուրս: Տեխնիկական բնութագրեր Արտադրողականությունը, հյուլի/ժամ - 30 Շփոթեցվող կենդանիների քաշը կգ,ոչ ավել - 750 Բեռնաթափման կառավարումը - ձեռքով Բոքսի գծային չափերը, ԵԼԲ մմ - 226010002200 Սպասարկող անձնակազմի քանակը անձ -1-2 Պատրաստման նյութը՝ տաք ցինկապատ պողպատ Արյունազրկման ուղու վերացման սարք Վերացման սարք Բեռնատարողությունը մինչև 1200կգ, բարձրացման բարձրությունը մինչև 6 մետր: Տալը պատրաստված է բարձրորակ նյութերից՝ ծառայության ժամկետը առավելագույնը երկարացնելու համար: Թույլատրվում է աշխատանք բացօթյա պայմաններում տանիքի տակ: Փոշուց և խոնավությունից պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP54: Տեխնիկական բնութագրեր • Բեռնատարողություն - 600/1200կգ • Բարձրացման բարձրություն - 6մ • Բարձրացման արագություն - 8/4 մ/րոպե • Լարի սահմանային բեռը - 1700կգ • Աշխատանքային լարում - 220Վ/50Հց • Բարձրացման շարժիչի հզորություն - 1600 Վտ • Քաշ - 35կգ • Գծային չափեր - 555x370x250 մմ Մեկ/ խոզերի ընդունման պարսպապատ հատված Նախաստացված կենդանին ընդունվում է մորթի տեղամասի զագոններում: զագոնների կառուցվածքը պետք է ապահովի կենդանիների համար մուտք ու ելք, որպեսզի նվազագույնի հասցվեն կաշվի և տուլի վրա առաջացող

քերծվածքներն ու արյունազեղումները, ինչպես նաև կենդանու ստրեսային վիճակը: Պատրաստման Նյութը՝ տաք ցինկապատ պողպատ: Ստացիոնար հարթակ Տեխնոլոգիական հարթակ սանդուղքով Նախատեսված է օժանդակ աշխատանքների համար մորթման արտադրամասերում: Տեխնիկական բնութագրեր Գծային չափեր , մմ- 600x900x1900 Նյութը թթվակայուն չժանգոտվող պողպատ AISI 304 Քաշը ոչ ավելի – 40կգ Ստեյներ, պիստոլ խեց/ խոզերի անգիտացման համար • Բարձրորակ նիկելապատ uitvoering զանգվածային կառուցվածք • Կանխարգելում է գլխարկի / նազովնիկի պատահական բացթողումը կրակի պահին • Ապահովում է նվազագույն հետհարված՝ պարպումից • Վեցանկյուն ձևը կանխում է սարքի պատահական գլորումը դեպի սկսման/ ծակող լծակ • Շտանգի ներթափանցումը առաջացնում է հետևյալ հարվածային ալիք,որը ապահովում է միտված. ակնթարթային և հուսալի շփոթեցում: Սա թույլ է տալիս անվնաս մորթել արտացոլվող անասուններին • Համադրելի դիմացկուն կոնստրուկցիա և ուժեղացված գարնիներ/ մայրանոթներ երաշխավորում են շահագործումը խիստ պայմաններում:

• Կալիբր 9x17մմ, կենտրոնական հրթիռումով էլեկտրական սղոց կես կեռուտների համար Վերադարձ-առաջ շարժվող պիլա, էլեկտրական շարժիչով, նախատեսված է տարբեր գործողությունների համար մորթի և սպառման արտադրամասում: Հատկանշվում է բարձր արտադրողականությամբ, հուսալիությամբ և աշխատանքում հարմարավետությամբ: Նախատեսված է անասունների և խոզերի կեռուտները երկարահավասար կտրելու համար, հիմնական վերամշակման նպատակով մսի կոմբինատներում: Տեխնիկական բնութագրեր • Պիլայի երկակի ճոճման շարժումների քանակ, րոպեում-1410 • Կտրող շերտի երկարություն – 85մմ • Շերտի հաստություն – 1,8մմ • Պիլան ապահովված է պաշտպանիչ-կասեցնող սարքով /30Y/ • Ընդունվող հզորություն – 2,2կՎտ • Էլեկտրական սնուցում – 380վ 50հց • Քաշ-63կգ Կռունկ ենթակռունկով խեց/խոզեր • Փական, տաք ցինկապատ • Մսային կռունկ – չժանգոտվող պողպատ 16մմ, հարվածակայուն շրջված գլուխով • Կռունկի քաշ – 1,35 կգ • Բեռնատարողություն – 250կգ • Կռունկի տրամագիծ – 16մմ • Եվրոպատի տրամագիծ 60մմ • Ներքին ենթակռունկ Կռունկ բաժանարար խեց • Փական, տաք ցինկապատ • Կռունկ – չժանգոտվող պողպատ • Հարվածակայուն շրջված գլուխով • Կռունկի տրամագիծ – 22մմ • Բեռնատարողություն – 1250կգ • Ներքին ենթակռունկ Մոնոռելսային կշեռքներ կենդանու մարմինը կշռելու համար: Տեխնիկական բնութագիր • Կշռման սահմաններ 2-600կգ • Բաժանման արժեք 0,2կգ • Մոնոռելսի չափերը 600, 800մմ • Աշխատանքային ջերմաստիճան -20...+40 աստիճան C Կշեռքները բաղկացած են 600 կամ 800 մմ երկարության մոնոռելսից, երկու տենզոմետրիկ սենսորներից, կոմպլետատորային տուփից և մշռամշակիչ պոռցետորից: Տեխնոլոգիական զամբյուղ /200l/ • Նյութ – թթվակայուն չժանգոտվող պողպատ AISI304 • Նուրբ ծավալ 200լ • Բեռնատարողություն 250կգ • Չամբյուղի անիվները պատրաստված են ապակե պոլիամիդից նեյրոն 6 հավելումով ջերմակայունությունը և դիմացկունությունը բարձրացնելու համար • Ջերմային ռեժիմ -20-ից մինչև +120 աստիճան C • Անիվի չափեր – անիվ 150մմ, ներքին 16մմ, լայնություն 42մմ խեց կաշվեհան սարք

Տեխնիկական բնութագիր • Արտադրողականություն՝ մինչև 30-40 հԵԿ գլուխ ժամում • Կոմպակտ տեղավորում • Համապատասխանում է ԵՄ ստանդարտներին (քաշի հեռացում վերելից դեպի ներքև, ինչը կանխում է հաշվից թափված աղբի ընկնելը տուշի վրա) • Կաշու հանողի տումբը ստացիոնար • Ընդհանուր բեռնատարողություն – 350 կգ • Վերելքի արագության կարգավորում • Նյութ՝ տաք ցինկապատ պողպատ Սարքի մեջ ներառված է • Կաշու հանողի տումբի շարժիչ ռեդուկտորով • Կաշու հանողի շղթաներ Սանրերի ստերիլիզատոր Սարքը նախատեսված է ձեռքի կտրող գործիքների ախտազերծման համար: Ապահովում է մակրոօրգանիզմների, տարբեր հիվանդարար բակտերիաների ոչնչացում, որոնք կարող են գտնվել գործիքի վրա: Պահպանում է արտադրության բարձր հիգիենայի մակարդակը: Տեխնիկական բնութագրեր • Գծային չափեր – 220x150x400մմ • Էլեկտրական լարում 220Վ, 50 Հց • Ընդունվող հզորություն 1.0ԿՎՏ • Ջրի տաքացման ջերմաստիճան 30-95 աստիճան C • Սանրերի բեռնման քանակը 4 հատ • Ջրի առավելագույն ծավալը 3.5լ • Քաշը ոչ ավելի 7.1 կգ • Նյութը սննդային չժանգոտվող պողպատ Առանց շփման պատային լվացարան • Գծային չափեր – 400x400x230մմ • Ընդունվող հզորություն 10ԿՏ • Քաշը ոչ ավելի 5կգ Էլեկտրական կոնվեկտոր • Ռեժիմների քանակ 2 • Գծային չափեր 800x440x80մմ • Հանձնարարական տարածք 15 մ քառակուսի • Հզորություն 1,5 ԿՎՏ • Քաշ 4,4 կգ • Ձեռուցման Էլեմենտի տիպ Stitch • Պաշտպանության աստիճան IPX0 Էլեկտրական ջեռուցիչ Էլեկտրական ջեռուցիչը նախատեսված է պատին ուղղահայաց տեղադրման համար: Կոռոզիայից պաշտպանվելու նպատակով սարքն օժտված է մեծացրած մագնեզիումային անոդով: Ապակե ներքին մակերեսի ծածկույթը /Ag+/ ապահովում է ջրի մաքրմանը: Ջրի արագ տաքացման համար նախատեսված է լրացուցիչ ջեռուցման Էլեմենտ: Տեխնիկական բնութագրեր • Ձեռուցման եղանակ – Էլեկտրական • Տեղադրման եղանակ – պատային • Ներքին պղպջակի նյութ – չժանգոտվող պողպատ • Ծավալ 100լ • Հզորություն 2000ԿՏ • Լարում 230Վ (CPV) ԳՄԱ 44211110/501 Հասցե՝ ՀՀ Շիրակի մարզ Արթիկ համայնք Հոռոմ բնակավայր 12-րդ փողոց թիվ 39: Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո (պայմանագրի) հիման վրա կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 60 օրացուցային օր: □

հԵԿ-հոշոր եղջերավոր կենդանի □ ՄԵԿ-Մանր եղջերավոր կենդանի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ВЕТ ХОЛДИНГ» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУЦЗ-ЕЦДЦПЗР-25/93 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	