

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏԱԹՆԱՐ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/206 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	<p>1.1 Էլեկտրական արտադրական վառարան, 380 Վ, 4 սալիկ, ջեռոցով - Չափսերը (ԵxԼxԲ):1050x850x860 (±100) mm. սալիկների քանակը -4, սալիկների չափսը 295x417 մմ ± 10մմ: Յուրաքանչյուր այրիչի հզորություն 3 kW. սալիկների նյութը - Չիղկված երկաթ, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր սալիկում-առնվազն 2, սալիկների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը - 450 - 480° C, Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ: Կառավարման վահանակի վրա տեղադրված են 4-xx անջատիչներ: Երեսպատման թիթեղներ/ մակերեսը` չժանգոտվող պողպատից: Արտաքին կողային վահանակները պատրաստված են ներկված պողպատից: Վառարանի ներքևի հատվածում պետք է լինի ջեռոց` առանձին կառավարման վահանակով: Ջեռոցի ներսի չափսերը պետք է լինի 538x535x290 մմ, վերևի և ներքևի տաքացնող սպիրալներով և 4 թխելու սկուտեղների համար նախատեսված դարակներով: Ջեռոցի դուռը և շրջանակը պետք է լինի մետաղական: Ջեռոցի ջերմաստիճանի կարգավորման շրջանակը 20-270°C: Ներքին խցիկի նյութը պետք է լինի չժանգոտվող մետաղից: Հավաքածուն պետք է պարունակի չժանգոտվող մետաղից 3 հատ թխելու սկուտեղ 530x470x30 մմ չափսերով կամ պետք է համապատասխան արտադրողի ստանդարտ չափերին: +320°C և բարձր ջերմաստիճանների դեպքում պետք է ունենա գերտաքացումից պաշտպանվելու համար ջերմային անջատիչի առկայություն: Ներքևի և վերևի տաքացնող ջերմային էլեմենտի հզորությունը պետք է կարգավորվի առանձին: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: 2. ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 2.1</p>

Կենցաղային օգտագործման սառնարան 300-320լ - Ընդհանուր տարողությունը 300-320 լիտր: Սառնարանային խցիկի ընդհանուր տարողությունը նվազագույնը 240 լ: Սառցարանային խցիկի տարողությունը նվազագույնը 58 լիտր: Սառնարանային խցիկի ջերմաստիճանը՝ 0°C-ից +6°C, սառցարանային խցիկի ջերմաստիճանը՝ - 18°C: Էներգիայի ծախսը 0.1-0.15 ԿՎ, Լարումը՝ 220Վ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: 2.2 Մենդի մեկ դռնակի արտադրական սառնարան 500-700լ - Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը 0...+6 աստիճան: Ներքին ծավալը նվազագույնը 500 լ: Ագրեգատի դիրքը վերևից: Էլեկտրական հալեցում: Էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, հզորությունը 0,35 կՎտ, 4 դարակով: Դարակների թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը 40 կգ: Սառնարանի պատի հաստությունը 50(± 10) մմ: Նմուշը /Նկարը / կցվում է: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: 3. ՉԵՉՈՔ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 3.1 Աշխատանքային սեղան- 1200x600 - Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1200x600x850մմ, կողային առավելագույն բարձրությունը 50mm: Ներքևի հատվածում կա ամուր դարակ չժանգոտվող պողպատից, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից 40x40մմ: Սեղանի աշխատանքային հատվածը պատրաստված է չժանգոտվող AISI 304 պողպատից: Հաստությունը՝ առնվազն 0.8 մմ՝ կրկանկի ամրացված լամինացված փայտի կտորտանքից պատրաստված հարթակով: Նմուշը /Նկարը / կցվում է: 3.2 Չժանգոտվող պողպատից դարակ 900*600 - Չափսերը (ԵxԼxԲ): 900x600x1600մմ, շրջանակը պատրաստված է չժանգոտող քառակուսի պողպատից չժանգոտվող պողպատից 40x40 մմ, 4 դարակները ամբողջությամբ պատրաստված են սնդի համար նախատեսված AISI 304 չժանգոտվող մետաղից, հաստությունը առնվազն 0.8մմ: Դարակները ամրացված են հավելյալ ամրացուցիչով և հնարավորություն ունեն մինչև 200 կգ ծանրություն տանելու: Բոլոր 4 դարակները բեռնելու դեպքում առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը 400 կգ: 3.3 Լվացարան-ավազան երկտեղանոց 600 - Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1100x600x850 մմ; AISI 304 չժանգոտվող պողպատ, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից 40x40մմ: Ավազանները եռակցված, եռակցման կարերը մշակված (2 հատ)՝ չափսերը 430x430x300 մմ (±50) մմ, ամբողջական սիֆոնով: Նմուշը /Նկարը / կցվում է: 3.4 Անվասայլակներ - Մատուցման սայլակ 2 հարկ AISI 304 չժանգոտվող պողպատից, հաստությունը՝ առնվազն 0.8 մմ, անիվներով: 3.5 Խառնիչային ծորակ 400 - Չափսերը (ԵxԼxԲ) 400x15x1100 մմ, չժանգոտող պողպատից, ծորակը լատուն միջնամասից պատին ամրացվող: Լվացարանին ամրացվող մասի տրամագիծը 30մմ: Ճնշումային դուշ-ծորակը պտտվում է 360 աստիճան, ճկվող է, միանում է տաք և սառը ջրին, նախատեսված է մինչև 30-50 բար ճնշման օգտագործման համար: Խողովակը ջերմակայուն է 100 °

C:Նմուշը /սկարը / կցվում է: 3.6 Չորանոց - Չորացուցիչ ափսեների չորացնելու համար 5 դարակ: Չորացուցիչը պատրաստված է չժանգոտող պողպատից 20x30 մմ քառակյուն խողովակից: 5 ամուր դարակները ամբողջությամբ պատրաստված են սննդի համար նախատեսված չժանգոտվող մետաղից և ամրեցված են կարծրացուցիչով, հնարավորություն ունեն 1 դարակի վրա տեղադրել մինչև 32 ափսե: Յուրաքանչյուր դարակը պետք է ունենա ջիր հեռացման իր սկուտեղը: Չափերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ տեղադրվածության: 4. ԿՇԵՌՔԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 4.1 Կշեռք սեղանի չափաբաժնային - Չափսերը (ԵxԼxԲ): 258x285x135 մմ(± 10)%: Կշեռլու համար թույլատրելի առավելագույն քաշը՝ 5 կգ, կշեռու հարթակի չափսերը՝(ԵxԼ) 240x192մմ(± 10)%, ունի LCD էկրան: Էլեկտրամատակարարումը ցանցից 110 ÷240 V/1 ֆազ ՝ ադապտերի կամ մարտկոցի միջոցով: Արտաքինից թաղանթով պետք է պաշտպանված լինի փոշուց և խոնավությունից: Նմուշը /սկարը / կցվում է: 4.2 Հարթակով կշեռք - Չափսերը (ԵxԼxԲ): 420x635x765 մմ(± 10)%: Կշեռլու համար թույլատրելի առավելագույն քաշը 150 կգ, ճշգրտության աստիճանը 20 գ, կշեռլու հարթակի չափսերը՝(ԵxԼ)- 370x500մմ, էլեկտրամատակարարումը: 0,01ԿԿ:Լարումը՝ 220 Կ: 5. ՕԴԱՔԱՐՇ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 5.1 Օդաքարշ պատին ամրացող 1000x1000x350 մմ (ԵxԼxԲ): Պատի ամրացվող հովանոց՝ ճարպակլանող լաբիրինթոսային զտիչներով, նյութը՝ AISI 430 չժանգոտվող պողպատ, թիթեղի նվազագույն հաստությունը՝ 1 մմ, ֆիլտրի նյութը՝ AISI 430 չժանգոտվող պողպատ, թիթեղի նվազագույն հաստությունը՝ 0.6 մմ: Հովանոցը ամրանում է պատին, օդափոխության համակարգին միանում է մեկ 200մմ տրամագծով ներդիրով:Թողունակությունը՝ 576-864 խմ/ժ. Նմուշը /սկարը / կցվում է: 6. ԿԱՀՈՒՅՔ 6.1 Սեղաններ 6 տեղանոց - Սեղաններ ճաշարանի, առաջնային հոլմքից, երկարությունը՝ 1800մմ, լայնությունը 800մմ, բարձրությունը 730մմ, լամինատից, փայլուն մակերեսով: Գույնը՝ սպիտակ կամ կաթնագույն: Սեղանի բոլոր եզրերը պատված լինեն 1մմ-ով PVC-ով, բոլոր եզրերը և անկյունները հարթեցված և կլորացված: Ոտքերը մետաղական, առնվազն 30 մմx 30մմ քառակյուն խողովակից, պատերի հաստությունը առնվազն 2 մմ, փոշեներկված սև գույնի ներկով: Բոլոր ոտքերը իրար են միանում երկու մետաղական շրջանակներով՝ մեկը մակերեսի տակ, որին ամրանում է մակերեսը, մյուսը (15x15 մմ)՝ մակերեսից 120մմ ցածր, այնպես, որ գետնից մինչև մետաղական շրջանակ բարձրությունը կազմի 610մմ: 15x15 մմ չափի մետաղական շրջանակի ոտքերի արտաքին հարթությանը հավասար: Մետաղական կարկասը լամինատից բոլոր կողմերը 4սմ ներս ընկած: Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, մետաղական կմախքին ամրանում է 4մմ տրամագծով 40մմ -ոց 10 պտուտակներով: 6.2 Սեղաններ 4 տեղանոց - Սեղաններ ճաշարանի, առաջնային հոլմքից, չափսերը՝ 800մմ X 800մմ (ԵxԼ), բարձրությունը 730մմ, լամինատից, փայլուն մակերեսով՝ քառակուսի: Գույնը՝ սպիտակ կամ կաթնագույն: Սեղանի բոլոր եզրերը պատված լինեն 1մմ-ով PVC-ով, բոլոր եզրերը և անկյունները հարթեցված և կլորացված: Ոտքերը մետաղական, առնվազն 30 մմx 30մմ քառակյուն խողովակից, պատերի հաստությունը առնվազն 2 մմ,

փոշեներկված սև գույնի ներկով: Բոլոր ոտքերը իրար են միանում երկու մետաղական շրջանակներով՝ մեկը մակերեսի տակ, որին ամրանում է մակերեսը, մյուսը (15x15 մմ)՝ մակերեսից 120մմ ցածր, այնպես, որ գետնից մինչև մետաղական շրջանակ բարձրությունը կազմի 610մմ: 15x15 մմ չափի մետաղական շրջանակի ոտքերի արտաքին հարթությանը հավասար: Մետաղական կարկասը լամինատից բոլոր կողմերց 4սմ ներս ընկած: Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, մետաղական կմախքին ամրանում է 4մմ տրամագծով 40մմ -ոց 8 պտուտակներով: 6.3 Աթոռներ - Աթոռներ ճաշարանի, մանկական, առաջնային հոլմքով, պլաստմասե, ոտքերը՝ մետաղական, նստատեղը՝ 45սմ, թիկնակի բարձրությունը նստեղից՝ 40սմ, ընդհանուր բարձրությունը գետնից՝ 84սմ: Ընդհանուր քանակաը մատակարարվում է հավասար քանակի 4 գույներով՝ կարմիր, կապույտ, կանաչ, դեղին: Աթոռների մնացորդային քանակների գույների բաշխումը՝ ըստ հայեցողության: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: 7. ԽՈՂԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ 7.1 Գդալներ - Ճաշի գդալ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, երկարությունը ոչ պակաս 200մմ, հաստությունը 2 մմ, աշխատող մասի խորությունը 0.5մմ, եզրերը հարթեցված, փայտեցված, ԳՕՍՍ 25185-93 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Ապրանքի վրա մակնշված (ոչ սասնձային տարբերակով) լինի օգտագործված նյութը: 7.2 Պատառաքաղեր - Պատառաքաղ սեղանի, ատամիկները 4 հատ, երկարությունը՝ ոչ պակաս 200մմ, հաստությունը 2մմ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՍ 25185-93 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Ապրանքի վրա մակնշված (ոչ սասնձային տարբերակով) լինի օգտագործված նյութը: 7.3 Ափսեներ - Ափսե հախճապակուց, 25-27սմ տրամագծով, խորությունը 6մմ, եզրը ոչ ավել 3սմ: Գույնը՝ սպիտակ կամ կաթնագույն, միագույն, առանց նախշերի, ԳՕՍՍ 25185-93-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Ապրանքը պետք է ունենա արտադրողի մակնշում: 7.4 Ափսեներ ապուրի - Ապուրի ափսե 300-400մլ ոչ ավել, հախճապակե, գույնը՝ սպիտակ կամ կաթնագույն, միագույն, առանց նախշերի, ԳՕՍՍ 25185-93-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Ապրանքը պետք է ունենա արտադրողի մակնշում: 7.5 Բաժակներ - Բաժակ՝ պոչով, հախճապակե, տարողությունը 250մլ, կոթի երկարությունը առնվազն 60մմ, ԳՕՍՍ 25185-93-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Գույնը՝ սպիտակ կամ կաթնագույն, միագույն, առանց նախշերի: Ապրանքը պետք է ունենա արտադրողի մակնշում: 7.6 Կոթավոր կաթսա (սոտեյնիկ), 2 լիտր տարողությամբ - սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը ոչ պակաս 2 լիտրից, տրամագիծը ոչ պակաս 190 մմ: Մետաղի հաստությունը առնվազն 1,2մմ: 7.7 Կաթսա կափարիչով 4 լիտր տարողությամբ - սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը

ամբողջական: ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: 7.21 Կարտոֆիլի ճզմիչ - Կարտոֆիլի ճզմիչ մետաղյա, անցքերով, սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, բռնակը ամբողջական: ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: 7.22 Խոհանոցային դանակներ- Հավաքածու՝ 6 հատ՝ բաղկացած 6 տարբեր նշանակության խոհանոցային դանակներից - 1- մսի դանակ, ծայրը նեղ է, երբեմն՝ կորացված եզրով, 2- հացի դանակ, կտրող եզրը՝ թույլ արտահայտված ալիքով և կլորացված, 3- բանջարեղենի դանակ 4- մրգի դանակ 5-կաթնամթերքի դանակ, 6- Էկոնոմ դանակ (քերիչ): Դանակների բռնակները ամբողջական: Դանակների սայրերը պատրաստվում են բարձրորակ, չժանգոտվող պողպատից: ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Ապրանքի վրա մակնշված (ոչ սասնձային տարբերակով) լինի օգտագործված նյութը: 7.23 Խոհանոցային տախտակներ - Հավաքածուն բաղկացած է 5 հատ տարբեր գույների պոլիպրոպիլենային խոհանոցային տախտակներից, չափը 400x300մմ, հաստությունը առնվազն 15 մմ: 7.24 Չափիչ բաժակներ բաժնեչափով 1լ - Չափման բաժակ 1լ, պլաստիկ: 7.25 Չափիչ բաժակներ բաժնեչափով 0.5լ - Չափման բաժակ 0,5 լ, պլաստիկ: 7.26 Ձերմաչափեր ճաշի - Ճաշի թվային ջերմաչափ, սննդային չժանգոտվող պողպատի գոնդով՝ առնվազն AISI -304: Չոնդի երկարությունը՝ 200-300 մմ: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը առնվազն՝ 0 °C-50 °C: 7.27 Ձերմաչափեր սենյակի - Սենյակի թվային ջերմաչափ, ջերմաստիճան ցույց տալու միջակայքը առնվազն -10 °C + 50 °C: Պլաստիկ, փայտե կամ ապակյա խցիկով: 7.28 Դույլ պլաստմասե, 10լ - Դույլ հատակի լվացման, ախտահանման համար, 10լ, բռնակով, հոլմքը պլաստմասե: 7.29 Սննդի տարաներ, 10լ - Տարա 10լ տարողությամբ, հոլմքը պլաստմասե: 7.30 Սննդի տարաներ, 20լ - Տարա 20լ տարողությամբ, հոլմքը պլաստմասե: 7.31 Աղբարկղ, պլաստմասե, 20լ - Խոհանոցի աղբաման կափարիչով ոտքով բացվող, 20լ տարողությամբ, հոլմքը պլաստմասե: 7.32 Աղբարկղ, պլաստմասե, 60լ - Խոհանոցի աղբաման կափարիչով ոտքով բացվող, 60լ տարողությամբ, հոլմքը պլաստմասե: 7.33 Հատակ մաքրելու ձող՝ մաքրող կտորով - Հատակի լվացման ձող՝ լվանալու դույլով: Դույլը՝ պլաստիկ/ալյումին ծավալը՝ առնվազն 8լ, մաքրող շորը լվանալու, քամելու հարմարանքով: Մաքրող կտորը ներառյալ: